



▶フック巻上限界 (単位:m)



| 使用フック | L |
|---------|-----|
| 200tフック | 5.2 |
| 150tフック | 5.8 |
| 100tフック | 5.2 |
| 65tフック | 5.0 |
| 35tフック | 5.0 |



| 使用フック | L' |
|--------|-----|
| ボールフック | 5.0 |

▶定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（フック+玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- クレーン作業中には必ずガントリを最高位置に立ててください。
- すべてのブーム長さにおける中間ブームの構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- 主ブームに補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、主ブーム定格総荷重から、一律0.9t差し引いた値となります。ただし最小定格総荷重は2.4tとします。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さは、18.3m (60) ~ 73.2m (240)、ロングブーム長さは、73.2m (240) ~ 88.4m (290) です。

操作ミスなどによるつり荷の落下を防ぐため、クレーン作業では自由降下（フリーフォール）作業は行わないでください。

【カウンタウエイト減量時】(オプション)

- 自立可能な最長主ブーム長さは、カウンタウエイト段数が5段（最上段から1段減量）で73.2mです。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さはカウンタウエイト段数が5段（最上段から1段減量）で18.3m~73.2mです。

● 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量

| フック 呼称 | 最大巻上荷重 (t) | | | | | | | | | | | | フック 質量 |
|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | 1本掛 | 2本掛 | 3本掛 | 4本掛 | 5本掛 | 6本掛 | 7本掛 | 8本掛 | 10本掛 | 12本掛 | 14本掛 | 16本掛 | |
| 200t | - | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 175.0 | 200.0 | 2.8t |
| 150t | - | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | - | - | 2.3t |
| 100t | - | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | - | - | - | - | 1.8t |
| 65t | - | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 65.0 | - | - | - | - | - | - | 1.2t |
| 35t | - | 25.0 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9t |
| ボールフック | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45t |

▶主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 200.0/5.0m | 175.0/5.5m | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 189.6 | 175.0 | 150.0/6.0m | 150.0/6.6m | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 163.9 | 163.5 | 150.0 | 150.0 | 125.0/7.1m | 125.0/7.6m | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 144.3 | 143.9 | 143.5 | 143.3 | 125.0 | 125.0 | 100.0/8.2m | 100.0/8.7m | | | 8.0 |
| 9.0 | 128.8 | 128.4 | 128.0 | 127.8 | 125.0 | 123.1 | 100.0 | 100.0 | 98.8/9.2m | 87.5/9.7m | 9.0 |
| 10.0 | 116.3 | 115.8 | 115.5 | 115.2 | 114.8 | 114.6 | 100.0 | 100.0 | 96.7 | 87.5 | 10.0 |
| 12.0 | 90.6 | 90.4 | 90.2 | 90.0 | 89.8 | 89.6 | 89.6 | 89.4 | 89.2 | 85.3 | 12.0 |
| 14.0 | 73.0 | 72.7 | 72.5 | 72.3 | 72.1 | 71.9 | 71.8 | 71.6 | 71.4 | 71.3 | 14.0 |
| 16.0 | 61.0 | 60.7 | 60.4 | 60.2 | 60.0 | 59.8 | 59.7 | 59.4 | 59.2 | 59.1 | 16.0 |
| 18.0 | 52.9/17.4m | 51.9 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 50.9 | 50.8 | 50.5 | 50.3 | 50.2 | 18.0 |
| 20.0 | | 45.3 | 45.0 | 44.7 | 44.5 | 44.2 | 44.1 | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 20.0 |
| 22.0 | | 45.1/20.1m | 39.7 | 39.5 | 39.2 | 39.0 | 38.8 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 22.0 |
| 24.0 | | | 38.2/22.7m | 35.3 | 35.0 | 34.7 | 34.6 | 34.3 | 34.0 | 33.9 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 32.9/25.4m | 31.5 | 31.2 | 31.1 | 30.8 | 30.5 | 30.3 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | 28.6/28.0m | 28.3 | 28.2 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | 25.9 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 24.9 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 25.2/30.6m | 23.6 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 22.4/33.3m | 21.4 | 21.1 | 20.9 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | 19.9/35.9m | 19.5 | 19.3 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | 18.1 | 17.9 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 17.8/38.6m | 16.6 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 15.9/41.2m | 42.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 75.0/10.3m | 75.0/10.8m | 71.6/11.3m | 62.5/11.9m | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 75.0 | 75.0 | 70.5 | 62.5 | 61.0/12.4m | 50.0/12.9m | 50.0/13.4m | | | 12.0 |
| 14.0 | 71.1 | 70.7 | 66.6 | 61.9 | 58.3 | 50.0 | 50.0 | 47.5/14.0m | 37.5/14.5m | 14.0 |
| 16.0 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 58.3 | 54.9 | 50.0 | 47.7 | 44.8 | 37.5 | 16.0 |
| 18.0 | 50.0 | 49.8 | 49.5 | 49.5 | 49.2 | 48.1 | 45.1 | 42.3 | 37.5 | 18.0 |
| 20.0 | 43.2 | 43.0 | 42.8 | 42.7 | 42.4 | 42.3 | 42.2 | 40.3 | 35.2 | 20.0 |
| 22.0 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 36.5 | 33.2 | 22.0 |
| 24.0 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 33.0 | 32.8 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 31.3 | 24.0 |
| 26.0 | 30.1 | 29.9 | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 26.0 |
| 28.0 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.6 | 25.6 | 28.0 |
| 30.0 | 24.7 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 23.0 | 30.0 |
| 32.0 | 22.5 | 22.3 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 32.0 |
| 34.0 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 19.0 | 19.0 | 34.0 |
| 36.0 | 19.0 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 36.0 |
| 38.0 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 38.0 |
| 40.0 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 40.0 |
| 42.0 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 42.0 |
| 44.0 | 14.3/43.8m | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 44.0 |
| 46.0 | | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 46.0 |
| 48.0 | | 12.8/46.5m | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 48.0 |
| 50.0 | | | 11.5/49.1m | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 50.0 |
| 52.0 | | | | 10.2/51.8m | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 52.0 |
| 54.0 | | | | | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 9.1/54.4m | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 8.2/57.0m | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | | 7.1/59.7m | 6.7 | 6.4 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | | 6.1 | 5.9 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 6.0/62.3m | 5.3 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | | | 5.1/65.0m | 66.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (200tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 13.5/37.2m | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 13.5/39.9m | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 12.2 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 11.9/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 38.0 |
| 40.0 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 40.0 |
| 42.0 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 42.0 |
| 44.0 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 44.0 |
| 46.0 | 10.4/45.1m | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 46.0 |
| 48.0 | | 9.1/47.8m | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 48.0 |
| 50.0 | | | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 50.0 |
| 52.0 | | | 7.8/50.4m | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 6.5/53.1m | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 5.5/55.7m | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 4.6/58.3m | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 3.8/61.0m | 3.0 | 2.8 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 2.5/63.6m | | 64.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (150tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 13.5/37.2m | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 13.5/39.9m | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 12.7 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 12.4/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.9 | 40.0 |
| 42.0 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 42.0 |
| 44.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 44.0 |
| 46.0 | 10.9/45.1m | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 46.0 |
| 48.0 | | 9.6/47.8m | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 48.0 |
| 50.0 | | | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 50.0 |
| 52.0 | | | 8.3/50.4m | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 7.0/53.1m | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 6.0/55.7m | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 5.1/58.3m | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 4.3/61.0m | 3.5 | 3.3 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 3.0/63.6m | 2.7 | 64.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (100tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 13.5/37.2m | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 13.5/39.9m | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 13.2 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 12.9/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 40.0 |
| 42.0 | 13.1 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 42.0 |
| 44.0 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 44.0 |
| 46.0 | 11.4/45.1m | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 46.0 |
| 48.0 | | 10.1/47.8m | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 48.0 |
| 50.0 | | | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 50.0 |
| 52.0 | | | 8.8/50.4m | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 7.5/53.1m | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 6.5/55.7m | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 5.6/58.3m | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 4.8/61.0m | 4.0 | 3.8 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 3.5/63.6m | 3.2 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | | | 2.6 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | | 2.5/66.3m | 68.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (65tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 13.5/37.2m | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 13.5/39.9m | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 13.5 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 13.5/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 40.0 |
| 42.0 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 42.0 |
| 44.0 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 44.0 |
| 46.0 | 12.0/45.1m | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 46.0 |
| 48.0 | | 10.7/47.8m | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 48.0 |
| 50.0 | | | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 50.0 |
| 52.0 | | | 9.4/50.4m | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 8.1/53.1m | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 7.1/55.7m | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 6.2/58.3m | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 5.4/61.0m | 4.6 | 4.4 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 4.1/63.6m | 3.8 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | | | 3.2 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | | 3.1/66.3m | 68.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (35tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 13.5/37.2m | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 13.5/39.9m | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 13.5 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 13.5/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 40.0 |
| 42.0 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 42.0 |
| 44.0 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 44.0 |
| 46.0 | 12.3/45.1m | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 46.0 |
| 48.0 | | 11.0/47.8m | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 48.0 |
| 50.0 | | | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 50.0 |
| 52.0 | | | 9.7/50.4m | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 8.4/53.1m | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 7.4/55.7m | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 6.5/58.3m | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 5.7/61.0m | 4.9 | 4.7 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 4.4/63.6m | 4.1 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | | | 3.5 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | | 3.4/66.3m | 68.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.0m | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5/24.0m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5/32.0m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 13.5/37.2m | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 13.5/39.9m | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 13.5 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 13.5/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 42.0 |
| 44.0 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | 44.0 |
| 46.0 | 13.2/45.1m | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 46.0 |
| 48.0 | | 11.9/47.8m | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 48.0 |
| 50.0 | | | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 50.0 |
| 52.0 | | | 10.6/50.4m | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 9.3/53.1m | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 8.3/55.7m | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 7.4/58.3m | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 6.6/61.0m | 5.8 | 5.6 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 5.3/63.6m | 5.0 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | | | 4.4 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | | 4.3/66.3m | 68.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

主ブーム定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 200.0 | 175.0/6.5m | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 178.3 | 175.0 | 150.0 | 150.0/6.6m | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 154.2 | 153.8 | 150.0 | 150.0 | 125.0/7.1m | 125.0/7.6m | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 133.1 | 133.0 | 132.9 | 132.8 | 125.0 | 125.0 | 100.0/8.2m | 100.0/8.7m | | | 8.0 |
| 9.0 | 109.1 | 108.9 | 108.8 | 108.7 | 108.6 | 108.4 | 100.0 | 100.0 | 98.8/9.2m | 87.5/9.7m | 9.0 |
| 10.0 | 92.2 | 92.1 | 91.9 | 91.8 | 91.6 | 91.5 | 91.5 | 91.2 | 91.1 | 87.5 | 10.0 |
| 12.0 | 70.2 | 69.9 | 69.8 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 69.2 | 68.9 | 68.7 | 68.6 | 12.0 |
| 14.0 | 56.4 | 56.1 | 55.9 | 55.7 | 55.5 | 55.3 | 55.2 | 55.0 | 54.8 | 54.6 | 14.0 |
| 16.0 | 47.0 | 46.7 | 46.4 | 46.2 | 46.0 | 45.8 | 45.7 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 16.0 |
| 18.0 | 41.9/17.4m | 39.8 | 39.5 | 39.3 | 39.1 | 38.8 | 38.8 | 38.4 | 38.2 | 38.1 | 18.0 |
| 20.0 | | 34.7 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.2 | 32.9 | 32.8 | 20.0 |
| 22.0 | | 34.5/20.1m | 30.2 | 30.0 | 29.7 | 29.4 | 29.3 | 29.0 | 28.8 | 28.6 | 22.0 |
| 24.0 | | | 29.0/22.7m | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 26.0 | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 24.8/25.4m | 23.7 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | | 21.4 | 21.1 | 21.0 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | | 19.2 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 18.7/30.6m | 17.4 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 16.6/33.3m | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | 14.4/35.9m | 14.1 | 13.9 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | 13.0 | 12.8 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 12.7/38.6m | 11.8 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 11.3/41.2m | 42.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 10.0 | 75.0/10.3m | 75.0/10.8m | 71.6/11.3m | 62.5/11.9m | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 68.5 | 68.3 | 68.1 | 62.5 | 61.0/12.4m | 50.0/12.9m | 50.0/13.4m | | | 12.0 |
| 14.0 | 54.5 | 54.3 | 54.1 | 54.0 | 53.8 | 50.0 | 50.0 | 47.5 | 37.5/14.5m | 14.0 |
| 16.0 | 44.9 | 44.7 | 44.5 | 44.3 | 44.1 | 44.0 | 43.8 | 43.6 | 37.5 | 16.0 |
| 18.0 | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 37.0 | 36.8 | 36.5 | 36.5 | 18.0 |
| 20.0 | 32.6 | 32.4 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 31.7 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 20.0 |
| 22.0 | 28.4 | 28.2 | 28.0 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.9 | 22.0 |
| 24.0 | 25.1 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 24.0 |
| 26.0 | 22.3 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 26.0 |
| 28.0 | 20.0 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 28.0 |
| 30.0 | 18.0 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 30.0 |
| 32.0 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 32.0 |
| 34.0 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 34.0 |
| 36.0 | 13.6 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 36.0 |
| 38.0 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 38.0 |
| 40.0 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 40.0 |
| 42.0 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 42.0 |
| 44.0 | 9.9/43.8m | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 44.0 |
| 46.0 | | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 46.0 |
| 48.0 | | 8.7/46.5m | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 48.0 |
| 50.0 | | | 7.6/49.1m | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 50.0 |
| 52.0 | | | | 6.6/51.8m | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 52.0 |
| 54.0 | | | | | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 5.4/54.4m | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 4.5/57.0m | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | | 3.4/59.7m | 2.9 | 2.7 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | | 2.5 | | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | | 2.4/62.3m | | 64.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、200tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 12.1/34.6m | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 10.3/37.2m | 9.9 | 9.7 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 8.9/39.9m | 8.7 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 7.7 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 7.5/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 30.0 |
| 32.0 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 32.0 |
| 34.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 34.0 |
| 36.0 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 36.0 |
| 38.0 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 38.0 |
| 40.0 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 40.0 |
| 42.0 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 42.0 |
| 44.0 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 44.0 |
| 46.0 | 6.1/45.1m | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 46.0 |
| 48.0 | | 5.1/47.8m | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 48.0 |
| 50.0 | | | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 50.0 |
| 52.0 | | | 4.1/50.4m | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | | | 52.0 |
| 54.0 | | | | 3.0/53.1m | 2.4 | 2.2 | | | | 54.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、150tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) | |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 | |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 | |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 | |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 | |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 | |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 | |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 | |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 | |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 | |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 | |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 | |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 | |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 | |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 | |
| 34.0 | | | | | | | | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | | 12.6/34.6m | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | | 10.8/37.2m | 10.4 | 10.2 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | | 9.4/39.9m | 9.2 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 8.2 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | 8.0/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 32.0 |
| 34.0 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 34.0 |
| 36.0 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 36.0 |
| 38.0 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 38.0 |
| 40.0 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 40.0 |
| 42.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 42.0 |
| 44.0 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 44.0 |
| 46.0 | 6.6/45.1m | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 46.0 |
| 48.0 | | 5.6/47.8m | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 48.0 |
| 50.0 | | | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 50.0 |
| 52.0 | | | 4.6/50.4m | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | | 52.0 |
| 54.0 | | | | 3.5/53.1m | 2.9 | 2.7 | | | | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 2.4/55.7m | | | | | 56.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、100tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.1/34.6m | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 11.3/37.2m | 10.9 | 10.7 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 9.9/39.9m | 9.7 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 8.7 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 8.5/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 32.0 |
| 34.0 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 34.0 |
| 36.0 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 36.0 |
| 38.0 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 38.0 |
| 40.0 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 40.0 |
| 42.0 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 42.0 |
| 44.0 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 44.0 |
| 46.0 | 7.1/45.1m | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 46.0 |
| 48.0 | | 6.1/47.8m | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 48.0 |
| 50.0 | | | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 50.0 |
| 52.0 | | | 5.1/50.4m | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 4.0/53.1m | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 2.9/55.7m | 2.6 | | | | 56.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、65tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 11.9/37.2m | 11.5 | 11.3 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 10.5/39.9m | 10.3 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 9.3 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 9.1/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 32.0 |
| 34.0 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 34.0 |
| 36.0 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 36.0 |
| 38.0 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 38.0 |
| 40.0 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 40.0 |
| 42.0 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 42.0 |
| 44.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 44.0 |
| 46.0 | 7.7/45.1m | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 46.0 |
| 48.0 | | 6.7/47.8m | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 48.0 |
| 50.0 | | | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 50.0 |
| 52.0 | | | 5.7/50.4m | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 4.6/53.1m | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 3.5/55.7m | 3.2 | 2.8 | 2.4 | | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 2.6 | | | | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 2.5/58.3m | | | | 60.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、35tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 12.2/37.2m | 11.8 | 11.6 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 10.8/39.9m | 10.6 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 9.6 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 9.4/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 34.0 |
| 36.0 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 36.0 |
| 38.0 | 11.3 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 38.0 |
| 40.0 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 40.0 |
| 42.0 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 42.0 |
| 44.0 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 44.0 |
| 46.0 | 8.0/45.1m | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 46.0 |
| 48.0 | | 7.0/47.8m | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 48.0 |
| 50.0 | | | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 50.0 |
| 52.0 | | | 6.0/50.4m | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 4.9/53.1m | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 3.8/55.7m | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 2.9 | 2.6 | | | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 2.8/58.3m | | | | 60.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ 補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし、主フックなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 18.3 | 21.3 | 24.4 | 27.4 | 30.5 | 33.5 | 36.6 | 39.6 | 42.7 | 45.7 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.0 | 13.5/5.7m | | | | | | | | | | 5.0 |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.3m | 13.5/6.8m | | | | | | | | 6.0 |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.3m | 13.5/7.8m | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.4m | 13.5/8.9m | | | | 8.0 |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.4m | | | 9.0 |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.5m | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5/18.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | | 13.5/21.4m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | | | | 13.5/26.7m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | | | | | 13.5/29.3m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | | | | | | | 13.5/34.6m | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | | | | | | | | 13.1/37.2m | 12.7 | 12.5 | 38.0 |
| 40.0 | | | | | | | | | 11.7/39.9m | 11.5 | 40.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 10.5 | 42.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | 10.3/42.5m | 44.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 48.8 | 51.8 | 54.9 | 57.9 | 61.0 | 64.0 | 67.1 | 70.1 | 73.2 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 10.0 | 13.5/11.0m | | | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 13.5 | 13.5/11.5m | 13.5/12.1m | 13.5/12.6m | 13.5/13.1m | 13.5/13.7m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.2m | 13.5/14.7m | 13.5/15.3m | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 34.0 |
| 36.0 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 36.0 |
| 38.0 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 38.0 |
| 40.0 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 40.0 |
| 42.0 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 42.0 |
| 44.0 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 44.0 |
| 46.0 | 8.9/45.1m | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 46.0 |
| 48.0 | | 7.9/47.8m | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 48.0 |
| 50.0 | | | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 50.0 |
| 52.0 | | | 6.9/50.4m | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 52.0 |
| 54.0 | | | | 5.8/53.1m | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 4.7/55.7m | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 3.7/58.3m | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 2.8/61.0m | | | 62.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | 91.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 37.5/14.4m | 34.5/14.9m | 32.6/15.4m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 36.0 | 33.5 | 32.1 | 31.2/16.0m | 25.0/16.5m | 25.0/17.0m | 21.5/17.6m | 16.0 |
| 18.0 | 34.4 | 31.9 | 30.6 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | 21.2 | 18.0 |
| 20.0 | 32.9 | 30.4 | 29.1 | 28.2 | 25.0 | 24.1 | 20.0 | 20.0 |
| 22.0 | 31.6 | 29.1 | 27.9 | 26.9 | 25.0 | 23.0 | 18.9 | 22.0 |
| 24.0 | 30.4 | 27.9 | 26.8 | 25.7 | 24.2 | 22.0 | 17.8 | 24.0 |
| 26.0 | 28.8 | 26.5 | 25.6 | 24.6 | 23.2 | 21.1 | 16.9 | 26.0 |
| 28.0 | 26.2 | 25.2 | 24.5 | 23.6 | 22.3 | 20.1 | 16.0 | 28.0 |
| 30.0 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 22.6 | 21.1 | 19.1 | 15.3 | 30.0 |
| 32.0 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 19.9 | 18.1 | 14.5 | 32.0 |
| 34.0 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 18.7 | 17.1 | 13.8 | 34.0 |
| 36.0 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 17.7 | 16.1 | 13.1 | 36.0 |
| 38.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 15.1 | 12.5 | 38.0 |
| 40.0 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.2 | 11.8 | 40.0 |
| 42.0 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.4 | 11.2 | 42.0 |
| 44.0 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 10.7 | 44.0 |
| 46.0 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 10.2 | 46.0 |
| 48.0 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 9.8 | 48.0 |
| 50.0 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 9.4 | 50.0 |
| 52.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 52.0 |
| 54.0 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 54.0 |
| 56.0 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 56.0 |
| 58.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 58.0 |
| 60.0 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 60.0 |
| 62.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 62.0 |
| 64.0 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 64.0 |
| 66.0 | 6.1/64.9m | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 66.0 |
| 68.0 | | 5.4/67.5m | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 68.0 |
| 70.0 | | | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 70.0 |
| 72.0 | | | 4.8/70.2m | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 72.0 |
| 74.0 | | | | 4.2/72.8m | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 74.0 |
| 76.0 | | | | | 3.7/74.5m | 3.5 | 2.6/76.0m | 76.0 |
| 78.0 | | | | | | 3.2 | | 78.0 |
| 80.0 | | | | | | 3.2/78.1m | | 80.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (65tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 14.0 | 135/15.1m | 135/15.7m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 135/16.2m | 135/16.7m | 135/17.3m | 135/17.8m | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 40.0 |
| 42.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 11.9 | 42.0 |
| 44.0 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.0 | 44.0 |
| 46.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 46.0 |
| 48.0 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 48.0 |
| 50.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 50.0 |
| 52.0 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 52.0 |
| 54.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 54.0 |
| 56.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 56.0 |
| 58.0 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 58.0 |
| 60.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.0 |
| 62.0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 62.0 |
| 64.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 64.0 |
| 66.0 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 66.0 |
| 68.0 | | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 68.0 |
| 70.0 | | 3.4/68.7m | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 70.0 |
| 72.0 | | | 3.0/71.3m | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 72.0 |
| 74.0 | | | | 2.4 | 2.4 | | 74.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (35tフック装着)

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 14.0 | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 40.0 |
| 42.0 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | 42.0 |
| 44.0 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 44.0 |
| 46.0 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.6 | 46.0 |
| 48.0 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 48.0 |
| 50.0 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 50.0 |
| 52.0 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 52.0 |
| 54.0 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 54.0 |
| 56.0 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 56.0 |
| 58.0 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 58.0 |
| 60.0 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 60.0 |
| 62.0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 62.0 |
| 64.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 64.0 |
| 66.0 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 66.0 |
| 68.0 | | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 68.0 |
| 70.0 | | 3.7/68.7m | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 70.0 |
| 72.0 | | | 3.3/71.3m | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 72.0 |
| 74.0 | | | | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 74.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 14.0 | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 38.0 |
| 40.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.0 |
| 42.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 42.0 |
| 44.0 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 44.0 |
| 46.0 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 46.0 |
| 48.0 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 48.0 |
| 50.0 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 50.0 |
| 52.0 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 52.0 |
| 54.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 54.0 |
| 56.0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 56.0 |
| 58.0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 58.0 |
| 60.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.0 |
| 62.0 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 62.0 |
| 64.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 64.0 |
| 66.0 | 5.5/66.0m | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 66.0 |
| 68.0 | | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 68.0 |
| 70.0 | | 4.6/68.7m | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 70.0 |
| 72.0 | | | 4.2/71.3m | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 72.0 |
| 74.0 | | | | 3.6/74.0m | 3.6 | 3.6 | 74.0 |
| 76.0 | | | | | 3.2 | 3.2 | 76.0 |
| 78.0 | | | | | 3.1/76.6m | 2.9/78.0m | 78.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ **ロング主ブーム定格総荷重表** (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | 91.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 37.5/14.4m | 34.5/14.9m | 32.6/15.4m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 36.0 | 33.5 | 32.1 | 31.2 | 25.0/16.5m | 25.0/17.0m | 21.5/17.6m | 16.0 |
| 18.0 | 34.4 | 31.9 | 30.6 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | 21.2 | 18.0 |
| 20.0 | 32.9 | 30.4 | 29.1 | 28.2 | 25.0 | 24.1 | 20.0 | 20.0 |
| 22.0 | 29.2 | 29.1 | 27.9 | 26.9 | 25.0 | 23.0 | 18.9 | 22.0 |
| 24.0 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.0 | 22.0 | 17.8 | 24.0 |
| 26.0 | 23.0 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 21.1 | 16.9 | 26.0 |
| 28.0 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 16.0 | 28.0 |
| 30.0 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 15.3 | 30.0 |
| 32.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 14.5 | 32.0 |
| 34.0 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 13.8 | 34.0 |
| 36.0 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 36.0 |
| 38.0 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 38.0 |
| 40.0 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 40.0 |
| 42.0 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 42.0 |
| 44.0 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 44.0 |
| 46.0 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 46.0 |
| 48.0 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 48.0 |
| 50.0 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 50.0 |
| 52.0 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 52.0 |
| 54.0 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 54.0 |
| 56.0 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 56.0 |
| 58.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 58.0 |
| 60.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.0 |
| 62.0 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 62.0 |
| 64.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 64.0 |
| 66.0 | 4.8/64.9m | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 66.0 |
| 68.0 | | 4.1/67.5m | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 68.0 |
| 70.0 | | | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 70.0 |
| 72.0 | | | 3.5/70.2m | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 72.0 |
| 74.0 | | | | 3.0/72.8m | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 74.0 |
| 76.0 | | | | | 2.4/74.5m | | | 76.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ **ロング補助シーブ付主ブーム定格総荷重表** (75.1tカウンタウエイト/カーボディウエイトなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 36.6/14.4m | 33.6/14.9m | 31.7/15.4m | | | | 14.0 |
| 16.0 | 35.1 | 32.6 | 31.2 | 30.3 | 24.1/16.5m | 24.1/17.0m | 16.0 |
| 18.0 | 33.5 | 31.0 | 29.7 | 28.7 | 24.1 | 24.1 | 18.0 |
| 20.0 | 32.0 | 29.5 | 28.2 | 27.3 | 24.1 | 23.2 | 20.0 |
| 22.0 | 28.3 | 28.2 | 27.0 | 26.0 | 24.1 | 22.1 | 22.0 |
| 24.0 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.1 | 21.1 | 24.0 |
| 26.0 | 22.1 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 20.2 | 26.0 |
| 28.0 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 28.0 |
| 30.0 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 30.0 |
| 32.0 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 32.0 |
| 34.0 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 34.0 |
| 36.0 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 36.0 |
| 38.0 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 38.0 |
| 40.0 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 40.0 |
| 42.0 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 42.0 |
| 44.0 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 44.0 |
| 46.0 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 46.0 |
| 48.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 48.0 |
| 50.0 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 50.0 |
| 52.0 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 52.0 |
| 54.0 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 54.0 |
| 56.0 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 56.0 |
| 58.0 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 58.0 |
| 60.0 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 60.0 |
| 62.0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 62.0 |
| 64.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 64.0 |
| 66.0 | 3.9/64.9m | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 66.0 |
| 68.0 | | 3.2/67.5m | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 68.0 |
| 70.0 | | | 2.6 | 2.5 | | | 70.0 |
| 72.0 | | | 2.6/70.2m | | | | 72.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、65tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 36.0 |
| 38.0 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 38.0 |
| 40.0 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 40.0 |
| 42.0 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 42.0 |
| 44.0 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 44.0 |
| 46.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 46.0 |
| 48.0 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 48.0 |
| 50.0 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 50.0 |
| 52.0 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 52.0 |
| 54.0 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 54.0 |
| 56.0 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 56.0 |
| 58.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 58.0 |
| 60.0 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 60.0 |
| 62.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 62.0 |
| 64.0 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 64.0 |
| 66.0 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 66.0 |
| 68.0 | | 2.5 | | | | | 68.0 |
| 70.0 | | 2.4/68.7m | | | | | 70.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、35tフック装着)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 13.5/15.1m | 13.5/15.7m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5/16.2m | 13.5/16.7m | 13.5/17.3m | 13.5/17.8m | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 36.0 |
| 38.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 38.0 |
| 40.0 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 40.0 |
| 42.0 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 42.0 |
| 44.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 44.0 |
| 46.0 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 46.0 |
| 48.0 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 48.0 |
| 50.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 50.0 |
| 52.0 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 52.0 |
| 54.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 54.0 |
| 56.0 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 56.0 |
| 58.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 58.0 |
| 60.0 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 60.0 |
| 62.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 62.0 |
| 64.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 64.0 |
| 66.0 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 66.0 |
| 68.0 | | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4/67.0m | | 68.0 |
| 70.0 | | 2.7/68.7m | | | | | 70.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。

▶ ロング補助シーブ定格総荷重表 (75.1tカウンタウイト/カーボディウイトなし、主フックなし)(オプション)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 73.2 | 76.2 | 79.2 | 82.3 | 85.3 | 88.4 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 14.0 | 135/15.1m | 135/15.7m | | | | | 14.0 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 135/16.2m | 135/16.7m | 135/17.3m | 135/17.8m | 16.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20.0 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.0 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 24.0 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.0 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 28.0 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 30.0 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 32.0 |
| 34.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.0 |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 36.0 |
| 38.0 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 38.0 |
| 40.0 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 40.0 |
| 42.0 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 42.0 |
| 44.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 44.0 |
| 46.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 46.0 |
| 48.0 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 48.0 |
| 50.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 50.0 |
| 52.0 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 52.0 |
| 54.0 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 54.0 |
| 56.0 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 56.0 |
| 58.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 58.0 |
| 60.0 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 60.0 |
| 62.0 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 62.0 |
| 64.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 64.0 |
| 66.0 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 66.0 |
| 68.0 | | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 68.0 |
| 70.0 | | 3.6/68.7m | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 70.0 |
| 72.0 | | | 3.0/71.3m | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 72.0 |
| 74.0 | | | | 2.5 | | | 74.0 |

※表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって定められた値です。