

# MR-130

## シティーエース<sup>®</sup>

### KRM-13H型 (パワージブ)

# SUPERBOOM<sup>®</sup>

## 【主要諸元】

### ■ クレーン部

名称	13ton吊りラフテレーンクレーン
型式	KRM-13H

#### ● クレーン性能

最大定格総荷重	5.3 mブーム	13,000kg×1.7m (8本掛)
	9.04mブーム	6,000kg×4.0m (4本掛)
	12.78mブーム	6,000kg×4.0m (4本掛)
	16.52mブーム	5,000kg×4.5m (4本掛)
	20.26mブーム	4,700kg×4.0m (4本掛)
	24.0 mブーム	3,200kg×5.5m (4本掛)
	3.6 mジブ	1,600kg×75° (1本掛)
	5.5 mジブ	1,000kg×70° (1本掛)
ルースターシーブ	1,800kg (1本掛)	
ブーム長さ	5.3m ~ 24.0m	
ジブ長さ	3.6m ~ 5.5m	
最大地上揚程	24.8m (ブーム) 30.3m (ジブ)	
巻上ロープ速度	主巻	118m / min (5層目)
	補巻	103m / min (3層目)
フック速度	主	(ロープ掛数8) 14.75m / min (5層目)
	補	(ロープ掛数1) 103m / min (3層目)
高速巻下ロープ速度 (参考)	主巻	180m / min (5層目)
	補巻	155m / min (3層目)
ブーム起伏範囲	-7.5° ~ 82°	
ブーム上げ速度	-7.5° ~ 82° / 30sec	
ブーム伸長速度	5.3m ~ 24.0m / 65sec	
旋回速度	2.4min <sup>-1</sup>	
旋回後端半径	1,600mm	

#### ● クレーン部の装置及び構造

ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)	
ジブ形式	2段式 (2段目引出) 油圧無段階傾斜式 (オフセット5° ~ 60°)	
ブーム伸縮装置	油圧シリンダ (2本) 及びワイヤロープ併用式	
ブーム起伏装置	油圧シリンダ直押し式、圧力補償付流量調整弁付	
巻上装置	シングルウインチ2基、油圧モータ駆動・差動歯車減速式 高低速切換え式、自動ブレーキ付、 圧力補償付流量調整弁付	
旋回装置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)	
旋回サークル	形式	ボールベアリング式
	形式	全油圧H型 (フロント、バーチカルシリンダ一体型)
アウトリガ装置	形式	4,750mm (最大張出)
	形式	3,700mm (中間張出)
	形式	2,700mm (中間張出)
	形式	1,640mm (最縮小張出)
ワイヤロープ	主巻	難燃性ワイヤロープ φ11.2mm×132m
	補巻	難燃性ワイヤロープ φ11.2mm×65m

#### ● 油圧装置

油圧ポンプ	2連可変プランジャ型、可変プランジャ+ギヤ型	
油圧モータ	巻上用	アキシャルプランジャ型
	旋回用	アキシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)	
シリンダ	ダブルアクティング式	
オイルリザーバ容量	150L	

#### ● 安全装置

●安全装置	ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、作業範囲制限装置 アウトリガ張出幅自動検出装置、ブーム自然降下防止装置 過巻防止装置、ドラムホールド安全装置、自動ブレーキ装置 油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回警告灯 作動油オーバーヒート警報装置
-------	---

#### ● 標準装置

●標準装置	ドラム回転指示装置、作業灯 (ブーム、テーブル、キャブ)
-------	------------------------------

#### ● キャブ装備

●キャブ装備	除湿機能付エアコン、チルト/テレスコピックハンドル フルアジャスタブルサスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付) パワーウィンドウ (閉め忘れ防止スイッチ付)、ホット&クールボックス 間欠付フロント&ルーファイバー (ウォッシャー付)、ランチテーブル 時計付AM/FMラジオ、シガーライター、ステップランプ、消火器、フロアマット
--------	--

#### ● オプション装置

●オプション装置	ACS外部表示装置、拡声器、ドアバイザー、乱巻防止装置
----------	-----------------------------

### ■ キャリア部

#### ● 走行性能

最高速度	49km / h
登坂能力	0.43 (tan θ)
最小回転半径	6.5m (2輪操向)
	3.92m (4輪操向)

#### ● 寸法、重量

全長	7,375mm	
全幅	1,995mm	
全高	2,845mm	
軸距	2,750mm	
輪距	前輪	1,680mm
	後輪	1,680mm
乗車定員	1人	
車両総重量	全重量	13,235kg
	前軸重	6,410kg
	後軸重	6,825kg

#### ● エンジン

エンジン名称	日野W04D-TF (インタークーラターボ付)
エンジン形式	水冷4サイクル直列4気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総排気量	4,009L
最大出力	118kW / 2,800min <sup>-1</sup>
最大トルク	461N・m / 1,600min <sup>-1</sup>

#### ● 下部走行体の装置及び構造

走行駆動形式	2輪駆動 (4×2)、4輪駆動 (4×4) 切換式	
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップ機構付)	
変速機形式	全自動及び手動変速式	
変速段数	前進4段 後退2段	
車軸形式	前輪	全浮動式 2段減速機付
	後輪	全浮動式 2段減速機付
懸架装置	前輪	テーパリーフスプリング式 (油圧ロックシリンダ付)
	後輪	テーパリーフスプリング式 (油圧ロックシリンダ付)
ブレーキ装置	主ブレーキ	2系統空気油圧複合式 4輪ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	空気式・推進軸制御内部拡張式
補助ブレーキ	トルコンロックアップ連動排気ブレーキ 作業用補助制動装置	
ステアリング装置	形式	全油圧式パワーステアリング
	モード	前2輪、後2輪、前後輪独立 (リヤステ自動ロック機構付)
タイヤサイズ	前輪	275 / 80 R22.5 149 / 146J 275 / 80 R22.5 151 / 148J
	後輪	275 / 80 R22.5 149 / 146J 275 / 80 R22.5 151 / 148J
燃料タンク容量	250L	
バッテリー	(12V-100AH) × 2	

#### ● 安全装置

●安全装置	緊急用かじ取装置、後輪ステアリングロック装置 ミスシフト防止装置、ブレーキ液漏警報装置 作業用補助制動装置、サスペンションロック装置 オーバーラン警報装置、ラジエータ液面警報装置
-------	--

#### ● オプション装置

●オプション装置	電動格納サイドミラー、タコグラフ
----------	------------------

### ■ 運転および作業に必要な資格



注意事項

クレーンの運転	移動式クレーン運転免許
玉掛作業	玉掛技能講習
車両の運転	大型特殊自動車運転免許

- クレーンに関しては、労働安全衛生法が適用されます。
- 所轄の労働基準監督署に設置報告してからお使いください。
- 道路を通行する場合は、車両検査に合格した状態で通行してください。
- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。