●クレーンブーム標準構成表

構成要素＼ブーム長さ(m)	10	13		16		19		22		25		28		31		34		37		40		43		46		49		52	
下ブーム (5m)	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
上ブーム (5m)	1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
ブーム継ぎ構成分類	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
3m継ぎブーム			1		2		1		2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2		1		2	
6m継ぎブーム							1		1		2		1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2		3		3	
9m継ぎブーム																			1	1	1	1	1	1	1		1		1	
9m(B)継ぎブーム										1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
ジブが装着できるブーム								ジブ長さ6m～15m																					
補助ジブが装着できるブーム		←																										→	

ブーム継ぎ構成分類

I：クレーンブームのみで使用する場合の構成

II：ジブ付でクレーンブームを使用する場合の構成

尚、ブーム構成によっては、3m継ぎブーム2本を6m継ぎブーム1本に、3m継ぎブーム1本と6m継ぎブーム1本の組合せを9m継ぎ1本に置き替えることも可能です。

〈注〉 ブーム長さ22mを購入される場合、ブーム継ぎ構成IIではブーム長さ16mは構成できません。3m継ぎがさらに1本必要となります。

●クレーンジブ標準構成表

構成要素＼ジブ長さ(m)	6	9	12	15
下ジブ (3m)	1	1	1	1
上ジブ (3m)	1	1	1	1
3m継ぎジブ		1	2	3