

定格総荷重表

■ 28.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 22.5 | | | |
| | タワー角度 (°) | | | |
| | 90 | 80 | 70 | 60 |
| | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 |
| 8.0 | 20.0 | | | |
| 9.0 | 20.0 | | | |
| 10.0 | 20.0 | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | |
| 14.0 | 20.0 | | | |
| 16.0 | 18.6 | 18.4 / 16.5 | | |
| 18.0 | 17.2 | 17.4 | | |
| 20.0 | 15.9 | 16.0 | | |
| 22.0 | 14.5 | 14.5 | | |
| 24.0 | 10.2 | 13.3 | 13.0 / 24.6 | |
| 26.0 | 9.6 / 24.2 | 12.3 | 12.3 | |
| 28.0 | | 11.4 | 11.4 | |
| 30.0 | | 11.0 / 29.1 | 10.7 | 9.2 / 31.9 |
| 32.0 | | | 9.9 | 9.1 |
| 34.0 | | | 9.2 / 33.8 | 8.5 |
| 36.0 | | | | 7.9 |
| 38.0 | | | | 7.4 |
| 38.1 | | | | 7.3 |

■ 31.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 22.5 | | | | 25.5 | | | | | | | |
| | タワー角度 (°) | | | | タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | 80 | 70 | 60 | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 20.0 | | | | 19.4 / 8.7 | | | | | | | |
| 9.0 | 20.0 | | | | 19.4 | 11.0 / 9.1 | | | | | | |
| 10.0 | 20.0 | | | | 19.2 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | 18.9 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 20.0 | | | | 18.6 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 18.6 | 18.0 / 17.0 | | | 18.2 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 17.2 | 17.3 | | | 17.7 | 11.0 | 17.6 / 18.2 | 11.0 / 18.7 | | | | |
| 20.0 | 15.7 | 16.0 | | | 15.8 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | | | | |
| 22.0 | 14.3 | 14.6 | | | 14.2 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 10.4 | 13.3 | 12.5 / 25.6 | | 12.9 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 9.8 / 24.2 | 12.3 | 12.3 | | 10.7 | 10.7 | 12.3 | 11.0 | 11.7 / 27.2 | 11.0 / 27.9 | | |
| 28.0 | | 11.4 | 11.4 | | 8.5 / 27.1 | 8.5 | 11.4 | 11.0 | 11.3 | 11.0 | | |
| 30.0 | | 10.8 / 29.6 | 10.5 | | | 8.5 / 28.1 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | | |
| 32.0 | | | 9.7 | 8.3 / 33.4 | | | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | | |
| 34.0 | | | 8.9 | 8.2 | | | 9.9 / 32.5 | 9.6 / 33.5 | 8.8 | 8.8 | 7.6 / 35.4 | |
| 36.0 | | | 8.7 / 34.8 | 7.6 | | | | | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 7.3 / 36.2 |
| 38.0 | | | | 7.1 | | | | | 7.7 / 37.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 |
| 40.0 | | | | 6.7 / 39.6 | | | | | | 7.6 / 38.7 | 6.5 | 6.5 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 6.1 | 6.1 |
| 43.5 | | | | | | | | | | | 6.0 / 42.5 | 5.9 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウェイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

■ 34.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|-----|
| | 22.5 タワー角度 (°) | | | | 25.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 20.0 | | | | | | 19.4 / 8.7 | | | | | | | | | |
| 9.0 | 20.0 | | | | | | 19.4 | 11.0 / 9.1 | | | | | | | | |
| 10.0 | 20.0 | | | | | | 19.2 | 11.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | 18.9 | 11.0 | | | | | | | | |
| 14.0 | 20.0 | | | | | | 18.6 | 11.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 18.5 | | 17.6 / 17.6 | | | | 18.2 | 11.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 17.0 | | 17.4 | | | | 17.3 | 11.0 | 17.2 / 18.7 | 11.0 / 19.3 | | | | | | |
| 20.0 | 15.5 | | 16.0 | | | | 15.5 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 14.0 | | 14.5 | | | | 13.9 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | | | |
| 24.0 | 10.5 | | 13.3 | | | | 12.6 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | | |
| 26.0 | 9.9 / 24.2 | | 12.3 | | 11.9 / 26.6 | | 10.8 | 10.8 | 12.3 | 11.0 | | | | | | |
| 28.0 | | | 11.4 | | 11.1 | | 8.7 / 27.1 | 8.7 | 11.4 | 11.0 | 10.9 / 28.2 | 10.5 / 28.9 | | | | |
| 30.0 | | | 10.7 | | 10.2 | | | 8.7 / 28.1 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | | | | |
| 32.0 | | | 10.6 / 30.1 | | 9.4 | | | | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | | | | |
| 34.0 | | | | | 8.7 | | 7.6 / 34.9 | | | 9.7 / 33.0 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | | | |
| 36.0 | | | | | 8.2 / 35.8 | | 7.3 | | | | 8.0 | 8.0 | 6.9 / 36.9 | 6.6 / 37.7 | | |
| 38.0 | | | | | | | 6.8 | | | | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | | |
| 40.0 | | | | | | | 6.4 | | | | 7.3 / 38.7 | 7.2 / 39.7 | 6.2 | 6.2 | | |
| 42.0 | | | | | | | 6.1 / 41.1 | | | | | | 5.8 | 5.8 | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 5.5 | | |
| 45.0 | | | | | | | | | | | | | 5.4 | 5.4 | | |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 28.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 9.0 | 16.6 / 9.3 | 11.0 / 9.7 | | | | | | |
| 10.0 | 16.5 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 16.2 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.7 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.5 | 11.0 | 15.2 / 19.8 | | | | | |
| 20.0 | 15.2 | 11.0 | 15.2 | 11.0 / 20.4 | | | | |
| 22.0 | 13.9 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 12.6 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 11.5 | 11.0 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 10.5 | 10.5 | 11.4 | 11.0 | 10.0 / 29.8 | | | |
| 30.0 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 9.9 | 9.7 / 30.5 | | |
| 32.0 | | 7.6 / 31.0 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | | |
| 34.0 | | | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | | |
| 36.0 | | | 8.8 / 35.9 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | | |
| 38.0 | | | | 8.7 / 36.9 | 7.3 | 7.3 | 6.3 / 38.9 | 6.3 / 39.7 |
| 40.0 | | | | | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.1 |
| 42.0 | | | | | 6.5 / 41.6 | 6.5 | 5.7 | 5.7 |
| 44.0 | | | | | | 6.4 / 42.6 | 5.3 | 5.3 |
| 46.0 | | | | | | | 5.0 | 5.0 |
| 47.9 | | | | | | | 5.0 / 46.9 | 4.9 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウェイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。

定格総荷重表

■ 37.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|
| | 22.5 タワー角度 (°) | | | | | | 25.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 20.0 | | | | | | | | 19.4 / 8.7 | | | | | | | |
| 9.0 | 20.0 | | | | | | | | 19.4 | 11.0 / 9.1 | | | | | | |
| 10.0 | 20.0 | | | | | | | | 19.2 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | 18.9 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 20.0 | | | | | | | | 18.6 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 18.4 | | | | | | | | 18.2 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 16.9 | | 17.2 / 18.1 | | | | | | 16.8 | 11.0 | 16.7 / 19.2 | 11.0 / 19.8 | | | | |
| 20.0 | 15.1 | | 15.9 | | | | | | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | | | | |
| 22.0 | 13.7 | | 14.5 | | | | | | 13.6 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 10.6 | | 13.3 | | | | | | 12.3 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.1 / 24.2 | | 12.3 | | 11.1 / 27.6 | | | | 10.9 | 10.9 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | | | 11.4 | | 10.9 | | | | 8.8 / 27.1 | 8.8 | 11.4 | 11.0 | 10.2 / 29.2 | 9.8 / 29.9 | | |
| 30.0 | | | 10.7 | | 10.0 | | | | 8.8 / 28.1 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | | | |
| 32.0 | | | 10.4 / 30.7 | | 9.2 | | | | | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | | | |
| 34.0 | | | | | 8.5 | | | | | | 9.5 / 33.6 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | | |
| 36.0 | | | | | 7.9 | | 6.9 / 36.4 | | | | 9.3 / 34.6 | 7.8 | 7.8 | | | |
| 38.0 | | | | | 7.7 / 36.9 | | 6.5 | | | | | 7.3 | 7.3 | 6.3 / 38.4 | 6.1 / 39.2 | |
| 40.0 | | | | | | | 6.1 | | | | | 6.8 / 39.8 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | |
| 42.0 | | | | | | | 5.7 | | | | | | 6.8 / 40.8 | 5.6 | 5.6 | |
| 44.0 | | | | | | | 5.6 / 42.6 | | | | | | | 5.2 | 5.2 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | 5.0 / 45.5 | 5.0 | |
| 46.5 | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 28.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | 31.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 9.0 | 16.6 / 9.3 | 11.0 / 9.7 | | | | | | | 15.4 / 9.9 | | | | | | | |
| 10.0 | 16.5 | 11.0 | | | | | | | 15.4 | 11.0 / 10.3 | | | | | | |
| 12.0 | 16.2 | 11.0 | | | | | | | 15.2 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | | 15.0 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.7 | 11.0 | | | | | | | 14.8 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.5 | 11.0 | | | | | | | 14.6 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.7 | 11.0 | 15.1 / 20.3 | 11.0 / 20.9 | | | | | 14.4 | 11.0 | 14.3 / 21.5 | | | | | |
| 22.0 | 13.3 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | | 13.0 | 11.0 | 14.2 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 12.1 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | 11.8 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 11.1 | 11.0 | 12.3 | 11.0 | | | | | 10.8 | 10.8 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.0 | | | | | 10.0 | 10.0 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | 7.7 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | 9.4 / 30.8 | 9.1 / 31.5 | | | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | | | | |
| 32.0 | | 7.7 / 31.0 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 8.9 | | | 7.7 | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 8.7 / 32.4 | 8.4 / 33.1 | | |
| 34.0 | | | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | | | 6.8 / 32.9 | 6.8 / 33.9 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | | |
| 36.0 | | | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | | | | | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | | |
| 38.0 | | | 8.5 / 36.5 | 8.4 / 37.5 | 7.1 | 7.1 | | | | | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | | |
| 40.0 | | | | | 6.7 | 6.7 | 5.7 / 40.4 | 5.5 / 41.2 | | | 7.7 / 39.4 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | | |
| 42.0 | | | | | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | | | | 7.6 / 40.4 | 6.2 | 6.2 | 5.3 / 42.4 | 5.1 / 43.2 |
| 44.0 | | | | | 6.1 / 42.7 | 6.1 / 43.7 | 5.1 | 5.1 | | | | | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 5.0 |
| 46.0 | | | | | | | 4.8 | 4.8 | | | | | 5.5 / 45.6 | 5.5 | 4.7 | 4.7 |
| 48.0 | | | | | | | 4.5 | 4.5 | | | | | | 5.5 / 46.6 | 4.4 | 4.4 |
| 50.0 | | | | | | | 4.5 / 48.4 | 4.4 / 49.4 | | | | | | | 4.2 | 4.2 |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 / 51.3 | 4.0 |
| 52.3 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

40.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|
| | 22.5 タワー角度 (°) | | | | | | 25.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 19.1 | | | | | | | | 17.6 / 8.7 | | | | | | | |
| 9.0 | 18.9 | | | | | | | | 17.6 | 11.0 / 9.1 | | | | | | |
| 10.0 | 18.7 | | | | | | | | 17.4 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 18.3 | | | | | | | | 17.1 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 18.0 | | | | | | | | 16.8 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 17.6 | | | | | | | | 16.4 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 16.5 | | 16.9 / 18.6 | | | | | | 16.1 | 11.0 | 15.8 / 19.7 | | | | | |
| 20.0 | 14.8 | | 16.0 | | | | | | 14.7 | 11.0 | 15.8 | 11.0 / 20.3 | | | | |
| 22.0 | 13.4 | | 14.5 | | | | | | 13.3 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 10.7 | | 13.3 | | | | | | 12.1 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.1 / 24.2 | | 12.3 | | | | | | 10.7 | 10.7 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | | | 11.4 | | 10.2 / 28.7 | | | | 8.8 / 27.1 | 8.8 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | | | 10.7 | | 9.7 | | | | 8.8 / 28.1 | 10.7 | 10.7 | 9.4 / 30.3 | 9.1 / 30.9 | | | |
| 32.0 | | | 10.3 / 31.2 | | 8.9 | | | | | 10.0 | 10.0 | 8.8 | 8.8 | | | |
| 34.0 | | | | | 8.3 | | | | | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | | | |
| 36.0 | | | | | 7.7 | | 6.2 / 37.9 | | | 9.3 / 34.1 | 9.1 / 35.1 | 7.6 | 7.6 | | | |
| 38.0 | | | | | 7.2 / 37.9 | | 6.2 | | | | | 7.0 | 7.0 | | 5.7 / 39.9 | |
| 40.0 | | | | | | | 5.8 | | | | | 6.6 | 6.6 | | 5.6 | 5.4 / 40.7 |
| 42.0 | | | | | | | 5.4 | | | | | 6.4 / 40.8 | 6.4 / 41.8 | | 5.3 | 5.3 |
| 44.0 | | | | | | | 5.1 | | | | | | | | 5.0 | 5.0 |
| 46.0 | | | | | | | 5.1 / 44.1 | | | | | | | | 4.7 | 4.7 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 / 47.0 | 4.5 |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 28.5 タワー角度 (°) | | | | | | 31.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 9.0 | 16.1 / 9.3 | 11.0 / 9.7 | | | | | | | 15.0 / 9.9 | | | | | | | |
| 10.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | | 15.0 | 11.0 / 10.3 | | | | | | |
| 12.0 | 15.7 | 11.0 | | | | | | | 14.8 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 15.5 | 11.0 | | | | | | | 14.6 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.2 | 11.0 | | | | | | | 14.4 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 11.0 | | | | | | | 14.2 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.4 | 11.0 | 14.6 / 20.9 | 11.0 / 21.4 | | | | | 14.0 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 13.0 | 11.0 | 14.4 | 11.0 | | | | | 12.8 | 11.0 | 13.8 | 11.0 / 22.5 | | | | |
| 24.0 | 11.8 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | 11.7 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.8 | 10.8 | 12.3 | 11.0 | | | | | 10.7 | 10.7 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 10.0 | 10.0 | 11.4 | 11.0 | | | | | 9.9 | 9.9 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | 7.4 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | 8.7 / 31.8 | | | | 9.1 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | | | | |
| 32.0 | | 7.4 / 31.0 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.4 / 32.5 | | | 7.7 | 7.7 | 9.9 | 9.9 | 8.1 / 33.4 | | | |
| 34.0 | | | 9.2 | 9.2 | 8.0 | 8.0 | | | 6.5 / 32.9 | 6.5 / 33.9 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 7.8 / 34.1 | | |
| 36.0 | | | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | | | | | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | | |
| 38.0 | | | 8.3 / 37.0 | 8.2 | 6.9 | 6.9 | | | | | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | | |
| 40.0 | | | | | 6.5 | 6.5 | 5.1 / 41.9 | | | | 7.4 / 39.9 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | | |
| 42.0 | | | | | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 4.9 / 42.7 | | | | 7.4 / 40.9 | 6.0 | 6.0 | 4.7 / 43.9 | |
| 44.0 | | | | | 5.7 / 43.7 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | | | | | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.5 / 44.7 |
| 46.0 | | | | | | 5.7 / 44.7 | 4.5 | 4.5 | | | | | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 |
| 48.0 | | | | | | | 4.2 | 4.2 | | | | | 5.2 / 46.6 | 5.2 / 47.6 | 4.1 | 4.1 |
| 50.0 | | | | | | | 4.0 / 49.9 | 4.0 | | | | | | | 3.9 | 3.9 |
| 52.0 | | | | | | | | 4.0 / 50.9 | | | | | | | 3.7 | 3.7 |
| 53.8 | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 / 52.8 | 3.6 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

■ 40.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 34.5 | | | | | | | |
| | タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 10.0 | 13.6 / 10.5 | 11.0 / 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 13.4 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 13.2 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 13.0 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 12.8 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 12.6 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 12.3 | 11.0 | 12.3 / 23.1 | 11.0 / 23.7 | | | | |
| 24.0 | 11.3 | 11.0 | 12.2 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.4 | 10.4 | 12.0 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 9.5 | 9.5 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | | | | |
| 32.0 | 8.2 | 8.2 | 9.8 | 9.8 | | | | |
| 34.0 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 7.5 / 35.0 | 7.2 / 35.7 | | |
| 36.0 | 5.8 / 35.8 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | | |
| 38.0 | | 5.8 / 36.8 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | | |
| 40.0 | | | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | | |
| 42.0 | | | 6.9 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | | |
| 44.0 | | | 6.7 / 42.8 | 6.7 / 43.8 | 5.5 | 5.5 | 4.3 / 45.9 | |
| 46.0 | | | | | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.1 / 46.7 |
| 48.0 | | | | | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 4.0 |
| 50.0 | | | | | 4.7 / 49.5 | 4.7 | 3.8 | 3.8 |
| 52.0 | | | | | | 4.7 / 50.5 | 3.6 | 3.6 |
| 54.0 | | | | | | | 3.4 | 3.4 |
| 56.0 | | | | | | | 3.2 / 55.7 | 3.2 |
| 56.7 | | | | | | | | 3.2 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

43.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 22.5 タワー角度 (°) | | | | | | 25.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 19.1 | | | | | | | | 17.2 / 8.7 | | | | | | | |
| 9.0 | 18.9 | | | | | | | | 17.2 | 11.0 / 9.1 | | | | | | |
| 10.0 | 18.7 | | | | | | | | 17.0 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 18.3 | | | | | | | | 16.7 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 18.0 | | | | | | | | 16.4 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 17.6 | | | | | | | | 16.0 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 16.2 | | 16.6 / 19.1 | | | | | | 15.7 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.5 | | 16.0 | | | | | | 14.3 | 11.0 | 15.3 / 20.3 | 11.0 / 20.8 | | | | |
| 22.0 | 13.1 | | 14.5 | | | | | | 12.9 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 10.5 | | 13.3 | | | | | | 11.7 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 9.9 / 24.2 | | 12.3 | | | | | | 10.7 | 10.7 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | | | 11.4 | | 9.5 / 29.7 | | | | 8.6 / 27.1 | 8.6 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | | | 10.7 | | 9.4 | | | | 8.6 / 28.1 | 10.7 | 10.7 | 8.8 / 31.3 | | | | |
| 32.0 | | | 10.1 / 31.7 | | 8.7 | | | | | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | | | |
| 34.0 | | | | | 8.0 | | | | | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | | | |
| 36.0 | | | | | 7.5 | | | | | 9.0 / 34.6 | 8.9 / 35.6 | 7.3 | 7.3 | | | |
| 38.0 | | | | | 7.0 | | 5.6 / 39.4 | | | | | 6.8 | 6.8 | | | |
| 40.0 | | | | | 6.8 / 38.9 | | 5.5 | | | | | 6.4 | 6.4 | 5.1 / 41.4 | | |
| 42.0 | | | | | | | 5.1 | | | | | 6.0 / 41.8 | 6.0 | 5.0 | 4.9 / 42.2 | |
| 44.0 | | | | | | | 4.8 | | | | | | 6.0 / 42.8 | 4.7 | 4.7 | |
| 46.0 | | | | | | | 4.6 / 45.6 | | | | | | | 4.4 | 4.4 | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.1 | |
| 49.5 | | | | | | | | | | | | | | 4.1 / 48.5 | 4.1 | |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 28.5 タワー角度 (°) | | | | | | | 31.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 9.0 | 16.1 / 9.3 | 11.0 / 9.7 | | | | | | | 15.0 / 9.9 | | | | | | | |
| 10.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | | 15.0 | 11.0 / 10.3 | | | | | | |
| 12.0 | 15.7 | 11.0 | | | | | | | 14.8 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 15.5 | 11.0 | | | | | | | 14.6 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.2 | 11.0 | | | | | | | 14.4 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 11.0 | | | | | | | 14.2 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.2 | 11.0 | 14.5 / 21.4 | 11.0 / 21.9 | | | | | 14.0 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 12.8 | 11.0 | 14.4 | 11.0 | | | | | 12.6 | 11.0 | 13.7 / 22.5 | 11.0 / 23.1 | | | | |
| 24.0 | 11.7 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | 11.5 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.6 | 10.6 | 12.3 | 11.0 | | | | | 10.5 | 10.5 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 9.8 | 9.8 | 11.4 | 11.0 | | | | | 9.6 | 9.6 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | 7.5 | 7.5 | 10.7 | 10.7 | | | | | 8.9 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | | | | |
| 32.0 | | 7.5 / 31.0 | 9.8 | 9.8 | 8.1 / 32.9 | 7.9 / 33.6 | | | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | | | | |
| 34.0 | | | 9.1 | 9.1 | 7.8 | 7.8 | | | 6.6 / 32.9 | 6.6 / 33.9 | 9.0 | 9.0 | 7.5 / 34.5 | 7.3 / 35.2 | | |
| 36.0 | | | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | | | | | 8.4 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | | |
| 38.0 | | | 8.0 / 37.5 | 8.0 | 6.7 | 6.7 | | | | | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | | |
| 40.0 | | | | 7.9 / 38.5 | 6.3 | 6.3 | | | | | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | | |
| 42.0 | | | | | 5.9 | 5.9 | 4.6 / 43.4 | | | | 7.2 / 40.4 | 7.1 / 41.4 | 5.8 | 5.8 | | |
| 44.0 | | | | | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 4.4 / 44.2 | | | | | 5.4 | 5.4 | 4.2 / 45.4 | |
| 46.0 | | | | | 5.4 / 44.7 | 5.4 / 45.7 | 4.3 | 4.3 | | | | | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.0 / 46.2 |
| 48.0 | | | | | | | 4.0 | 4.0 | | | | | 4.9 / 47.6 | 4.9 | 3.9 | 3.9 |
| 50.0 | | | | | | | 3.8 | 3.8 | | | | | | 4.8 / 48.6 | 3.7 | 3.7 |
| 52.0 | | | | | | | 3.6 / 51.4 | 3.6 | | | | | | | 3.5 | 3.5 |
| 54.0 | | | | | | | | 3.6 / 52.4 | | | | | | | 3.3 | 3.3 |
| 55.3 | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 / 54.3 | 3.2 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウェイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○●/○●は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

43.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 34.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | 37.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 10.0 | 13.7 / 10.5 | 11.0 / 11.0 | | | | | | | | 12.4 / 11.2 | 11.0 / 11.6 | | | | | |
| 12.0 | 13.5 | 11.0 | | | | | | | | 12.3 | 11.0 | | | | | |
| 14.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | | | | 12.1 | 11.0 | | | | | |
| 16.0 | 13.1 | 11.0 | | | | | | | | 11.9 | 11.0 | | | | | |
| 18.0 | 12.9 | 11.0 | | | | | | | | 11.7 | 11.0 | | | | | |
| 20.0 | 12.7 | 11.0 | | | | | | | | 11.5 | 11.0 | | | | | |
| 22.0 | 12.5 | 11.0 | 12.3 / 23.6 | | | | | | | 11.3 | 11.0 | | | | | |
| 24.0 | 11.3 | 11.0 | 12.3 | 11.0 / 24.2 | | | | | | 11.0 | 11.0 | 11.0 / 24.8 | 11.0 / 25.3 | | | |
| 26.0 | 10.4 | 10.4 | 12.1 | 11.0 | | | | | | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | | | |
| 28.0 | 9.5 | 9.5 | 11.4 | 11.0 | | | | | | 9.3 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | | | |
| 30.0 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | | | | | | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 10.2 | | | |
| 32.0 | 8.1 | 8.1 | 9.7 | 9.7 | | | | | | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | | | |
| 34.0 | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | | | | | | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | | | |
| 36.0 | 5.8 / 35.8 | 5.8 | 8.3 | 8.3 | 7.0 / 36.1 | 6.8 / 36.7 | | | | 6.9 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 6.4 / 37.6 | | |
| 38.0 | | 5.8 / 36.8 | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | | | | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 6.2 / 38.3 | |
| 40.0 | | | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | | | | 5.1 / 38.7 | 5.1 / 39.7 | 7.1 | 7.1 | 5.9 | 5.9 | |
| 42.0 | | | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | | | | | | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | |
| 44.0 | | | 6.5 / 43.3 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | | | | | | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | |
| 46.0 | | | | 6.5 / 44.3 | 5.0 | 5.0 | 3.9 / 47.4 | | | | | 5.9 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | |
| 48.0 | | | | | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.7 / 48.2 | | | | 5.9 / 46.2 | 5.8 / 47.2 | 4.6 | 4.6 | 3.5 / 49.4 |
| 50.0 | | | | | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | | | | | | 4.3 | 4.3 | 3.4 |
| 52.0 | | | | | 4.4 / 50.5 | 4.4 / 51.5 | 3.3 | 3.3 | | | | | | 4.1 | 4.1 | 3.2 |
| 54.0 | | | | | | | 3.2 | 3.2 | | | | | | 3.9 / 53.4 | 3.9 | 3.0 |
| 56.0 | | | | | | | 3.0 | 3.0 | | | | | | | 3.9 / 54.4 | 2.8 |
| 58.0 | | | | | | | 2.9 / 57.2 | 2.9 | | | | | | | | 2.7 |
| 60.0 | | | | | | | | 2.9 / 58.2 | | | | | | | | 2.5 |
| 61.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 / 60.1 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウェイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。

定格総荷重表

46.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------------|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 22.5 タワー角度 (°) | | | | 25.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 19.1 | | | | | | | | 17.2 / 8.7 | | | | | | | |
| 9.0 | 18.9 | | | | | | | | 17.0 | 11.0 / 9.1 | | | | | | |
| 10.0 | 18.7 | | | | | | | | 16.7 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 18.3 | | | | | | | | 16.4 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 18.0 | | | | | | | | 16.0 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 17.6 | | | | | | | | 15.7 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 16.0 | | 16.2 / 19.7 | | | | | | 14.2 | 11.0 | 15.1 / 20.8 | 11.0 / 21.3 | | | | |
| 20.0 | 14.3 | | 16.0 | | | | | | 12.8 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | |
| 22.0 | 12.9 | | 14.5 | | | | | | 11.6 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 10.5 | | 13.3 | | | | | | 10.6 | 10.6 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.0 / 24.2 | | 12.3 | | | | | | 8.6 / 27.1 | 8.6 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | | | 11.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | 10.7 | | 8.9 / 30.7 | | | | 8.6 / 28.1 | 10.7 | 10.7 | | | | | |
| 32.0 | | | 9.9 | | 8.4 | | | | | 9.8 | 9.8 | 8.2 / 32.3 | 7.9 / 33.0 | | | |
| 34.0 | | | 9.9 / 32.2 | | 7.8 | | | | | 9.1 | 9.1 | 7.7 | 7.7 | | | |
| 36.0 | | | | | 7.3 | | | | | 8.7 / 35.1 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | | | |
| 38.0 | | | | | 6.8 | | | | | | 8.6 / 36.1 | 6.6 | 6.6 | | | |
| 40.0 | | | | | 6.3 | | 5.0 / 40.9 | | | | | 6.2 | 6.2 | | | |
| 42.0 | | | | | | | 4.9 | | | | | 5.8 | 5.8 | 4.6 / 42.9 | 4.4 / 43.7 | |
| 44.0 | | | | | | | 4.6 | | | | | 5.6 / 42.8 | 5.6 / 43.8 | | | |
| 46.0 | | | | | | | 4.3 | | | | | | | 4.1 | 4.1 | |
| 48.0 | | | | | | | 4.1 / 47.1 | | | | | | | 3.9 | 3.9 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | 3.7 | |
| 51.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 28.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | 31.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 9.0 | 16.1 / 9.3 | 11.0 / 9.7 | | | | | | | 15.0 / 9.9 | | | | | | | |
| 10.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | | 15.0 | 11.0 / 10.3 | | | | | | |
| 12.0 | 15.7 | 11.0 | | | | | | | 14.8 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 15.5 | 11.0 | | | | | | | 14.6 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.2 | 11.0 | | | | | | | 14.4 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 11.0 | | | | | | | 14.2 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.0 | 11.0 | 14.5 / 21.9 | | | | | | 14.0 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 12.6 | 11.0 | 14.4 | 11.0 / 22.5 | | | | | 12.6 | 11.0 | 13.6 / 23.0 | 11.0 / 23.6 | | | | |
| 24.0 | 11.4 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | 11.5 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 11.0 | | | | | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 9.6 | 9.6 | 11.4 | 11.0 | | | | | 9.6 | 9.6 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | | | | |
| 32.0 | | 7.5 / 31.0 | 9.7 | 9.7 | 7.5 / 33.9 | | | | 7.8 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | | | | |
| 34.0 | | | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.3 / 34.6 | | | 6.6 / 32.9 | 6.6 / 33.9 | 8.9 | 8.9 | 7.0 / 35.5 | | | |
| 36.0 | | | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 7.0 | | | | | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 6.8 / 36.2 | | |
| 38.0 | | | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | | | | | 7.7 | 7.7 | 6.4 | 6.4 | | |
| 40.0 | | | | 7.7 / 39.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 5.9 | | |
| 42.0 | | | | | 5.7 | 5.7 | | | | | 7.0 / 40.9 | 6.9 / 41.9 | 5.6 | 5.6 | | |
| 44.0 | | | | | 5.3 | 5.3 | 4.1 / 44.9 | 4.0 / 45.7 | | | | | 5.2 | 5.2 | | |
| 46.0 | | | | | 5.0 / 45.7 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | 4.9 | 4.9 | 3.8 / 46.9 | 3.6 / 47.7 |
| 48.0 | | | | | | 5.0 / 46.7 | 3.7 | 3.7 | | | | | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 |
| 50.0 | | | | | | | 3.5 | 3.5 | | | | | 4.5 / 48.6 | 4.5 / 49.6 | 3.4 | 3.4 |
| 52.0 | | | | | | | 3.3 | 3.3 | | | | | | | 3.2 | 3.2 |
| 54.0 | | | | | | | 3.2 / 52.9 | 3.2 / 53.9 | | | | | | | 3.0 | 3.0 |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.9 / 55.8 | 2.9 |
| 56.8 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.9 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。

定格総荷重表

46.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | 34.5 | | | | | | | | 37.5 | | | | | | | |
| | タワー角度 (°) | | | | | | | | タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | |
| 10.0 | 13.7 / 10.5 | 11.0 / 11.0 | | | | | | | | 12.4 / 11.2 | 11.0 / 11.6 | | | | | |
| 12.0 | 13.5 | 11.0 | | | | | | | | 12.3 | 11.0 | | | | | |
| 14.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | | | | 12.1 | 11.0 | | | | | |
| 16.0 | 13.1 | 11.0 | | | | | | | | 11.9 | 11.0 | | | | | |
| 18.0 | 12.9 | 11.0 | | | | | | | | 11.7 | 11.0 | | | | | |
| 20.0 | 12.7 | 11.0 | | | | | | | | 11.5 | 11.0 | | | | | |
| 22.0 | 12.5 | 11.0 | | | | | | | | 11.3 | 11.0 | | | | | |
| 24.0 | 11.3 | 11.0 | 12.3 / 24.1 | 11.0 / 24.7 | | | | | | 11.0 | 11.0 | 11.0 / 25.3 | 10.9 / 25.8 | | | |
| 26.0 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 11.0 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 10.9 | | | |
| 28.0 | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 11.0 | | | | | | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | | | |
| 30.0 | 8.7 | 8.7 | 10.4 | 10.4 | | | | | | 8.5 | 8.5 | 10.2 | 10.2 | | | |
| 32.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 9.4 | 9.4 | | | |
| 34.0 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | | | | | | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | | | |
| 36.0 | 5.8 / 35.8 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 6.5 / 37.1 | 6.3 / 37.8 | | | | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | | | |
| 38.0 | | 5.8 / 36.8 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | | | | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 6.0 / 38.7 | 5.8 / 39.4 | |
| 40.0 | | | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | | | | 5.1 / 38.7 | 5.1 / 39.7 | 7.0 | 7.0 | 5.7 | 5.7 | |
| 42.0 | | | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | | | | | | 6.6 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | |
| 44.0 | | | 6.3 / 43.8 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | | | | | | 6.2 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | |
| 46.0 | | | | 6.3 / 44.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | 5.8 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | |
| 48.0 | | | | | 4.5 | 4.5 | 3.4 / 48.9 | 3.3 / 49.7 | | | | 5.7 / 46.7 | 5.7 / 47.7 | 4.4 | 4.4 | |
| 50.0 | | | | | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | 4.1 | 4.1 | |
| 52.0 | | | | | 4.1 / 51.5 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | | | | | | 3.9 | 3.9 | |
| 54.0 | | | | | | 4.0 / 52.5 | 2.9 | 2.9 | | | | | | 3.7 | 3.7 | |
| 56.0 | | | | | | | 2.7 | 2.7 | | | | | | 3.6 / 54.4 | 3.6 / 55.4 | |
| 58.0 | | | | | | | 2.6 | 2.6 | | | | | | 2.5 | 2.5 | |
| 60.0 | | | | | | | 2.5 / 58.7 | 2.5 / 59.7 | | | | | | 2.4 | 2.4 | |
| 62.0 | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | 2.2 | |
| 62.6 | | | | | | | | | | | | | | 2.1 / 61.6 | 2.1 | |
| 62.6 | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 40.5 | | | | | | | |
| | タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | |
| 10.0 | 11.0 / 11.8 | | | | | | | |
| 12.0 | 11.0 | 11.0 / 12.2 | | | | | | |
| 14.0 | 10.8 | 10.8 | | | | | | |
| 16.0 | 10.6 | 10.6 | | | | | | |
| 18.0 | 10.4 | 10.4 | | | | | | |
| 20.0 | 10.2 | 10.2 | | | | | | |
| 22.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | |
| 24.0 | 9.8 | 9.8 | | | | | | |
| 26.0 | 9.1 | 9.1 | 9.6 / 26.4 | 9.5 / 27.0 | | | | |
| 28.0 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | | | | |
| 30.0 | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 9.2 | | | | |
| 32.0 | 7.3 | 7.3 | 9.0 | 9.0 | | | | |
| 34.0 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | | | | |
| 36.0 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | | | | |
| 38.0 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | | | | |
| 40.0 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 6.9 | 5.5 / 40.3 | 5.3 / 41.0 | | |
| 42.0 | 4.5 / 41.6 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | | |
| 44.0 | | 4.5 / 42.6 | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | | |
| 46.0 | | | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | | |
| 48.0 | | | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | | |
| 50.0 | | | 5.1 / 49.6 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | | |
| 52.0 | | | | 5.1 / 50.6 | 3.8 | 3.8 | 2.7 / 53.0 | |
| 54.0 | | | | | 3.6 | 3.6 | 2.6 | |
| 56.0 | | | | | 3.4 | 3.4 | 2.4 | |
| 58.0 | | | | | 3.3 / 57.3 | 3.3 | 2.2 | |
| 60.0 | | | | | | 3.3 / 58.3 | 2.1 | |
| 62.0 | | | | | | | 1.9 | |
| 64.0 | | | | | | | 1.8 | |
| 65.5 | | | | | | | 1.8 / 64.5 | |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウェイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重t / 作業半径mを示します。

定格総荷重表

49.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 22.5 タワー角度 (°) | | | | | | 25.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 18.6 | | | | | | | | 17.2 / 8.7 | | | | | | | |
| 9.0 | 18.4 | | | | | | | | 17.2 | 11.0 / 9.1 | | | | | | |
| 10.0 | 18.2 | | | | | | | | 17.0 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 17.8 | | | | | | | | 16.7 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 17.5 | | | | | | | | 16.4 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 17.1 | | | | | | | | 16.0 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.8 | | | | | | | | 15.7 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.1 | | 15.9 / 20.2 | | | | | | 14.1 | 11.0 | 14.8 / 21.3 | 11.0 / 21.9 | | | | |
| 22.0 | 12.7 | | 14.5 | | | | | | 12.7 | 11.0 | 14.5 | 11.0 | | | | |
| 24.0 | 10.6 | | 13.3 | | | | | | 11.5 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.0 / 24.2 | | 12.3 | | | | | | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | | | 11.4 | | | | | | 8.7 / 27.1 | 8.7 | 11.4 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | | | 10.6 | | 8.2 / 31.7 | | | | 8.7 / 28.1 | 10.5 | 10.5 | | | | | |
| 32.0 | | | 9.8 | | 8.1 | | | | | 9.7 | 9.7 | 7.6 / 33.3 | | | | |
| 34.0 | | | 9.5 / 32.7 | | 7.5 | | | | | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 36.0 | | | | | 7.0 | | | | | 8.5 / 35.6 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | | | |
| 38.0 | | | | | 6.5 | | | | | | 8.3 / 36.6 | 6.4 | 6.4 | | | |
| 40.0 | | | | | 6.1 | | | | | | | 5.9 | 5.9 | | | |
| 42.0 | | | | | 5.9 / 41.0 | | 4.5 / 42.4 | | | | | 5.6 | 5.6 | | | |
| 44.0 | | | | | | | 4.2 | | | | | 5.2 / 43.9 | 5.2 | 4.0 / 44.4 | 3.9 / 45.2 | |
| 46.0 | | | | | | | 4.0 | | | | | | 5.2 / 44.9 | 3.8 | 3.8 | |
| 48.0 | | | | | | | 3.7 | | | | | | | 3.6 | 3.6 | |
| 50.0 | | | | | | | 3.7 / 48.6 | | | | | | | 3.4 | 3.4 | |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.2 / 51.5 | 3.2 | |
| 52.5 | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|
| | 28.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | 31.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 9.0 | 16.1 / 9.3 | 11.0 / 9.7 | | | | | | | 15.0 / 9.9 | | | | | | | |
| 10.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | | 15.0 | 11.0 / 10.3 | | | | | | |
| 12.0 | 15.7 | 11.0 | | | | | | | 14.8 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 15.5 | 11.0 | | | | | | | 14.6 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.2 | 11.0 | | | | | | | 14.4 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 11.0 | | | | | | | 14.2 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.1 | 11.0 | | | | | | | 14.0 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 12.7 | 11.0 | 14.2 / 22.4 | 11.0 / 23.0 | | | | | 12.6 | 11.0 | 13.5 / 23.5 | | | | | |
| 24.0 | 11.5 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | 11.4 | 11.0 | 13.3 | 11.0 / 24.1 | | | | |
| 26.0 | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 11.0 | | | | | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 11.0 | | | | | 9.5 | 9.5 | 11.2 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | 7.5 | 7.5 | 10.4 | 10.4 | | | | | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 10.3 | | | | |
| 32.0 | | 7.5 / 31.0 | 9.6 | 9.6 | | | | | 7.8 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | | | | |
| 34.0 | | | 8.9 | 8.9 | 7.0 / 34.9 | 6.8 / 35.6 | | | 6.6 / 32.9 | 6.6 / 33.9 | 8.8 | 8.8 | | | | |
| 36.0 | | | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | | | | | 8.1 | 8.1 | 6.5 / 36.5 | 6.3 / 37.2 | | |
| 38.0 | | | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 6.2 | | | | | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | | |
| 40.0 | | | 7.5 / 38.5 | 7.5 / 39.5 | 5.8 | 5.8 | | | | | 7.1 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | | |
| 42.0 | | | | | 5.4 | 5.4 | | | | | 6.8 / 41.4 | 6.8 | 5.3 | 5.3 | | |
| 44.0 | | | | | 5.1 | 5.1 | | | | | 6.7 / 42.4 | 5.0 | 5.0 | | | |
| 46.0 | | | | | 4.8 | 4.8 | 3.6 / 46.4 | 3.5 / 47.2 | | | | 4.7 | 4.7 | | | |
| 48.0 | | | | | 4.7 / 46.8 | 4.7 / 47.8 | 3.4 | 3.4 | | | | 4.4 | 4.4 | 3.3 / 48.4 | 3.2 / 49.2 | |
| 50.0 | | | | | | | 3.2 | 3.2 | | | | | 4.2 / 49.7 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| 52.0 | | | | | | | 3.0 | 3.0 | | | | | | 4.2 / 50.7 | 2.9 | 2.9 |
| 54.0 | | | | | | | 2.8 | 2.8 | | | | | | | 2.7 | 2.7 |
| 56.0 | | | | | | | 2.8 / 54.4 | 2.8 / 55.4 | | | | | | | 2.5 | 2.5 |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 / 57.3 | 2.4 |
| 58.3 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

49.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 34.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | 37.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | |
| 10.0 | 13.7 / 10.5 | 11.0 / 11.0 | | | | | | | | 12.4 / 11.2 | 11.0 / 11.6 | | | | | | |
| 12.0 | 13.5 | 11.0 | | | | | | | | 12.3 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | | | | 12.1 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 13.1 | 11.0 | | | | | | | | 11.9 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 12.9 | 11.0 | | | | | | | | 11.7 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 12.7 | 11.0 | | | | | | | | 11.5 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 12.5 | 11.0 | | | | | | | | 11.3 | 11.0 | | | | | | |
| 24.0 | 11.3 | 11.0 | 12.2 / 24.7 | 11.0 / 25.2 | | | | | | 11.0 | 11.0 | 10.9 / 25.8 | | | | | |
| 26.0 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 11.0 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 10.9 / 26.4 | | | | |
| 28.0 | 9.4 | 9.4 | 11.1 | 11.0 | | | | | | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | | | | |
| 30.0 | 8.7 | 8.7 | 10.2 | 10.2 | | | | | | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | | | | |
| 32.0 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 9.4 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | | | | |
| 34.0 | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | | | | | | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 36.0 | 5.8 / 35.8 | 5.8 | 8.0 | 8.0 | | | | | | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | | | | |
| 38.0 | | 5.8 / 36.8 | 7.5 | 7.5 | 6.0 / 38.1 | 5.8 / 38.8 | | | | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 5.5 / 39.7 | | | |
| 40.0 | | | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | | | | 5.1 / 38.7 | 5.1 / 39.7 | 6.9 | 6.9 | 5.4 | 5.3 / 40.4 | | |
| 42.0 | | | 6.6 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | | | | | | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | | |
| 44.0 | | | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | | | | | | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | | |
| 46.0 | | | 6.1 / 44.3 | 6.1 / 45.3 | 4.6 | 4.6 | | | | | | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.4 | | |
| 48.0 | | | | | 4.3 | 4.3 | | | | | | 5.5 / 47.2 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | | |
| 50.0 | | | | | 4.1 | 4.1 | 2.9 / 50.4 | 2.8 / 51.2 | | | | | 5.5 / 48.2 | 3.9 | 3.9 | | |
| 52.0 | | | | | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 2.7 | | | | | | 3.7 | 3.7 | 2.5 / 52.4 | 2.4 / 53.2 |
| 54.0 | | | | | 3.8 / 52.6 | 3.8 / 53.6 | 2.5 | 2.5 | | | | | | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 2.3 |
| 56.0 | | | | | | | 2.4 | 2.4 | | | | | 3.3 / 55.5 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 58.0 | | | | | | | 2.2 | 2.2 | | | | | | 3.3 / 56.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 60.0 | | | | | | | 2.1 | 2.1 | | | | | | | 1.9 | 1.9 | |
| 62.0 | | | | | | | 2.0 / 60.2 | 2.0 / 61.2 | | | | | | | 1.7 | 1.7 | |
| 64.0 | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 / 63.1 | 1.7 | |
| 64.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 40.5 タワー角度 (°) | | | | | | | 43.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | |
| 10.0 | 10.8 / 11.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 10.8 | 10.8 / 12.2 | | | | | | | | 9.1 / 12.4 | 9.1 / 12.8 | | | | |
| 14.0 | 10.6 | 10.6 | | | | | | | | 9.0 | 9.0 | | | | |
| 16.0 | 10.4 | 10.4 | | | | | | | | 8.9 | 8.9 | | | | |
| 18.0 | 10.2 | 10.2 | | | | | | | | 8.7 | 8.7 | | | | |
| 20.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | 8.6 | 8.6 | | | | |
| 22.0 | 9.8 | 9.8 | | | | | | | | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 24.0 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | 8.3 | 8.3 | | | | |
| 26.0 | 9.1 | 9.1 | 9.3 / 26.9 | 9.3 / 27.5 | | | | | | 7.7 | 7.7 | | | | |
| 28.0 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | | | | | | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 8.0 / 28.6 | | |
| 30.0 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | | | | | | 6.6 | 6.6 | 7.9 | 7.9 | | |
| 32.0 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | | | | | | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | | |
| 34.0 | 6.7 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | | | | | | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | | |
| 36.0 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | | | | | | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | | |
| 38.0 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | | | | | | 5.0 | 5.0 | 6.9 | 6.9 | | |
| 40.0 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 5.1 / 41.3 | | | | | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | | |
| 42.0 | 4.5 / 41.6 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | | | | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 4.7 / 42.9 | 4.5 / 43.6 |
| 44.0 | | 4.5 / 42.6 | 6.0 | 6.0 | 4.6 | 4.6 | | | | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 |
| 46.0 | | | 5.6 | 5.6 | 4.3 | 4.3 | | | | 3.8 / 44.5 | 3.8 / 45.5 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.2 |
| 48.0 | | | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | | | | | | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 50.0 | | | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | | | | | | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 |
| 52.0 | | | 5.0 / 50.1 | 5.0 / 51.1 | 3.6 | 3.6 | | | | | | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 |
| 54.0 | | | | | 3.4 | 3.4 | 2.2 / 54.5 | 2.1 / 55.2 | | | | 4.2 / 53.0 | 4.1 | 3.3 | 3.3 |
| 56.0 | | | | | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | | | | | | 3.1 | 3.1 |
| 58.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | | | | | | 2.9 | 2.9 |
| 60.0 | | | | | 3.0 / 58.4 | 3.0 / 59.4 | 1.7 | 1.7 | | | | | | 2.8 | 2.8 |
| 62.0 | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | | | 2.7 / 61.3 | 2.7 |
| 64.0 | | | | | | | 1.5 | 1.5 | | | | | | | 2.7 / 62.3 |
| 66.0 | | | | | | | 1.3 | 1.3 | | | | | | | |
| 67.0 | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

52.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 22.5 タワー角度 (°) | | | | | | 25.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 8.0 | 18.6 | | | | | | | | 17.2 / 8.7 | | | | | | | |
| 9.0 | 18.4 | | | | | | | | 17.2 | 11.0 / 9.1 | | | | | | |
| 10.0 | 18.2 | | | | | | | | 17.0 | 11.0 | | | | | | |
| 12.0 | 17.8 | | | | | | | | 16.7 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 17.5 | | | | | | | | 16.4 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 17.1 | | | | | | | | 16.0 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.8 | | | | | | | | 15.7 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.1 | | 15.5 / 20.7 | | | | | | 14.1 | 11.0 | 14.6 / 21.8 | | | | | |
| 22.0 | 12.7 | | 14.5 | | | | | | 12.7 | 11.0 | 14.5 | 11.0 / 22.4 | | | | |
| 24.0 | 10.6 | | 13.3 | | | | | | 11.5 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | |
| 26.0 | 10.0 / 24.2 | | 12.3 | | | | | | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | | | 11.4 | | | | | | 8.7 / 27.1 | 8.7 | 11.3 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | | | 10.5 | | | | | | | 8.7 / 28.1 | 10.4 | 10.4 | | | | |
| 32.0 | | | 9.7 | | 7.6 / 32.8 | | | | | | 9.6 | 9.6 | | | | |
| 34.0 | | | 9.2 / 33.3 | | 7.3 | | | | | | 8.8 | 8.8 | 7.0 / 34.4 | 6.8 / 35.1 | | |
| 36.0 | | | | | 6.7 | | | | | | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 6.6 | | |
| 38.0 | | | | | 6.3 | | | | | | 8.2 / 36.2 | 8.0 / 37.2 | 6.1 | 6.1 | | |
| 40.0 | | | | | 5.9 | | | | | | | | 5.7 | 5.7 | | |
| 42.0 | | | | | 5.5 | | 4.0 / 43.9 | | | | | | 5.3 | 5.3 | | |
| 44.0 | | | | | | | 3.9 | | | | | | 5.0 | 5.0 | 3.6 / 45.9 | |
| 46.0 | | | | | | | 3.7 | | | | | | 4.9 / 44.9 | 4.9 / 45.9 | 3.5 | 3.4 / 46.7 |
| 48.0 | | | | | | | 3.5 | | | | | | | | 3.3 | 3.3 |
| 50.0 | | | | | | | 3.3 | | | | | | | | 3.1 | 3.1 |
| 52.0 | | | | | | | 3.3 / 50.1 | | | | | | | | 2.9 | 2.9 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.8 / 53.0 | 2.8 |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 28.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | 31.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 9.0 | 16.1 / 9.3 | 11.0 / 9.7 | | | | | | | 15.0 / 9.9 | | | | | | | |
| 10.0 | 16.0 | 11.0 | | | | | | | 15.0 | 11.0 / 10.3 | | | | | | |
| 12.0 | 15.7 | 11.0 | | | | | | | 14.8 | 11.0 | | | | | | |
| 14.0 | 15.5 | 11.0 | | | | | | | 14.6 | 11.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.2 | 11.0 | | | | | | | 14.4 | 11.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 11.0 | | | | | | | 14.2 | 11.0 | | | | | | |
| 20.0 | 14.1 | 11.0 | | | | | | | 14.0 | 11.0 | | | | | | |
| 22.0 | 12.7 | 11.0 | 13.9 / 22.9 | 11.0 / 23.5 | | | | | 12.6 | 11.0 | | | | | | |
| 24.0 | 11.5 | 11.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | 11.4 | 11.0 | 13.3 / 24.1 | 11.0 / 24.6 | | | | |
| 26.0 | 10.4 | 10.4 | 12.3 | 11.0 | | | | | 10.4 | 10.4 | 12.2 | 11.0 | | | | |
| 28.0 | 9.5 | 9.5 | 11.2 | 11.0 | | | | | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 11.0 | | | | |
| 30.0 | 7.6 | 7.6 | 10.2 | 10.2 | | | | | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 10.1 | | | | |
| 32.0 | | 7.6 / 31.0 | 9.4 | 9.4 | | | | | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | | | | |
| 34.0 | | | 8.7 | 8.7 | | | | | 6.6 / 32.9 | 6.6 / 33.9 | 8.6 | 8.6 | | | | |
| 36.0 | | | 8.1 | 8.1 | 6.4 | 6.2 / 36.6 | | | | | 8.0 | 8.0 | 6.0 / 37.5 | | | |
| 38.0 | | | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | | | | | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 5.8 / 38.2 | | |
| 40.0 | | | 7.3 / 39.1 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | | | | | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | | |
| 42.0 | | | | 7.2 / 40.1 | 5.2 | 5.2 | | | | | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 5.1 | | |
| 44.0 | | | | | 4.9 | 4.9 | | | | | | 6.5 / 43.0 | 4.8 | 4.8 | | |
| 46.0 | | | | | 4.6 | 4.6 | 3.1 / 47.9 | | | | | | 4.5 | 4.5 | | |
| 48.0 | | | | | 4.3 / 47.8 | 4.3 | 3.1 | 3.0 / 48.7 | | | | | 4.2 | 4.2 | 2.7 / 49.9 | |
| 50.0 | | | | | | 4.3 / 48.8 | 2.9 | 2.9 | | | | | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 2.6 / 50.7 |
| 52.0 | | | | | | | 2.7 | 2.7 | | | | | 3.9 / 50.7 | 3.9 / 51.7 | 2.5 | 2.5 |
| 54.0 | | | | | | | 2.5 | 2.5 | | | | | | | 2.4 | 2.4 |
| 56.0 | | | | | | | 2.3 / 55.9 | 2.3 | | | | | | | 2.2 | 2.2 |
| 58.0 | | | | | | | | 2.3 / 56.9 | | | | | | | 2.0 | 2.0 |
| 59.8 | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 / 58.8 | 2.0 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

定格総荷重表

■ 52.35m タワー

単位：t

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 34.5 タワー角度 (°) | | | | | | | | 37.5 タワー角度 (°) | | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | | 90 | | 80 | | 70 | | 60 | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 |
| 10.0 | 13.7 / 10.5 | 11.0 / 11.0 | | | | | | | | 12.4 / 11.2 | 11.0 / 11.6 | | | | | |
| 12.0 | 13.5 | 11.0 | | | | | | | | 12.3 | 11.0 | | | | | |
| 14.0 | 13.3 | 11.0 | | | | | | | | 12.1 | 11.0 | | | | | |
| 16.0 | 13.1 | 11.0 | | | | | | | | 11.9 | 11.0 | | | | | |
| 18.0 | 12.9 | 11.0 | | | | | | | | 11.7 | 11.0 | | | | | |
| 20.0 | 12.7 | 11.0 | | | | | | | | 11.5 | 11.0 | | | | | |
| 22.0 | 12.5 | 11.0 | | | | | | | | 11.3 | 11.0 | | | | | |
| 24.0 | 11.3 | 11.0 | 12.2 / 25.2 | 11.0 / 25.8 | | | | | | 11.0 | 11.0 | | | | | |
| 26.0 | 10.3 | 10.3 | 12.1 | 11.0 | | | | | | 10.0 | 10.0 | 10.9 / 26.3 | 10.8 / 26.9 | | | |
| 28.0 | 9.4 | 9.4 | 11.0 | 11.0 | | | | | | 9.2 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | | | |
| 30.0 | 8.7 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | | | | | | 8.4 | 8.4 | 9.9 | 9.9 | | | |
| 32.0 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 9.2 | | | | | | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | | | |
| 34.0 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | | | | | | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | | | |
| 36.0 | 5.9 / 35.8 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | | | | | | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | | | |
| 38.0 | | 5.9 / 36.8 | 7.4 | 7.4 | 5.5 / 39.1 | 5.4 / 39.8 | | | | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | | | |
| 40.0 | | | 6.9 | 6.9 | 5.4 | 5.4 | | | | 5.1 / 38.7 | 5.1 / 39.7 | 6.8 | 6.8 | 5.1 / 40.7 | 4.9 / 41.4 | |
| 42.0 | | | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | | | | | | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | |
| 44.0 | | | 6.1 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | | | | | | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 46.0 | | | 5.9 / 44.9 | 5.9 / 45.9 | 4.4 | 4.4 | | | | | | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | |
| 48.0 | | | | | 4.1 | 4.1 | | | | | | 5.3 / 47.8 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 50.0 | | | | | 3.9 | 3.9 | 2.4 / 51.9 | | | | | 5.3 / 48.8 | 3.7 | 3.7 | | |
| 52.0 | | | | | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.3 / 52.7 | | | | | 3.5 | 3.5 | 2.0 / 53.9 | |
| 54.0 | | | | | 3.5 / 53.6 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | | | | | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 1.9 / 54.7 |
| 56.0 | | | | | | 3.5 / 54.6 | 2.0 | 2.0 | | | | | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 1.8 |
| 58.0 | | | | | | | 1.9 | 1.9 | | | | | 3.1 / 56.5 | 3.1 / 57.5 | 1.7 | 1.7 |
| 60.0 | | | | | | | 1.7 | 1.7 | | | | | | | 1.5 | 1.5 |
| 62.0 | | | | | | | 1.6 / 61.7 | 1.6 | | | | | | | 1.4 | 1.4 |
| 64.0 | | | | | | | | 1.6 / 62.7 | | | | | | | 1.3 | 1.3 |
| 65.6 | | | | | | | | | | | | | | | 1.3 / 64.6 | 1.3 |

| 作業半径 (m) | タワージブ長さ (m) | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 40.5 タワー角度 (°) | | | | | | 43.5 タワー角度 (°) | | | | | | |
| | 90 | | 80 | | 70 | | 90 | | 80 | | 70 | | |
| | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | 2本掛 | 1本掛 | |
| 10.0 | 10.5 / 11.8 | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 10.5 | 10.5 / 12.2 | | | | | | 9.1 / 12.4 | 9.1 / 12.8 | | | | |
| 14.0 | 10.3 | 10.3 | | | | | | 9.0 | 9.0 | | | | |
| 16.0 | 10.1 | 10.1 | | | | | | 8.9 | 8.9 | | | | |
| 18.0 | 9.9 | 9.9 | | | | | | 8.7 | 8.7 | | | | |
| 20.0 | 9.7 | 9.7 | | | | | | 8.6 | 8.6 | | | | |
| 22.0 | 9.5 | 9.5 | | | | | | 8.5 | 8.5 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.3 | | | | | | 8.3 | 8.3 | | | | |
| 26.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 / 27.4 | | | | | 7.7 | 7.7 | | | | |
| 28.0 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | | | | 7.1 | 7.1 | 8.0 / 28.6 | 8.0 / 29.1 | | |
| 30.0 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | | | | 6.6 | 6.6 | 7.9 | 7.9 | | |
| 32.0 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | | | | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | | |
| 34.0 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | | | | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | | |
| 36.0 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | | | | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 7.4 | | |
| 38.0 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | | | | 4.9 | 4.9 | 7.1 | 7.1 | | |
| 40.0 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | | | | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 6.6 | | |
| 42.0 | 4.5 / 41.6 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 4.7 / 42.3 | 4.5 / 43.0 | | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 4.3 / 43.9 | |
| 44.0 | | 4.5 / 42.6 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | 4.3 | 4.2 / 44.6 |
| 46.0 | | | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | | 3.8 / 44.5 | 3.8 / 45.5 | 5.4 | 5.4 | 4.0 | 4.0 |
| 48.0 | | | 5.2 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | | | | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 3.8 |
| 50.0 | | | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | | | | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.5 |
| 52.0 | | | 4.8 / 50.7 | 4.8 / 51.7 | 3.4 | 3.4 | | | | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 3.3 |
| 54.0 | | | | | 3.2 | 3.2 | | | | 4.1 / 53.6 | 4.1 | 3.1 | 3.1 |
| 56.0 | | | | | 3.0 | 3.0 | | | | | 4.1 / 54.6 | 2.9 | 2.9 |
| 58.0 | | | | | 2.8 | 2.8 | | | | | | 2.7 | 2.7 |
| 60.0 | | | | | 2.7 / 59.4 | 2.7 | | | | | | 2.6 | 2.6 |
| 62.0 | | | | | | 2.7 / 60.4 | | | | | | 2.4 | 2.4 |
| 63.3 | | | | | | | | | | | | 2.4 / 62.3 | 2.4 |

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
 3. □(ハッチング)内の値は強度に基づいています。
 4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
 5. カウンタウエイトは、標準仕様(45t)です。
 6. 表中の○/○は、定格総荷重t/作業半径mを示します。