

定格総荷重表

■ 30.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	30.35				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				ジブ長さ(m)
タワー角(°) 作業半径(m)	90	80	70	60	タワー角(°) 作業半径(m)
8	8.8 m x 20.0 t				8
9	20.0				9
10	20.0				10
12	20.0				12
14	20.0				14
15	20.0	17.4 m x			15
16	18.9	18.0 t			16
18	17.4	17.5			18
20	15.9	16.2			20
22	14.5	14.8			22
24	10.6	13.5			24
26	25.9 m x	12.5	12.4		26
28	6.8 t	11.6	11.6		28
30		10.8	10.7	33.9 m x	30
32		30.9 m x	9.9	8.8 t	32
34		9.9 t	9.1	8.7	34
36			35.9 m x	8.1	36
38			8.5 t	7.6	38
40				7.1	40
42				40.6 m x 7.0 t	42

■ 33.35 m タワー

単位:t

タワー長さ(m)	24				27				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				27				ジブ長さ(m)
タワー角(°) 作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°) 作業半径(m)
8	8.8 m x 20.0 t				9.5 m x				8
9	20.0				20.0 t				9
10	20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				15
16	18.9				18.9	19.1 m x			16
18	17.2	17.6			17.5	16.4 t			18
20	15.7	16.2			15.7	16.2			20
22	14.2	14.7			14.1	14.7			22
24	10.7	13.5	27.1 m x		12.8	13.5			24
26	25.9 m x	12.5	11.5 t		11.0	12.5	28.7 m x		26
28	6.3 t	11.6	11.3		7.1	11.6	10.6 t		28
30		10.9	10.4		29.8 m x	10.9	10.3		30
32		31.4 m x	9.6	35.4 m x	3.7 t	10.2	9.5		32
34		9.7 t	9.0	7.9 t		9.5	9.0	37.4 m x	34
36			8.5	7.8		35.3 m x	8.5	7.3 t	36
38			37.0 m x	7.2		7.9 t	8.0	7.1	38
40			8.2 t	6.8			7.5	6.6	40
42				6.3			40.9 m x	6.3	42
44				42.1 m x			7.3 t	5.9	44
46				6.3 t				5.6	46

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
6. 表中の○ m x ○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 使用するフックは、以下の通りです。
2本掛...35t フック (フック質量 0.90t)
1本掛...12t フック (フック質量 0.51t)
8. 24.00m ジブは2本掛のみの仕様になります。
9. タワーブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

タワー長さ(m)	30.35	33.35	36.35	39.35	42.35	45.35	48.35	51.35
差引き荷重(t)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■ 36.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	36.35												タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				27				30				
	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	
8	8.9 m x 20.0 t				9.5 m x 20.0 t				10.2 m x 20.0 t				8
9	20.0				20.0				20.0				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	18.9	18.5 m x			18.9	19.6 m x			18.9	20.7 m x			16
18	17.1	16.7 t			17.0	16.1 t			16.8	15.1 t			18
20	15.3	16.1			15.2	16.1			15.2				20
22	13.9	14.7			13.8	14.7			13.8	14.7			22
24	10.8	13.5			12.6	13.5			12.7	13.5			24
26	6.2	12.5	28.1 m x		11.1	12.5	29.7 m x		11.4	12.5			26
28		11.6	11.0 t		7.2	11.6	10.2 t		10.4	11.6	31.3 m x		28
30		10.9	10.2		29.9 m x	10.9	10.1		7.9	10.9	9.7 t		30
32		31.9 m x	9.5		3.6 t	10.2	9.5		5.3	10.2	9.4		32
34		10.0 t	9.0	36.9 m x		9.5	9.0		32.8 m x	9.6	8.8		34
36			8.5	7.3 t		35.8 m x	8.4	38.9 m x	4.3 t	8.9	8.2		36
38			7.9	6.8		8.3 t	7.8	6.7 t		8.0	7.7	40.9 m x	38
40				6.4			7.3	6.2		38.7 m x	7.2	6.1 t	40
42				6.0			41.9 m x	5.9		7.0 t	6.8	5.7	42
44				43.6 m x			6.9 t	5.6			6.3	5.4	44
46				5.7 t				5.2			44.8 m x	5.1	46
48								47.5 m x			6.1 t	4.8	48
50								5.1 t				4.7	50
52												50.4 m x 4.6 t	52

・注意事項は、58 ページを参照してください。

■ 39.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	39.35												タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				27				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)													作業半径(m)
8	8.9 m x 20.0 t												8
9	20.0				9.5 m x 20.0 t								9
10	20.0				20.0				10.2 m x 20.0 t				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	19.0	19.0 m x			19.0				19.0				16
18	16.9	16.5 t			16.9	20.1 m x			16.9	21.2 m x			18
20	15.3	16.3			15.3	16.0 t			15.3	15.0 t			20
22	13.9	14.8			13.9	14.8			13.9	14.7			22
24	11.0	13.6			12.7	13.6			12.8	13.6			24
26	6.4	12.6	29.1 m x		11.0	12.6			11.6	12.6			26
28		11.7	10.6 t		7.5	11.7	30.7 m x		10.3	11.7			28
30		11.0	10.3		29.9 m x	11.0	10.0 t		7.7	11.0	32.3 m x		30
32		10.3	9.6		4.2 t	10.3	9.5		5.0	10.3	9.3 t		32
34		32.5 m x	9.0			9.6	8.9		32.8 m x	9.5	8.7		34
36		10.0 t	8.4	38.4 m x		8.8	8.3		4.0 t	8.9	8.1		36
38			7.8	6.5 t		36.4 m x	7.7	40.4 m x		8.2	7.6		38
40			39.0 m x	6.1		8.6 t	7.3	5.8 t		39.3 m x	7.1	42.4 m x	40
42			7.6 t	5.7			6.6	5.6		7.3 t	6.7	5.3 t	42
44				5.4			42.9 m x	5.3			6.3	5.1	44
46				45.1 m x			6.4 t	5.0			45.8 m x	4.8	46
48				5.3 t				4.6			5.9 t	4.6	48
50								49.0 m x				4.3	50
52								4.5 t				51.9 m x 4.0 t	52

単位:t

タワー長さ(m)	39.35				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	33				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)					作業半径(m)
9	10.8 m x				9
10	20.0 t				10
12	20.0				12
14	19.9				14
15	19.4				15
16	18.9				16
18	16.9				18
20	15.3	22.4 m x			20
22	13.9	14.0 t			22
24	12.8	13.6			24
26	11.8	12.6			26
28	10.5	11.7			28
30	9.4	11.0	33.9 m x		30
32	8.0	10.2	8.7 t		32
34	5.3	9.5	8.6		34
36	35.7 m x	8.8	8.0		36
38	3.0 t	8.2	7.5		38
40		7.7	7.0		40
42		6.7	6.6	44.4 m x	42
44		42.2 m x	6.2	4.9 t	44
46		6.6 t	5.9	4.7	46
48			5.4	4.5	48
50			48.7 m x	4.2	50
52			5.3 t	4.0	52
54				3.7	54
56				54.8 m x 3.6 t	56

・ 注意事項は、58 ページを参照してください。

■ 42.35 m タワー



タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42.35												単位:t
	24				27				30				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	
8	8.9 m x 20.0 t				9.6 m x 20.0 t								8
9	20.0				20.0				10.2 m x 20.0 t				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	19.0	19.5 m x			19.0				19.0				16
18	16.9	16.2 t			16.9	20.6 m x			16.9	21.8 m x			18
20	15.3	16.2			15.3	15.3 t			15.3	14.7 t			20
22	13.9	14.8			13.9	14.8			13.9	14.7			22
24	10.8	13.6			12.8	13.6			12.8	13.6			24
26	6.5	12.6			11.0	12.6			11.6	12.6			26
28		11.7	30.1 m x		7.4	11.7	31.7 m x		10.1	11.7			28
30		11.0	10.2 t		29.9 m x	11.0	9.3 t		7.8	11.0	33.3 m x		30
32		10.2	9.3		3.5 t	10.3	9.1		5.4	10.1	8.7 t		32
34		33.0 m x	8.7			9.5	8.5		32.8 m x	9.4	8.4		34
36		9.8 t	8.1	39.9 m x		8.8	8.0		4.5 t	8.8	7.8		36
38			7.6	5.7 t		36.9 m x	7.5	41.9 m x		8.1	7.4		38
40			7.0	5.7		8.2 t	7.0	5.3 t		39.8 m x	6.9	43.9 m x	40
42				5.4			6.6	5.3		7.5 t	6.5	4.9 t	42
44				5.1			43.9 m x	5.0			6.1	4.8	44
46				4.8			6.0 t	4.7			5.6	4.6	46
48				46.6 m x				4.4			46.8 m x	4.3	48
50				4.7 t				4.3			5.4 t	4.1	50
52								50.5 m x				3.8	52
54								4.3 t				53.4 m x	54
												3.6 t	

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	42.35								単位:t
	33				36				タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	90	80	70	60	90	80	70	60	
10	10.9 m x 20.0 t				11.5 m x 16.9 t				10
12	20.0				16.8				12
14	19.8				16.5				14
15	19.3				16.3				15
16	18.8				16.0				16
18	16.9				15.6				18
20	15.3	22.9 m x			15.1				20
22	13.9	13.9 t			13.9				22
24	12.8	13.6			12.8	12.8			24
26	11.8	12.6			11.8	12.4			26
28	10.6	11.7			11.0	11.7			28
30	9.2	10.9			9.7	10.8			30
32	8.1	10.1	34.9 m x		8.4	10.0			32
34	5.4	9.3	8.1 t		7.8	9.2	36.5 m x		34
36	35.7 m x	8.7	7.7		5.8	8.6	7.4 t		36
38	3.1 t	8.1	7.1		3.9	8.1	7.1		38
40		7.8	6.8		38.6 m x	7.8	6.7		40
42		7.0	6.4	45.9 m x	3.4 t	7.4	6.3		42
44		42.7 m x	6.0	4.4 t		6.6	5.9	47.9 m x	44
46		6.5 t	5.7	4.4		45.6 m x	5.6	4.2 t	46
48			5.3	4.2		5.9 t	5.3	4.1	48
50			49.7 m x	4.0			5.0	3.9	50
52			5.0 t	3.8			4.7	3.6	52
54				3.6			52.6 m x	3.5	54
56				3.1			4.7 t	3.3	56
58				56.3 m x				3.1	58
60				3.1 t				59.2 m x	60
								3.0 t	

・注意事項は、58 ページを参照してください。

■ 45.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	45.35												タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	24				27				30				
	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	
8	8.9 m x 20.0 t				9.6 m x 20.0 t								8
9	20.0				20.0				10.2 m x 20.0 t				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	19.0				19.0				19.0				16
18	16.9				16.9				16.9				18
20	15.3	15.9			15.3	21.2 m x 15.0 t			15.3	22.3 m x			20
22	13.9	14.8			13.9	14.8			13.9	14.5 t			22
24	10.8	13.6			12.8	13.6			12.8	13.6			24
26	6.5	12.6			10.9	12.6			11.6	12.6			26
28	26.1 m x 6.3 t	11.7	31.2 m x		7.4	11.7			9.9	11.7			28
30		11.0	9.2 t		3.6	11.0	32.8 m x		7.8	10.8			30
32		10.2	9.0			10.1	8.8 t		5.6	10.0	34.4 m x		32
34		33.5 m x	8.3			9.4	8.1		32.8 m x	9.3	8.1 t		34
36		10.1 t	7.8			8.6	7.7		4.8 t	8.7	7.4		36
38			7.3	41.4 m x		37.4 m x	7.2			8.1	7.1		38
40			6.8	5.2 t		8.1 t	6.7	43.4 m x		7.4	6.6		40
42			41.1 m x	5.2			6.3	4.6 t		40.3 m x	6.2	45.4 m x	42
44			6.5 t	4.9			5.8	4.6		6.9 t	5.8	4.2 t	44
46				4.6			45.0 m x	4.4			5.5	4.2	46
48				4.2			5.6 t	4.2			47.9 m x	4.0	48
50				48.1 m x				4.0			4.9 t	3.8	50
52				4.2 t				3.8				3.6	52
54												3.3	54
56												54.9 m x 3.2 t	56

単位:t

タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)	45.35												タワー長さ(m) ジブ長さ(m) タワー角(°) 作業半径(m)
	33				36				39				
	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	
10	10.9 m x 20.0 t				11.5 m x 16.9 t								10
12	20.0				16.8				12.2 m x				12
14	19.8				16.5				13.9 t				14
15	19.3				16.3				13.9				15
16	18.8				16.0				13.6				16
18	16.9				15.5				13.4				18
20	15.3	23.4 m x			15.1				13.0				20
22	13.9	13.7 t			13.9	24.5 m x			12.2	25.7 m x			22
24	12.8	13.6			12.8	13.1 t			11.9	11.9 t			24
26	11.8	12.6			11.8	12.4			11.1	11.7			26
28	10.6	11.7			11.0	11.6			10.4	11.0			28
30	9.1	10.8			9.7	10.7			9.8	10.5			30
32	8.1	9.9	35.9 m x		8.4	9.8			8.8	9.7			32
34	5.5	9.2	7.6 t		7.7	9.1	37.5 m x		7.7	9.1			34
36	35.7 m x	8.6	7.5		5.9	8.6	7.0 t		7.0	8.6	39.1 m x		36
38	3.1 t	8.1	6.8		4.1	8.1	6.8		6.0	8.1	6.4 t		38
40		7.8	6.5		38.6 m x	7.8	6.3		4.2	7.7	6.1		40
42		7.0	6.1		3.6 t	7.4	6.0		41.5 m x	7.2	5.7		42
44		43.2 m x	5.8	47.4 m x		6.9	5.7		3.0 t	6.8	5.5		44
46		6.3 t	5.4	3.9 t		6.0	5.4	49.4 m x		6.4	5.2		46
48			5.1	3.9		46.1 m x	5.1	3.6 t		5.7	4.9	51.4 m x	48
50			4.6	3.7		5.8 t	4.8	3.6		49.0 m x	4.7	3.2 t	50
52			50.8 m x	3.5			4.5	3.4		5.1 t	4.4	3.2	52
54			4.4 t	3.3			53.6 m x	3.2			4.2	3.0	54
56				3.1			4.1 t	3.0			3.5	2.8	56
58				57.8 m x				2.9			56.5 m x	2.7	58
60				3.0 t				2.6			3.4 t	2.5	60
62								60.7 m x				2.4	62
64								2.5 t				63.6 m x 2.2 t	64

・ 注意事項は、58 ページを参照してください。

■ 48.35 m タワー



タワー長さ(m)		48.35												単位:t
ジブ長さ(m)	24				27				30				タワー長さ(m)	
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)	
作業半径(m)													作業半径(m)	
9	20.0				9.6 m x 20.0 t								9	
10	20.0				20.0				10.3 m x 20.0 t				10	
12	20.0				20.0				20.0				12	
14	20.0				20.0				19.8				14	
15	20.0				20.0				19.2				15	
16	19.0				19.0				18.6				16	
18	16.9	20.6 m x			16.9	21.7 m x			16.9				18	
20	15.3	15.3 t			15.3	14.7 t			15.3	22.8 m x			20	
22	13.9	14.8			13.9	14.7			13.9	14.2 t			22	
24	10.9	13.6			12.8	13.6			12.8	13.6			24	
26	6.5	12.6			10.7	12.6			11.7	12.6			26	
28	26.1 m x	11.7			7.6	11.7			9.8	11.6			28	
30	6.3 t	10.9	32.2 m x		4.5	10.8	33.8 m x		7.8	10.7			30	
32		10.1	8.6 t			10.0	8.1 t		5.8	9.9	35.4 m x		32	
34		9.2	7.9			9.3	8.0		32.9 m x	9.2	7.5 t		34	
36			7.5			8.6	7.2		4.9 t	8.6	7.2		36	
38			7.0			37.9 m x	6.9			8.1	6.6		38	
40			6.6	42.9 m x		7.7 t	6.5			7.2	6.3		40	
42			6.0	4.7 t			6.1	44.9 m x		40.8 m x	5.9		42	
44			42.1 m x	4.5			5.7	4.2 t		6.7 t	5.6	46.9 m x	44	
46			6.0 t	4.3			5.1	4.1			5.3	3.8 t	46	
48				4.0				3.9			4.8	3.7	48	
50					49.6 m x			3.7			48.9 m x	3.5	50	
52				4.0 t				3.4			4.7 t	3.3	52	
54								53.5 m x				3.1	54	
56								3.2 t				3.0	56	
58												56.4 m x 3.0 t	58	

タワー長さ(m)		48.35												単位:t
ジブ長さ(m)	33				36				39				タワー長さ(m)	
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)	
作業半径(m)													作業半径(m)	
10	10.9 m x 20.0 t				11.6 m x 16.9 t								10	
12	20.0				16.8				12.2 m x 13.9 t				12	
14	18.9				16.5				13.9				14	
15	18.3				16.2				13.6				15	
16	17.8				16.0				13.4				16	
18	16.8				15.5				13.0				18	
20	15.3	23.9 m x			15.1				12.6				20	
22	13.9	13.7 t			13.9	25.1 m x			12.2				22	
24	12.8	13.6			12.8	12.7 t			11.8	26.2 m x			24	
26	11.8	12.6			11.8	12.4			11.1	11.6 t			26	
28	10.6	11.5			11.0	11.4			10.4	11.0			28	
30	9.0	10.6			9.7	10.5			9.8	10.4			30	
32	8.1	9.8			8.4	9.7			8.8	9.6			32	
34	5.5	9.1	37.0 m x		7.7	9.1			7.7	9.1			34	
36	35.8 m x	8.6	6.8 t		5.9	8.6	38.6 m x		7.0	8.6			36	
38	3.0 t	8.1	6.5		4.1	8.1	6.3 t		6.1	8.1	40.1 m x		38	
40		7.6	6.1		38.7 m x	7.7	6.0		4.1	7.6	5.6 t		40	
42		7.0	5.8		3.5 t	7.2	5.6		41.6 m x	7.1	5.4		42	
44		43.7 m x	5.5			6.8	5.4		2.5 t	6.7	5.3		44	
46		6.0 t	5.2	48.9 m x		5.8	5.1			6.3	5.0		46	
48			4.9	3.5 t		46.6 m x	4.8	50.9 m x		5.8	4.7		48	
50			4.6	3.4		5.5 t	4.5	2.9 t		49.5 m x	4.4	52.9 m x	50	
52			51.8 m x	3.2			4.3	2.9		4.8 t	4.1	2.8 t	52	
54			4.2 t	3.0			4.0	2.8			3.9	2.6	54	
56				2.8			54.7 m x	2.7			3.7	2.5	56	
58				2.6			4.0 t	2.5			57.6 m x	2.3	58	
60				59.3 m x				2.4			3.4 t	2.2	60	
62				2.5 t				2.1				2.0	62	
64								62.2 m x				2.0	64	
66								2.1 t				65.1 m x 2.0 t	66	

・注意事項は、58 ページを参照してください。

■ 48.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	48.35				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	42				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)					作業半径(m)
12	12.9 m x				12
14	11.0 t				14
15	10.9				15
16	10.9				16
18	10.8				18
20	10.5				20
22	10.3				22
24	10.1				24
26	9.9	27.3 m x			26
28	9.4	10.6 t			28
30	8.9	10.4			30
32	8.6	9.9			32
34	8.0	9.5			34
36	7.5	9.1			36
38	7.1	8.6			38
40	6.5	8.0	41.7 m x		40
42	5.7	7.5	5.5 t		42
44	4.5	7.0	5.4		44
46	3.3	6.6	5.0		46
48	44.5 m x	6.2	4.9		48
50	3.1 t	5.8	4.6		50
52		5.4	4.3		52
54		5.3	4.0	55.0 m x	54
56		52.4 m x	3.8	2.4 t	56
58		4.6 t	3.6	2.3	58
60			3.3	2.2	60
62			3.3	2.0	62
64			60.5 m x	1.9	64
66			3.3 t	1.8	66
68				1.6	68
				67.3 m x	
				1.4 t	

・注意事項は、58 ページを参照してください。

■ 51.35 m タワー



51.35													単位:t
タワー長さ(m)	24				27				30				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				27				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)													作業半径(m)
9	20.0				9.6 m x 20.0 t				10.3 m x 20.0 t				9
10	20.0				20.0				19.7				10
12	20.0				20.0				18.5				12
14	20.0				19.5				18.0				14
15	20.0				18.9				17.5				15
16	19.0				18.4				16.6				16
18	16.9	21.1 m x			16.9				15.3	23.3 m x			18
20	15.3	15.0 t			15.3	22.2 m x			13.9	14.0 t			20
22	13.9	14.8			13.9	14.6 t			12.8	13.6			22
24	10.9	13.6			12.8	13.6			11.7	12.6			24
26	6.6	12.6			10.7	12.6			9.8	11.5			26
28	26.1 m x	11.7			7.6	11.6			7.9	10.5			28
30	6.4 t	10.8	33.2 m x		4.5	10.7			5.9	9.7			30
32		10.0	7.8 t			9.9	34.8 m x		32.9 m x	9.1	36.4 m x		32
34		9.2	7.5			9.1	7.6 t		5.1 t	8.6	6.6 t		34
36		34.5 m x	7.0			8.6	6.9			7.9	6.3		36
38		9.0 t	6.6			8.4	6.5			7.3	6.0		38
40			6.2			38.4 m x	6.1			5.7	5.6		40
42			5.8	44.4 m x		7.8 t	5.7			41.3 m x	5.6		42
44			43.1 m x	4.1 t			5.4	46.4 m x		6.9 t	5.3		44
46			5.5 t	4.0			5.0	3.7 t			5.0	48.4 m x	46
48				3.8			47.0 m x	3.6			4.7	3.3 t	48
50				3.6			4.9 t	3.4			49.9 m x	3.2	50
52				51.1 m x				3.2			4.2 t	3.0	52
54				3.5 t				2.9				2.8	54
56								55.0 m x				2.5	56
58								2.8 t				57.9 m x	58
												2.3 t	

51.35													単位:t
タワー長さ(m)	33				36				39				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	33				36				39				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)													作業半径(m)
10	10.9 m x 18.9 t				11.6 m x 16.9 t				12.2 m x 13.9 t				10
12	18.9				16.8				13.9				12
14	17.7				16.5				13.6				14
15	17.1				16.2				13.4				15
16	16.7				15.8				12.9				16
18	15.8				15.0				12.5				18
20	15.0				14.3				12.2				20
22	13.9	24.5 m x			13.7	25.6 m x			11.8	26.7 m x			22
24	12.8	13.1 t			12.8	12.5 t			11.1	11.5 t			24
26	11.8	12.5			11.8	12.4			10.4	11.0			26
28	10.6	11.4			11.0	11.3			9.8	10.2			28
30	9.0	10.4			9.7	10.3			8.8	9.4			30
32	8.1	9.6			8.4	9.6			7.7	8.8			32
34	5.5	9.1			7.7	9.1			7.0	8.5			34
36	35.8 m x	8.6			5.9	8.6	39.6 m x		6.1	8.0	41.2 m x		36
38	3.0 t	8.1	6.2		4.2	8.1	5.6 t		4.1	7.4	5.2 t		38
40		7.7	5.8		38.7 m x	7.6	5.6		4.1	6.9	5.1		40
42		7.1	5.5		3.7 t	7.1	5.3		41.6 m x	6.5	4.8		42
44		6.2	5.2			6.6	5.1		2.5 t	6.0	4.6		44
46		44.2 m x	4.9			6.0	4.8			5.6	4.3		46
48		6.2 t	4.6	50.4 m x		47.1 m x	4.5			5.2	4.0		48
50			4.3	2.9 t		5.5 t	4.2	52.4 m x					50
52			4.0	2.8			3.9	2.6 t			3.8	54.4 m x	52
54			52.8 m x	2.7			3.7	2.5			3.6	2.2 t	54
56			3.9 t	2.5			55.7 m x	2.3			3.4	2.1	56
58				2.3			3.6 t	2.2			3.3	2.0	58
60				2.3				2.0			58.6 m x	1.8	60
62				60.8 m x				1.8			3.3 t	1.7	62
64				2.3 t				63.7 m x				1.6	64
66								1.7 t				1.5	66
68												66.6 m x	68
												1.5 t	

・注意事項は、58 ページを参照してください。

■ 51.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	51.35						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	42			45			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)							作業半径(m)
	12.9 m x			13.5 m x			
12	10.9 t			9.4 t			12
14	10.9			9.4			14
15	10.9			9.4			15
16	10.8			9.2			16
18	10.4			9.0			18
20	10.1			8.9			20
22	9.8			8.8			22
24	9.6	27.8 m x		8.6			24
26	9.4	9.2 t		8.0	28.9 m x		26
28	8.9	9.2		7.4	9.2 t		28
30	8.6	9.0		7.2	8.7		30
32	8.0	8.8		7.0	8.1		32
34	7.5	8.6		6.6	7.9		34
36	7.1	8.0		6.2	7.7		36
38	6.6	7.7		5.8	7.4		38
40	5.7	7.3	42.8 m x	5.4	6.9		40
42	4.5	6.8	4.7 t	5.1	6.7	44.4 m x	42
44	3.3	6.4	4.7	4.3	6.2	4.5 t	44
46	44.5 m x	6.0	4.4	3.7	5.8	4.3	46
48	3.1 t	5.6	4.2	47.4 m x	5.5	4.1	48
50		5.2	3.9	3.1 t	5.1	3.8	50
52		4.8	3.7		4.8	3.6	52
54		52.9 m x	3.5		4.5	3.4	54
56		4.5 t	3.3		55.8 m x	3.2	56
58			3.1		3.9 t	3.0	58
60			2.9			2.9	60
62			61.5 m x			2.7	62
64			2.8 t			2.7	64
66						64.4 m x	66
						2.7 t	

・ 注意事項は、58 ページを参照してください。