

■クレーンブーム標準構成表

| 構成要素 | ブーム長さ m | | 10 | | 13 | | 16 | | 19 | | 22 | | 25 | | 28 | | 31 | | 34 | | 37 | | 40 | | 43 | | 46 | | 49 | | 52 | |
|-----------------|---------|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | 5m | 5m | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | |
| 下ブーム | 5m | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 上ブーム | 5m | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| ブームエクステンション構成分類 | | | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | | |
| 3mエクステンションブーム | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| mエクステンションブーム | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| mエクステンションブーム | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| m(B)エクステンションブーム | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| ジブ装着範囲 | | | ←————— ジブ長さ6m-15m —————→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ショートジブ装着範囲 | | | ←————— —————→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ブームエクステンション構成分類

I : クレーンブームのみで購入される場合の標準構成です。

II : ジブ付で購入される場合の標準構成です。

なお、ブーム構成によっては3mエクステンションブーム 本を mエクステンションブーム 本に、

3mエクステンションブーム 本と mエクステンションブーム 本の組合せを mエクステンション 本に置き替えることも可能です。

〈注〉ブーム長さ mを購入される場合、ブームエクステンション構成IIではブーム長さ mlは構成できません。3mエクステンションがさらに 本必要です。

■クレーンジブ標準構成表

| 構成要素 | ジブ長さ m | | | | |
|--------------|--------|---|----|----|---|
| | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| 下ジブ | 3m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上ジブ | 3m | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3mエクステンションジブ | | | 1 | 2 | 3 |

■分解輸送質量および概略寸法

| 主要部品名 | | 質量 t | 長さ×幅×高さ m | 備 考 |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 本 体 | 本 体 | 29.55 | 7.50 × 3.30 × 3.20 | 下ブーム、ロープ類、カウンタウエイト除く |
| | カウンタウエイト | 3.60 | 1.19 × 0.51 × 1.10 | 内側取付用 |
| | カウンタウエイト | 7.10 | 2.03 × 0.70 × 1.50 | 中側取付用 |
| | カウンタウエイト | 8.00 | 3.24 × 0.97 × 1.50 | 外側取付用 |
| クレーン フ ロ ン ト | 下ブーム | 0.77 | 5.15 × 1.55 × 1.54 | |
| | 上ブーム | 1.04 | 5.40 × 1.39 × 1.49 | |
| | バックストップ | 0.12 | 4.00 × 0.13 × 0.13 | |
| | 起伏ロープ | 0.17 | 1.00 × 1.00 × 0.90 | |
| | ブライドル | 0.26 | 1.40 × 0.74 × 0.30 | |
| | 3mエクステンションブーム | 0.27 | 3.10 × 1.40 × 1.46 | |
| | 6mエクステンションブーム | 0.45 | 6.10 × 1.40 × 1.46 | |
| | 9mエクステンションブーム | 0.65 | 9.10 × 1.40 × 1.46 | |
| | 9m(B)エクステンションブーム | 0.68 | 9.10 × 1.40 × 1.49 | |
| | 下ジブ | 0.33 | 3.50 × 0.72 × 0.65 | ジブマスト付 |
| | 上ジブ | 0.17 | 3.35 × 0.66 × 0.60 | |
| | 3mエクステンションジブ | 0.08 | 3.06 × 0.72 × 0.60 | |
| | 55tフック | 0.70 | 1.66 × 0.62 × 0.44 | |
| | 30tフック | 0.36 | 1.51 × 0.62 × 0.30 | |
| 15tフック | 0.32 | 1.36 × 0.62 × 0.29 | | |
| 6.5tフック | 0.18 | 0.99 × 0.25 × 0.25 | | |

〈注〉本体をトレーラなどに搭載して輸送する場合は、関係官庁(警察署・国道工事事務所など)の通行許可が必要です。

また、輸送時の質量と寸法については、関係法規(道路交通法・道路運送車両法・道路法)にしたがい、事前にご確認ください。