

■主要諸元（型式：7200-2）

項目		仕様	クローラクレーン	ラフティングタワー
最大吊り上げ能力	t × m		200 × 5.0	25 × 18.0
			37.5×14.4(ロング)	
ブーム(タワー)長さ	m		18.3 ~ 73.2	36.6 ~ 64.1
			73.2-91.4(ロング)	
タワージブ長さ	m		—	27.4 ~ 51.8
最大タワー+タワージブ長さ	m		—	64.1+51.8
ロープ速度	主巻	m/min	*110 ~ 3	*110 ~ 3
	補巻	m/min	*110 ~ 3	-
	タワージブ起伏	m/min	-	*55 ~ 3
	ブーム(タワー)起伏	m/min	*(26 ~ 2) × 2	*(26 ~ 2) × 2
旋回速度		rpm	2.2{2.2}	
走行速度		km/h	*1.1/0.7	
作業時質量(基本姿勢)		t	約208 ¹ /166 ²	約219 ¹ /177 ²
接地圧		kPa{kgf/cm ² }	約114{1.16} ¹ /91{0.93} ²	約120{1.22} ¹ /97{0.99} ²
登坂能力(tanθ)		%(度)	30(16.7)	-
定格ラインブル		kN{tf}	1本巻132{13.5}/2本巻123{12.5}	-
エンジン	名称		三菱6D24-TLE2A	
	定格出力	kW/min ⁻¹ {PS/rpm}	235/2,000{320/2,000}	
ワイヤロープ	主巻	mm	φ28	
	補巻	mm	φ28	
	ブーム(タワー)	mm	φ22	
	ジブ(タワージブ)	mm	φ22	

各ロープ速度はドラム1層目での値です。
 * 印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。
 単位は国際単位系のSI表示で、{ }内は従来表示です。
 1 117.1tウェイト(カウンタウェイト8枚、カーボディウェイト2枚)
 2 75.1tウェイト(カウンタウェイト6枚、カーボディウェイトなし)
 75.1tウェイトでの能力設定はオプションです。

■仕様とアタッチメント
 (クローラクレーン/ラフティングタワー)

項目		仕様	クローラクレーン	ラフティングタワー
アタッチメント				
6.1m上部ブーム				-
4.6m中間テーパーブーム*1				-
1.58mタワーキャップ			-	
7.6m下部ブーム(共用)				
3.0m中間ブーム(ケーブルローラ付・共用)			○	○
6.1m中間ブーム(ケーブルローラ付・共用)			○	○
9.1m中間ブーム(ケーブルローラ付・共用)*2			○	
9.1mタワー専用中間ブーム*2			○兼用可	
9.1m上部タワージブ*3				
9.1m下部タワージブ			-	
3.0m中継ジブ*4				
3.0m中間タワージブ*5				○
6.1m中間タワージブ*5				
9.1m中間タワージブ*5				○
200tフック(8枚シーブ)				-
150tフック(100t兼用、6枚シーブ)			○	-
100tフック(4枚シーブ)			○	-
65tフック(3枚シーブ)			○	-
35tフック(1枚シーブ)			○	
13.5tボールフック			○	
補助シーブ			○	-
主巻ワイヤロープ(φ28×390m)				-
補巻ワイヤロープ(φ28×210m)			○	-
ブーム起伏ワイヤロープ(φ22×315m)				-
タワー主巻ワイヤロープ(φ28×390m)			-	
タワージブ起伏ワイヤロープ(φ22×185m)			-	
タワーブーム起伏ワイヤロープ(φ22×315m)			-	

印は基本仕様、○印は選択可能なアタッチメントを示します。
 はロングブームを構成する場合に必要なアタッチメントを示します。
 *1 クローラクレーンの上部ブームまたはロングブームの3.0m中継ジブとセットで使用します。
 *2 クローラクレーンの中間ブームに転用できます。
 *3 ロングブーム仕様では上部ブームとして使用します。
 *4 ロングブーム仕様では4.6mテーパーブームと、ラフティングタワーでは下部タワージブとセットで使用します。
 *5 ロングブーム仕様で中間ブームとして使用します。