

▶
 タワーとジブの組合せおよび作業角度範囲

- 前方・後方自立は、すべてのタワーとジブの組合せで可能です。

Mega Luffing 250

標準
108t カウンタウエイト / カーボディウエイトあり



(単位：度)

タワー長さ:m	ジブ長さ:m									敷板	側方自立
	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8		
36.6	90~60	90~60	—	—	—	—	—	—	—	不要	可
39.7	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	—	—	不要	可
42.7	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	—	不要	可
45.8	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	不要	可
48.8	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	不要	可
51.9	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	不要	可
54.9	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	不要	可
58.0	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	不要	可
61.0	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	不要	可
64.1	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~70	90~70	不要*	不可

※ 後方自立時のみ敷板が必要
—:設定なし

減トン (200t級能力)
94.5t カウンタウエイト / カーボディウエイトあり (オプション)



(単位：度)

タワー長さ:m	ジブ長さ:m									敷板	側方自立
	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8		
36.6	90~60	90~60	—	—	—	—	—	—	—	不要	可
39.7	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	—	—	不要	可
42.7	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	—	不要	可
45.8	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	不要	可
48.8	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	不要	可
51.9	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	不要	可
54.9	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	不要	可
58.0	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	不要	可
61.0	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~70	90~70	必要	不可
64.1	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~70	90~70	90~70	90~70	必要	不可

—:設定なし

減トン
72t カウンタウエイト / カーボディウエイトなし (オプション)



(単位：度)

タワー長さ:m	ジブ長さ:m									敷板	側方自立
	27.4	30.5	33.5	36.6	39.6	42.7	45.7	48.8	51.8		
36.6	90~60	90~60	—	—	—	—	—	—	—	不要	可
39.7	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	—	—	不要	可
42.7	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	—	不要	可
45.8	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	—	不要	可
48.8	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	90~60	—	—	—	不要	可
51.9	90~60	90~60	90~60	90~60	90~70	90~70	90~70	—	—	必要	不可
54.9	90~60	90~60	90~70	90~70	90~70	90~70	90~70	90~70	—	必要	不可

—:設定なし

▶ タワー構成

- ※印は、これより短いタワーの組立可能な構成を示します。
- 特殊中間タワーブームはタワー用ですがクレーンにも兼用できます。
- 下部ブームには、特殊中間タワーブームを接続してください。
- 使用するガイラインの径はφ 36mm です。

記 号	タワー長さ	備 考
	7.6m	クレーン / タワー共用
	3.0m	クレーン / タワー共用
	6.1m	クレーン / タワー共用
	9.1m	クレーン / タワー共用
	9.1m	レール付中間タワーブーム
	1.5m+7.6m	特殊中間タワーブーム (クレーンに兼用可能)
	1.58m	タワー用

タワー長さ m (ft.)	タワー構成
36.6 (120)	
39.7 (130)	※
42.7 (140)	※
45.8 (150)	※
48.8 (160)	※
51.9 (170)	※
54.9 (180)	※
58.0※2 (190)	※
61.0※2 (200)	※
64.1※2 (210)	※

※2 カウンタウエイト6枚 (72t)、カーボディウエイトなしの場合、この構成はできません。

▶ タワージブ構成

- ※印は、これより短いタワージブの組立可能な構成を示します。
- 使用するガイラインの径はφ 36mm です。

記 号	タワージブ長さ	備 考
	6.1m	タワー用
	3.0m	中継ジブ ロング / タワー共用
	3.0m	ロング / タワー共用
	6.1m	ロング / タワー共用
	9.1m	ロング / タワー共用
	9.1m	ロング / タワー共用

ジブ長さ m (ft.)	タワージブ構成
27.4 (90)	
30.5 (100)	※
33.5 (110)	※
36.6 (120)	※
39.6 (130)	※
42.7 (140)	※
45.7 (150)	※
48.8 (160)	※
51.8 (170)	※