

■ブーム定格総荷重表

MB		5.2m		360°		JPN		
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
	2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5
	3.0	16.00	12.00	9.00	7.00			3.0
	3.5	14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	3.5
	4.0	12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	4.0
	4.5	11.70	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	4.5
	5.0	(4.4m)	10.25	8.90	7.00	5.00	3.50	5.0
	5.5		9.40	8.20	7.00	5.00	3.50	5.5
	6.0		8.80	7.60	6.60	5.00	3.50	6.0
	7.0		6.75	6.50	5.80	4.80	3.50	7.0
	8.0		5.05	4.95	5.25	4.25	3.40	8.0
	9.0		4.35	3.90	4.30	3.75	3.20	9.0
	10.0		(8.6m)	3.10	3.45	3.35	2.90	10.0
	11.0			2.50	2.85	3.05	2.60	11.0
	12.0			2.05	2.40	2.65	2.40	12.0
	13.0			1.75	2.00	2.25	2.25	13.0
	14.0			(12.8m)	1.70	1.95	2.05	14.0
	15.0				1.45	1.65	1.75	15.0
	16.0				1.25	1.45	1.50	16.0
	17.0				1.05	1.25	1.30	17.0
	18.0					1.05	1.15	18.0
19.0					0.90	1.00	19.0	
20.0					0.75	0.85	20.0	
22.0					0.55	0.60	22.0	
24.5					(21.5m)	0.40	24.5	
	1	0	50	100	100	100	100	1
	2	0	50	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	33	66	100	3
	4	0	0	0	33	66	100	4
	5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE	
	[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	[DEG]
		6	6	4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	16t	16t	

MB		4.8m		360°		JPN			
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m	
	2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5	
	3.0	16.00	12.00	9.00	7.00			3.0	
	3.5	14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	3.5	
	4.0	12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	4.0	
	4.5	11.70	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	4.5	
	5.0	(4.4m)	10.20	8.90	7.00	5.00	3.50	5.0	
	5.5		9.05	8.20	7.00	5.00	3.50	5.5	
	6.0		7.65	7.45	6.60	5.00	3.50	6.0	
	7.0		5.60	5.60	5.80	4.80	3.50	7.0	
	8.0		4.30	4.25	4.70	4.25	3.40	8.0	
	9.0		3.70	3.35	3.75	3.70	3.20	9.0	
	10.0		(8.6m)	2.65	3.05	3.30	2.90	10.0	
	11.0			2.10	2.50	2.70	2.60	11.0	
	12.0				1.65	2.05	2.25	2.35	12.0
	13.0				1.35	1.65	1.90	2.10	13.0
	14.0				(12.8m)	1.30	1.60	1.75	14.0
	15.0					1.05	1.35	1.50	15.0
	16.0					0.85	1.15	1.30	16.0
	17.0					0.70	0.95	1.10	17.0
	18.0						0.75	0.95	18.0
19.0						0.60	0.80	19.0	
20.0						0.50	0.65	20.0	
22.0							0.45	22.0	
24.5								24.5	
	1	0	50	100	100	100	100	1	
	2	0	50	100	100	100	100	2	
	3	0	0	0	33	66	100	3	
	4	0	0	0	33	66	100	4	
	5	0	0	0	33	66	100	5	
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE		
	[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	25~82.5	[DEG]	
		6	6	4	4	4	4		
		16t	16t	16t	16t	16t	16t		

MB		4.4m		360°		JPN		
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
	2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5
	3.0	16.00	12.00	9.00	7.00			3.0
	3.5	14.00	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	3.5
	4.0	12.50	12.00	9.00	7.00	5.00	3.50	4.0
	4.5	11.55	11.10	9.00	7.00	5.00	3.50	4.5
	5.0	(4.4m)	9.00	8.55	7.00	5.00	3.50	5.0
	5.5		7.60	7.60	7.00	5.00	3.50	5.5
	6.0		6.45	6.40	6.60	5.00	3.50	6.0
	7.0		4.75	4.75	5.10	4.80	3.50	7.0
	8.0		3.60	3.65	3.95	4.15	3.40	8.0
	9.0		3.05	2.85	3.15	3.50	3.20	9.0
	10.0		(8.6m)	2.20	2.50	2.85	2.80	10.0
	11.0			1.70	2.00	2.35	2.40	11.0
	12.0			1.35	1.65	1.95	2.00	12.0
	13.0				1.10	1.35	1.70	13.0
	14.0			(12.8m)	1.05	1.35	1.45	14.0
	15.0				0.85	1.10	1.20	15.0
	16.0				0.65	0.90	1.00	16.0
	17.0				0.55	0.75	0.80	17.0
	18.0					0.60	0.70	18.0
19.0					0.50	0.55	19.0	
20.0						0.50	20.0	
22.0							22.0	
24.5							24.5	
	1	0	50	100	100	100	100	1
	2	0	50	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	33	66	100	3
	4	0	0	0	33	66	100	4
	5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE	
	[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	0~82.5	34~82.5	[DEG]
		6	6	4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	16t	16t	

MB		3.2m		360°		JPN		
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
	2.5	16.00	12.00	9.00	7.00			2.5
	3.0	14.15	12.00	9.00	7.00			3.0
	3.5	10.20	9.90	8.60	7.00	5.00	3.50	3.5
	4.0	7.75	7.85	7.55	7.00	5.00	3.50	4.0
	4.5	6.55	6.25	6.20	6.90	5.00	3.50	4.5
	5.0	(4.4m)	5.15	5.15	5.70	5.00	3.50	5.0
	5.5		4.35	4.30	4.80	4.90	3.50	5.5
	6.0		3.65	3.70	4.10	4.30	3.50	6.0
	7.0		2.70	2.70	3.05	3.20	3.35	7.0
	8.0		1.95	1.95	2.35	2.50	2.65	8.0
	9.0		1.65	1.40	1.80	1.95	2.10	9.0
	10.0		(8.6m)	1.00	1.40	1.60	1.70	10.0
	11.0			0.65	1.05	1.25	1.35	11.0
	12.0			0.40	0.75	0.95	1.05	12.0
	13.0				0.50	0.75	0.85	13.0
	14.0				0.35	0.55	0.65	14.0
	15.0					0.35	0.50	15.0
	16.0							16.0
	17.0							17.0
	18.0							18.0
19.0							19.0	
20.0							20.0	
22.0							22.0	
24.5							24.5	
	1	0	50	100	100	100	100	1
	2	0	50	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	33	66	100	3
	4	0	0	0	33	66	100	4
	5	0	0	0	33	66	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	MODE	
	[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	31~82.5	42~82.5	50~82.5	[DEG]
		6	6	4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	16t	16t	


				(X型) 2.7m		360°		JPN
---	--	--	---	-----------	---	------	--	-----

	m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
	2.5	12.50	12.00	9.00	7.00			2.5
	3.0	9.85	9.65	8.85	7.00			3.0
	3.5	7.40	7.50	7.55	6.80	5.00	3.50	3.5
	4.0	5.70	5.95	5.95	6.20	5.00	3.50	4.0
	4.5	4.85	4.75	4.75	5.15	4.95	3.50	4.5
	5.0	(4.4m)	3.90	3.85	4.25	4.45	3.50	5.0
	5.5		3.20	3.15	3.55	3.75	3.50	5.5
	6.0		2.65	2.65	2.95	3.25	3.30	6.0
	7.0		1.85	1.80	2.15	2.40	2.50	7.0
	8.0		1.25	1.20	1.55	1.80	1.95	8.0
	9.0		0.95	0.75	1.10	1.35	1.50	9.0
	10.0		(8.6m)	0.45	0.75	1.00	1.15	10.0
	11.0				0.45	0.70	0.85	11.0
	12.0					0.50	0.60	12.0
	13.0							13.0
	14.0							14.0
	15.0							15.0
	16.0							16.0
	17.0							17.0
	18.0							18.0
	19.0							19.0
	20.0							20.0
	22.0							22.0
	24.5							24.5
	1	0	50	100	100	100	100	1
	2	0	50	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	33	66	100	3
	4	0	0	0	33	66	100	4
	5	0	0	0	33	66	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	0~82.5	33~82.5	44~82.5	50~82.5	58~82.5	[DEG]
		6	6	4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	16t	16t	

				(H型) 1.79m		360°		JPN
---	--	--	---	------------	---	------	--	-----

	m	6.5	10.7	14.9	19.3	23.6	28.0	m
	2.5	6.55	6.55	6.85	6.80			2.5
	3.0	5.50	5.25	5.45	5.55			3.0
	3.5	4.15	3.95	4.10	4.45	4.45	3.30	3.5
	4.0	3.15	3.10	3.15	3.50	3.65	3.25	4.0
	4.5	2.60	2.45	2.50	2.85	3.00	2.95	4.5
	5.0	(4.4m)	1.95	1.95	2.30	2.50	2.55	5.0
	5.5		1.55	1.50	1.85	2.05	2.10	5.5
	6.0		1.15	1.15	1.50	1.70	1.75	6.0
	7.0		0.60	0.55	0.95	1.15	1.25	7.0
	8.0							8.0
	9.0							9.0
	10.0							10.0
	11.0							11.0
	12.0							12.0
	13.0							13.0
	14.0							14.0
	15.0							15.0
	16.0							16.0
	17.0							17.0
	18.0							18.0
	19.0							19.0
	20.0							20.0
	22.0							22.0
	24.5							24.5
	1	0	50	100	100	100	100	1
	2	0	50	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	33	66	100	3
	4	0	0	0	33	66	100	4
	5	0	0	0	33	66	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	28~82.5	53~82.5	58~82.5	65~82.5	70~82.5	[DEG]
		4	4	4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	16t	16t	


■ジブ定格総荷重表



m		6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°		5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	2.00	2.00											3.0
	3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
	4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
	4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
	5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
	5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
	6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
	6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
	7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
	7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
	8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
	9.0	1.80				2.00	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
	10.0					2.00	1.90	1.52	1.15	2.00	1.75	1.55	1.17	10.0
	11.0					2.00	1.85	1.50	1.13	1.95	1.70	1.50	1.15	11.0
	12.0					2.00	1.80	1.48	1.10	1.85	1.60	1.45	1.13	12.0
	13.0					1.90	1.75	1.46	1.10	1.75	1.55	1.40	1.11	13.0
	14.0					1.84	1.70	1.44	1.10	1.63	1.45	1.35	1.10	14.0
	15.0					1.60	1.55	1.42	1.10	1.50	1.36	1.30	1.10	15.0
	16.0					1.38	1.40	1.40		1.38	1.28	1.23	1.10	16.0
	17.0					1.20	1.28	1.30		1.22	1.22	1.16	1.10	17.0
18.0					1.00	1.10	1.17		1.08	1.15	1.10	1.10	18.0	
20.0					0.71	0.79	0.83		0.82	0.90	0.93		20.0	
22.0					0.48	0.54			0.58	0.64	0.66		22.0	
23.0					0.38	0.40			0.47	0.52	0.54		23.0	
24.0					0.30	0.32			0.38	0.42			24.0	
26.0									0.23	0.26			26.0	
28.0													28.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]		0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	24~82.5	26~82.5	45~82.5	61~82.5	34~82.5	35~82.5	46~82.5	59~82.5	[DEG]




m		6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
°		5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	2.00	2.00											3.0
	3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
	4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
	4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
	5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
	5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
	6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
	6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
	7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
	7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
	8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
	9.0	1.80				2.00	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
	10.0					2.00	1.90	1.52	1.15	2.00	1.75	1.55	1.17	10.0
	11.0					2.00	1.85	1.50	1.13	1.95	1.70	1.50	1.15	11.0
	12.0					2.00	1.80	1.48	1.10	1.85	1.60	1.45	1.13	12.0
	13.0					1.90	1.75	1.46	1.10	1.75	1.55	1.40	1.11	13.0
	14.0					1.85	1.70	1.44	1.10	1.63	1.45	1.35	1.10	14.0
	15.0					1.40	1.50	1.42	1.10	1.45	1.36	1.30	1.10	15.0
	16.0					1.20	1.30	1.30		1.22	1.28	1.23	1.10	16.0
	17.0					1.00	1.10	1.15		1.05	1.18	1.16	1.10	17.0
18.0					0.84	0.92	0.97		0.90	1.00	1.05	1.00	18.0	
20.0					0.57	0.64	0.67		0.64	0.70	0.75		20.0	
22.0					0.35	0.40			0.43	0.48	0.50		22.0	
23.0					0.25	0.30			0.34	0.38	0.40		23.0	
24.0						0.20			0.24	0.28			24.0	
26.0													26.0	
28.0													28.0	
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
[DEG]		0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	24~82.5	25~82.5	44~82.5	61~82.5	40~82.5	42~82.5	45~82.5	59~82.5	[DEG]



	m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	2.00	2.00											3.0
	3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
	4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
	4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
	5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
	5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
	6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
	6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
	7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
	7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
	8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
	9.0	1.80				2.00	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
	10.0					2.00	1.90	1.52	1.15	2.00	1.75	1.55	1.17	10.0
	11.0					1.90	1.85	1.50	1.13	1.95	1.70	1.50	1.15	11.0
	12.0					1.80	1.80	1.48	1.10	1.85	1.60	1.45	1.13	12.0
	13.0					1.50	1.55	1.46	1.10	1.55	1.55	1.40	1.11	13.0
	14.0					1.25	1.30	1.44	1.10	1.30	1.45	1.35	1.10	14.0
	15.0					1.05	1.10	1.20	1.10	1.10	1.20	1.30	1.10	15.0
	16.0					0.88	0.95	1.00		0.93	1.02	1.10	1.10	16.0
	17.0					0.75	0.80	0.85		0.80	0.85	0.95	0.90	17.0
	18.0					0.62	0.67	0.70		0.67	0.73	0.80	0.75	18.0
	20.0					0.40	0.41	0.45		0.45	0.50	0.55		20.0
	22.0					0.20	0.20			0.25	0.31	0.33		22.0
	23.0										0.22	0.23		23.0
	24.0													24.0
	26.0													26.0
	28.0													28.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	34~82.5	36~82.5	44~82.5	61~82.5	43~82.5	45~82.5	45~82.5	59~82.5	[DEG]




	m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	2.00	2.00											3.0
	3.5	2.00	2.00	1.55										3.5
	4.0	2.00	2.00	1.55		2.00								4.0
	4.5	2.00	2.00	1.55	1.18	2.00				2.00				4.5
	5.0	2.00	2.00	1.55	1.15	2.00	2.00			2.00				5.0
	5.5	2.00	2.00	1.55	1.12	2.00	2.00			2.00				5.5
	6.0	2.00	2.00	1.55	1.10	2.00	2.00			2.00	2.00			6.0
	6.5	2.00	2.00	1.50	1.10	2.00	2.00	1.55		2.00	2.00			6.5
	7.0	2.00	2.00	1.45		2.00	2.00	1.55	1.19	2.00	2.00	1.55		7.0
	7.5	2.00	2.00	1.40		2.00	2.00	1.55	1.18	2.00	1.95	1.55	1.20	7.5
	8.0	2.00	1.80			2.00	2.00	1.55	1.17	2.00	1.90	1.55	1.19	8.0
	9.0	1.80				1.85	1.95	1.55	1.16	2.00	1.85	1.55	1.18	9.0
	10.0					1.60	1.70	1.52	1.15	1.60	1.75	1.55	1.17	10.0
	11.0					1.30	1.40	1.50	1.13	1.30	1.50	1.50	1.15	11.0
	12.0					1.00	1.15	1.25	1.10	1.05	1.20	1.25	1.13	12.0
	13.0					0.80	0.90	1.00	0.95	0.85	0.97	1.05	1.11	13.0
	14.0					0.60	0.72	0.80	0.80	0.67	0.78	0.88	0.90	14.0
	15.0					0.45	0.55	0.60	0.60	0.50	0.62	0.70	0.70	15.0
	16.0					0.31	0.40	0.45		0.37	0.48	0.55	0.54	16.0
	17.0					0.20	0.26	0.30		0.25	0.35	0.40	0.40	17.0
	18.0										0.23	0.27	0.26	18.0
	20.0													20.0
	22.0													22.0
	23.0													23.0
	24.0													24.0
	26.0													26.0
	28.0													28.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	29~82.5	42~82.5	56~82.5	50~82.5	53~82.5	54~82.5	60~82.5	55~82.5	57~82.5	59~82.5	59~82.5	[DEG]



	m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	1.50												3.0
	3.5	1.50												3.5
	4.0	1.50	1.30			1.50								4.0
	4.5	1.50	1.20			1.50								4.5
	5.0	1.50	1.15			1.50				1.50				5.0
	5.5	1.45	1.10	0.82		1.50				1.50				5.5
	6.0	1.35	1.05	0.82		1.50				1.50				6.0
	6.5	1.25	1.00	0.80	0.69	1.50	1.30			1.50				6.5
	7.0	1.15	0.95	0.78	0.67	1.50	1.30			1.50				7.0
	7.5	1.05	0.90	0.76	0.66	1.50	1.25			1.50	1.30			7.5
	8.0	1.00	0.85	0.74	0.65	1.50	1.20	0.82		1.50	1.30			8.0
	9.0	0.85	0.75	0.70	0.64	1.50	1.15	0.82	0.69	1.50	1.22	0.82		9.0
	10.0	0.75	0.70	0.68		1.50	1.10	0.80	0.68	1.50	1.16	0.82	0.69	10.0
	11.0	0.65	0.70			1.50	1.05	0.78	0.67	1.50	1.11	0.80	0.68	11.0
	12.0					1.45	1.00	0.76	0.66	1.50	1.06	0.78	0.68	12.0
	13.0					1.40	0.95	0.74	0.66	1.45	1.02	0.76	0.67	13.0
	14.0					1.33	0.93	0.73	0.65	1.40	0.99	0.75	0.66	14.0
	15.0					1.23	0.90	0.72	0.65	1.32	0.96	0.74	0.65	15.0
	16.0					1.15	0.87	0.70	0.64	1.25	0.92	0.73	0.64	16.0
	17.0					1.07	0.84	0.69	0.64	1.17	0.90	0.72	0.64	17.0
	18.0					1.03	0.81	0.68		1.08	0.87	0.71	0.64	18.0
	20.0					0.86	0.77	0.67		0.90	0.82	0.69	0.64	20.0
	22.0					0.63	0.74	0.67		0.70	0.77	0.68		22.0
	23.0					0.52	0.62			0.60	0.67	0.67		23.0
	24.0					0.44	0.51			0.50	0.57	0.61		24.0
	26.0					0.28	0.32			0.33	0.39	0.42		26.0
	28.0									0.20	0.24			28.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	23~82.5	30~82.5	41~82.5	55~82.5	26~82.5	28~82.5	46~82.5	62~82.5	34~82.5	37~82.5	44~82.5	61~82.5	[DEG]



	m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	1.50												3.0
	3.5	1.50												3.5
	4.0	1.50	1.30			1.50								4.0
	4.5	1.50	1.20			1.50								4.5
	5.0	1.50	1.15			1.50				1.50				5.0
	5.5	1.45	1.10	0.82		1.50				1.50				5.5
	6.0	1.35	1.05	0.82		1.50				1.50				6.0
	6.5	1.25	1.00	0.80	0.69	1.50	1.30			1.50				6.5
	7.0	1.15	0.95	0.78	0.67	1.50	1.30			1.50				7.0
	7.5	1.05	0.90	0.76	0.66	1.50	1.25			1.50	1.30			7.5
	8.0	1.00	0.85	0.74	0.65	1.50	1.20	0.82		1.50	1.30			8.0
	9.0	0.85	0.75	0.70	0.64	1.50	1.15	0.82	0.69	1.50	1.22	0.82		9.0
	10.0	0.75	0.70	0.68		1.50	1.10	0.80	0.68	1.50	1.16	0.82	0.69	10.0
	11.0	0.65	0.70			1.50	1.05	0.78	0.67	1.50	1.11	0.80	0.68	11.0
	12.0					1.45	1.00	0.76	0.66	1.50	1.06	0.78	0.68	12.0
	13.0					1.40	0.95	0.74	0.66	1.45	1.02	0.76	0.67	13.0
	14.0					1.33	0.93	0.73	0.65	1.40	0.99	0.75	0.66	14.0
	15.0					1.23	0.90	0.72	0.65	1.32	0.96	0.74	0.65	15.0
	16.0					1.15	0.87	0.70	0.64	1.25	0.92	0.73	0.64	16.0
	17.0					1.07	0.84	0.69	0.64	1.17	0.90	0.72	0.64	17.0
	18.0					0.97	0.81	0.68		1.05	0.87	0.71	0.64	18.0
	20.0					0.70	0.77	0.67		0.78	0.82	0.69	0.64	20.0
	22.0					0.49	0.56	0.60		0.55	0.65	0.68		22.0
	23.0					0.40	0.46			0.46	0.54	0.58		23.0
	24.0					0.31	0.35			0.38	0.45	0.48		24.0
	26.0									0.23	0.28	0.29		26.0
	28.0													28.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	23~82.5	30~82.5	41~82.5	55~82.5	35~82.5	37~82.5	46~82.5	62~82.5	40~82.5	43~82.5	43~82.5	61~82.5	[DEG]




	m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	1.50												3.0
	3.5	1.50												3.5
	4.0	1.50	1.30			1.50								4.0
	4.5	1.50	1.20			1.50								4.5
	5.0	1.50	1.15			1.50				1.50				5.0
	5.5	1.45	1.10	0.82		1.50				1.50				5.5
	6.0	1.35	1.05	0.82		1.50				1.50				6.0
	6.5	1.25	1.00	0.80	0.69	1.50	1.30			1.50				6.5
	7.0	1.15	0.95	0.78	0.67	1.50	1.30			1.50				7.0
	7.5	1.05	0.90	0.76	0.66	1.50	1.25			1.50	1.30			7.5
	8.0	1.00	0.85	0.74	0.65	1.50	1.20	0.82		1.50	1.30			8.0
	9.0	0.85	0.75	0.70	0.64	1.50	1.15	0.82	0.69	1.50	1.22	0.82		9.0
	10.0	0.75	0.70	0.68		1.50	1.10	0.80	0.68	1.50	1.16	0.82	0.69	10.0
	11.0	0.65	0.70			1.50	1.05	0.78	0.67	1.50	1.11	0.80	0.68	11.0
	12.0					1.45	1.00	0.76	0.66	1.50	1.06	0.78	0.68	12.0
	13.0					1.40	0.95	0.74	0.66	1.45	1.02	0.76	0.67	13.0
	14.0					1.33	0.93	0.73	0.65	1.40	0.99	0.75	0.66	14.0
	15.0					1.23	0.90	0.72	0.65	1.32	0.96	0.74	0.65	15.0
	16.0					1.10	0.87	0.70	0.64	1.18	0.92	0.73	0.64	16.0
	17.0					0.90	0.84	0.69	0.64	1.00	0.90	0.72	0.64	17.0
	18.0					0.78	0.81	0.68		0.85	0.87	0.71	0.64	18.0
	20.0					0.55	0.63	0.67		0.58	0.74	0.69	0.64	20.0
	22.0					0.35	0.40	0.42		0.38	0.48	0.54		22.0
	23.0					0.26	0.31			0.30	0.38	0.43		23.0
	24.0						0.22			0.24	0.30	0.34		24.0
	26.0													26.0
	28.0													28.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	23~82.5	30~82.5	41~82.5	55~82.5	34~82.5	37~82.5	46~82.5	62~82.5	45~82.5	48~82.5	50~82.5	60~82.5	[DEG]



	m	6.5	6.5	6.5	6.5	23.6	23.6	23.6	23.6	28.0	28.0	28.0	28.0	m
	°	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	°
	3.0	1.50												3.0
	3.5	1.50												3.5
	4.0	1.50	1.30			1.50								4.0
	4.5	1.50	1.20			1.50								4.5
	5.0	1.50	1.15			1.50				1.50				5.0
	5.5	1.45	1.10	0.82		1.50				1.50				5.5
	6.0	1.35	1.05	0.82		1.50				1.50				6.0
	6.5	1.25	1.00	0.80	0.69	1.50	1.30			1.50				6.5
	7.0	1.15	0.95	0.78	0.67	1.50	1.30			1.50				7.0
	7.5	1.05	0.90	0.76	0.66	1.50	1.25			1.50	1.30			7.5
	8.0	1.00	0.85	0.74	0.65	1.50	1.20	0.82		1.50	1.30			8.0
	9.0	0.85	0.75	0.70	0.64	1.50	1.15	0.82	0.69	1.50	1.22	0.82		9.0
	10.0	0.75	0.70	0.68		1.50	1.10	0.80	0.68	1.50	1.16	0.82	0.69	10.0
	11.0	0.65	0.70			1.40	1.05	0.78	0.67	1.35	1.11	0.80	0.68	11.0
	12.0					1.15	1.00	0.76	0.66	1.20	1.06	0.78	0.68	12.0
	13.0					0.90	0.95	0.74	0.66	1.00	1.02	0.76	0.67	13.0
	14.0					0.73	0.93	0.73	0.65	0.83	0.99	0.75	0.66	14.0
	15.0					0.58	0.75	0.72	0.65	0.65	0.80	0.74	0.65	15.0
	16.0					0.45	0.60	0.68	0.64	0.50	0.65	0.73	0.64	16.0
	17.0					0.32	0.46	0.54	0.52	0.39	0.50	0.60	0.64	17.0
	18.0					0.21	0.34	0.41		0.29	0.39	0.48	0.50	18.0
	20.0											0.27	0.26	20.0
	22.0													22.0
	23.0													23.0
	24.0													24.0
	26.0													26.0
	28.0													28.0
	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1
	2	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	2
	3	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	3
	4	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	4
	5	0	0	0	0	66	66	66	66	100	100	100	100	5
	MODE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	MODE
	[DEG]	23~82.5	30~82.5	41~82.5	55~82.5	52~82.5	56~82.5	58~82.5	61~82.5	54~82.5	58~82.5	60~82.5	60~82.5	[DEG]

■定格総荷重表注意事項 【アウトリガ不使用時】

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤのエア圧が規定圧(900kPa/9.00kgf/cm²)で、かつ完全にサスペンションロックした場合の値で、ブーム作業時はつり具と主巻フック質量(140kg)を含んだ値です。
太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
2. 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
3. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は各定格総荷重表中に記載しています。
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当たり主巻2.9t以下、補巻3.2t以下としてください。
4. 高速巻き下げ作業、ブーム長さが19.3mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
5. 「前方」のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯しているときに行ってください。前方の範囲は、ブームがキャリヤの前方2°以内です。



6. シングルトップ使用時の標準巻掛本数は1本です。
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重より90kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(50kg)を含んだ値で、かつ限度は3.2tです。
7. つり荷走行は、「駆動モード切替」スイッチを「4WD低速走行」にし、シフトスイッチを1速にして行ってください。
8. つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6km/h以下で行ってください。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けてください。
9. つり荷走行中には、クレーン作業を行わないでください。

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明

	ブームの定格総荷重を示します。		定格総荷重の単位を示します。
	静止時を示します。		ブーム長さを示します。
	走行時 (1.6km/h 以下) を示します。		作業半径を示します。
	吊上げ可能な旋回範囲を示します。		ブーム伸縮状態 (伸縮割合%) を示します。 MODE はブーム伸縮モードを示します。
	前方の場合、前方限定を示します。		無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
			標準巻掛本数を示します。
			標準フックを示します。

■アウトリガ不使用時の定格総荷重表

MB						
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	m
	3.0	3.70	3.60	3.55	3.70	3.0
	3.5	3.20	3.10	3.10	3.25	3.5
	4.0	2.80	2.70	2.70	2.85	4.0
	4.5	2.55	2.40	2.35	2.50	4.5
	5.0	(4.4m)	2.10	2.05	2.20	5.0
	5.5		1.85	1.80	2.00	5.5
	6.0		1.60	1.60	1.75	6.0
	7.0		1.25	1.25	1.40	7.0
	8.0		1.00	0.95	1.15	8.0
	9.0			0.70	0.90	9.0
	10.0			0.50	0.70	10.0
	11.0			0.35	0.55	11.0
	12.0				0.40	12.0
13.0				0.30	13.0	
	1	0	50	100	100	1
	2	0	50	100	100	2
	3	0	0	0	33	3
	4	0	0	0	33	4
	5	0	0	0	33	5
MODE		1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	0~82.5	0~82.5	37~82.5	[DEG]
		4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	

MB						
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	m
	3.0	2.30	2.30	2.30	2.30	3.0
	3.5	1.90	1.80	1.80	2.00	3.5
	4.0	1.60	1.40	1.40	1.60	4.0
	4.5	1.30	1.10	1.05	1.30	4.5
	5.0	(4.4m)	0.80	0.75	1.10	5.0
	5.5		0.50	0.45	0.85	5.5
	6.0				0.60	6.0
	7.0					7.0
	8.0					8.0
	9.0					9.0
	10.0					10.0
	11.0					11.0
	12.0					12.0
13.0					13.0	
	1	0	50	100	100	1
	2	0	50	100	100	2
	3	0	0	0	33	3
	4	0	0	0	33	4
	5	0	0	0	33	5
MODE		1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	39~82.5	57~82.5	62~82.5	[DEG]
		4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	

MB						
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	m
	3.0	2.60	2.60	2.60	2.60	3.0
	3.5	2.30	2.20	2.20	2.30	3.5
	4.0	1.90	1.90	1.90	2.00	4.0
	4.5	1.70	1.60	1.60	1.80	4.5
	5.0	(4.4m)	1.40	1.40	1.60	5.0
	5.5		1.20	1.20	1.40	5.5
	6.0		1.10	1.10	1.20	6.0
	7.0		0.80	0.80	1.00	7.0
	8.0		0.60	0.60	0.80	8.0
	9.0			0.45	0.60	9.0
	10.0			0.30	0.45	10.0
	11.0				0.35	11.0
	12.0					12.0
13.0					13.0	
	1	0	50	100	100	1
	2	0	50	100	100	2
	3	0	0	0	33	3
	4	0	0	0	33	4
	5	0	0	0	33	5
MODE		1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	0~82.5	33~82.5	46~82.5	[DEG]
		4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	

MB						
	m	6.5	10.7	14.9	19.3	m
	3.0	1.60	1.60	1.60	1.60	3.0
	3.5	1.30	1.20	1.20	1.30	3.5
	4.0	1.00	0.90	0.90	1.10	4.0
	4.5	0.90	0.70	0.70	0.90	4.5
	5.0	(4.4m)	0.60	0.50	0.70	5.0
	5.5		0.35	0.30	0.60	5.5
	6.0				0.45	6.0
	7.0					7.0
	8.0					8.0
	9.0					9.0
	10.0					10.0
	11.0					11.0
	12.0					12.0
13.0					13.0	
	1	0	50	100	100	1
	2	0	50	100	100	2
	3	0	0	0	33	3
	4	0	0	0	33	4
	5	0	0	0	33	5
MODE		1	1	1	1	MODE
	[DEG]	0~82.5	47~82.5	61~82.5	65~82.5	[DEG]
		4	4	4	4	
		16t	16t	16t	16t	