

最大定格総荷重	12.3mブーム	150.0トン × 3m (後方吊)
	16.4mブーム	74.2トン × 5m
	20.6mブーム	73.4トン × 5m
	32.9mブーム	52.1トン × 6m
	41.0mブーム	34.2トン × 8m
	53.5mブーム	17.4トン × 11m
	60.5mブーム	12.0トン × 11m
	66.0mブーム	9.1トン × 12m
ブーム長さ/段	12.3m ~ 66m / 伸縮部6段	
折りたたみジブ	10.9m ~ 19.0m	
エクステンションジブ	7m × 1本	
最大 作業半径 / 吊上荷重	66mメインブーム 49.4mブーム+7m+19mジブ	62m × 1.3トン 72m × 1.1トン
カウンターウェイト	45t	
ロープ長さ	ウィンチⅠ: 250m/21mm ウィンチⅡ: 250m/21mm	
フック	116.9t / 61.6t / 27.2t / 9.2t	
クレーン検査証	吊トン数 116t にて発行	
キャリア軸数	5軸	
駆動システム	10 × 6	
ステアリングシステム	5軸操舵 (カニ走行装置付)	
最高速度	80km/h	
エンジン モデル 最高出力	キャリア リープヘル製 400kw(544hp) 2516Nm	クレーン キャリアエンジン共用
総重量	49.1t (カウンターウェイトを除く)	
タイヤサイズ	14.00R25	
寸法 (構内走行時)	全長 14,480mm (ウィンチⅡ無し) 全幅 2,750mm 全高 3,950mm (車高調整最低の場合 3,875mm)	
標準装備品	作動油オイルクーラー、ブームノーズ、エアコン×2、ラジオ×2、 テルマブレーキ	

(注) 本機は公道を走行する場合、フック、ジブ、カウンターウェイトは別送して走行しなければなりません。