

SuperLandy
CX900
HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications

仕 様

HITACHI

装備品一覧

<本体基本装備品>

下部走行体

- ショベル式足回り(850mmシュー)
- サイドフレーム伸縮シリンダ
- 本体ジャッキアップ装置 (2本1体物)

上部旋回体

- 前照灯(2灯)
- 排ガス規制対応エンジン
- バックミラー(旋回体左右)
- 微速制御装置
- 集中給脂装置
- 起伏微速装置
- (Aフレームハンガリンク、旋回輪用)
- ドラム回転感知装置
- 燃料給油装置(電動式)
- 旋回定速制御装置
- アンダカバー(ベッド下面)
- 31.3tカウンタウエイト
- キャブ昇降ステップ
- 付属工具

キャブ

- 間欠ワイパー(前面窓、天窗)
- 時計付オートチューニング
- ウィンドウウォッシャー
- AM/FMラジオ
- (前面窓、天窗)
- シガレットライター
- ロール式サンシェード(天窗)
- 灰皿
- フロアマット
- ブレーキモード切替スイッチ
- 室内灯 (インターロック付)
- エアコン
- 電動式チルトスタンド

安全装備品

- 旋回ロック
- ブレーキ掛け忘れ防止装置
- 爪式ドラムロック
- ロックレバー
- (主巻、補巻、ブーム起伏)
- 始業点検モニター
- (キースイッチOFF、ACC時自動掛かり機能付)
- ジャッキアップコントローラ
- 音声警報装置
- 操作レバーロック

<フロント別基本装備品>

クレーン仕様

- 13m基本ブーム(下:6.5m、上:6.5m)
- ブーム起伏ロープ
- ブームストップ (XP、φ20mm×170m)
- ブーム角度計
- モーメントリミッタ
- 90tフック
- 過巻防止装置
- 主巻ロープ (主巻フック、ブーム起伏、極限)
- (モノロープEP、φ26mm×200m)

フルラッピングタワークレーン仕様

- 45mタワーブーム
- タワー起伏ロープ
- (下:6.5m、3m×2、6m×2、9m×2、上:2.5m)
- (XP、φ20mm×180m)
- 37mタワージブ
- モーメントリミッタ
- (下:6.5m、3m×1、6m×2、9m×1、上:6.5m)
- 過巻防止装置(フック、タワー、ジブ、シングルレバー、極限)
- タワーストップ
- タワーブーム角度計
- 22tフック
- 風速計
- 主巻ロープ
- (モノロープEP、φ26mm×260m)
- 水泡式水準器
- タワー組立用枕
- タワージブ起伏ロープ
- (φ26mm×150m)

コラムシェル仕様

- 13m基本ブーム(下:6.5m、上:6.5m)
- 開閉ロープ(φ26mm×82m[※])
- ブームストップ
- 支持ロープ(φ26mm×70m[※])
- ブーム角度計
- ブーム起伏ロープ(φ20mm×170m)
- 開閉・支持ロープ外れ防止装置
- 油圧タグライン
- (φ10mm×55mロープ付)

※開閉、支持ロープ長さは、22mブーム、掘削深さ12mを基準としています。

■基本装備・オプション一覧

○:基本装備 ●:オプション

項 目		クローラクレーン	フルラッピングタワー	クラムシェル	
上部躯体	第3ドラム(フリーフォール型、独立型)	●	—	—	
	第3ドラム用ロープ(φ20mm×170m)	●	—	—	
キャブ	主・補巻レバー、ブレーキペダル入替え	●	●	●	
	消火器	●	●	●	
	拡声器	●	●	●	
	AM/FMラジオ	○	○	○	
	扇風機	●	●	●	
	水泡式水準器(運転室内に設置)	●	○	—	
	モーメントリミッタ解除警告灯	●	●	—	
安全装備品	点灯式航空障害灯	●	●	—	
	点滅式航空障害灯	●	●	—	
	風速計	●	○	—	
	無線通話装置(1対2)	●	●	●	
	無線通話装置(1対1)	●	●	●	
	天窓ガード	●	●	●	
	TVモニタ	●	●	●	
	下限リミッタ	—	—	●	
	開閉・支持ロープ外れ止め装置	—	—	○	
	主巻ロープ(モノロープEP、φ26mm×200m)	○	○ 260m	—	
	クレーン・タワーフロント	10mジブAss'y [10m基本ジブ、フック過巻防止装置、ジブマスト、補巻ロープ(φ26mm×170m)、11tフック]	●	●	—
		継ぎジブ 6m	●	●	—
		補巻ロープ(モノロープEP、φ26mm×170m)	●	●	—
補助ジブAss'y [補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置、補助ジブロープ(φ26mm×170m)、11tフック]		●	●	—	
補助ジブ単体 [補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置]		●	●	—	
クレーン専用部品一式 [6.5m上ブーム、90tフック、ブームストップ、MLカセット、主巻フック過巻防止装置、ロープ(φ26mm×200m)]		—	●	—	
台船上搭載クレーン用品 [MLカセット、運転室内荷重銘板:変更検査に伴い必要になります]		●	—	—	
90tフック(8本掛)		○	●	—	
継ぎフック類	45tフック(4本掛)	●	●	—	
	22tフック(2本掛)	●	○	—	
	11tフック(1本掛)	●	●	—	
	継ぎブーム3m	●	○	—	
	継ぎブーム3m(B) [タワーストップ取付専用継ぎ]	●	○	—	
	継ぎブーム6m	●	○	—	
	継ぎブーム9m	●	○	—	
クラムシェル	2.5m ³ クラムシェルバケット	—	—	●	
	開閉ロープ	—	—	○	
	支持ロープ	—	—	○	
	補巻用ドラムクーラ	●	—	●	
共通用品	ブーム背面ガード(アルミ式、スタンション付)	●	●	—	
	上ブーム下面パツファ(角材)	●	—	●	
	油圧タグライン	●	—	○	
	サイドステップ(手すり無し、折り畳み式)	●	●	●	
	リーピングウインチ	●	●	—	
リーピングウインチ兼油圧タグライン	●	●	●		

