

## 定格総荷重表

### ■主ブーム(クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)	
	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43		46
		5.6m x										
5	200.0	193.7t										5
6	189.8	189.6	6.1m x	6.6m x								6
7	164.1	163.9	181.1t	162.0t	7.2m x	7.7m x						7
8	144.5	144.3	163.5	162.0	151.0t	132.5t	8.3m x	8.8m x				8
9	129.0	128.8	143.9	143.5	143.3	132.1	128.4t	107.5t	9.4m x	9.9m x		9
10	116.5	116.3	128.4	128.0	127.8	125.0	125.0	106.9	103.2t	97.6t	10.5m x	10
12	90.7	90.6	115.8	115.5	115.2	114.8	114.6	103.8	100.0	97.2	88.6t	12
14	72.1	73.0	90.4	90.2	90.0	89.8	89.6	89.6	89.4	89.2	86.0	14
16	15.6m x	72.1	72.7	72.5	72.3	72.1	71.9	71.8	71.6	71.4	71.3	16
18	58.0t	61.0	60.7	60.5	60.2	60.1	60.0	60.1	59.9	59.9	59.5	18
20		52.4	52.4	52.1	51.8	51.4	51.3	51.5	51.4	51.5	51.2	20
22		18.2m x	45.7	45.3	45.6	44.7	44.7	44.8	44.8	44.9	44.6	22
24		51.6t	20.8m x	40.1	40.0	39.8	39.5	39.6	39.6	39.7	39.4	24
26			43.1t	23.4m x	35.4	35.5	35.6	35.4	35.4	35.4	35.1	26
28				36.8t	31.7	31.9	31.9	32.2	31.7	31.7	31.5	28
30						29.0	28.9	29.1	29.0	28.6	28.4	30
32						28.6m x	26.1	26.1	26.0	25.9	25.7	32
34						28.0t	31.2m x	23.8	23.7	23.6	23.4	34
36							24.7t	33.8m x	21.7	21.6	21.4	36
38								22.0t	19.9	19.8	19.6	38
40									36.4m x	18.3	18.1	40
42									19.6t	39.0m x	16.7	42
44										17.6t	41.6m x	44
											15.7t	

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の〇〇m x 〇〇t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量	フック 質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)											
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200t	3.0	200	185	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135t	2.6	-	-	-	135	108	94.5	81	67.5	54	40.5	27	-
80t	2.0	-	-	-	-	-	-	80	67.5	54	40.5	27	-
35t	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	27	-
13.5t	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5

8. 16mブームは200tフックのみ、19mブームは80tフック以上の使用となります。

## ■主ブーム(クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)		
	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76		79	
9	11.0m x 81.0t	11.6m x 75.5t											9
10			12.1m x 73.6t	12.7m x 65.9t	13.2m x 59.8t	13.8m x 52.9t							10
12							14.3m x 49.7t	14.8m x 43.8t	15.4m x 38.3t	15.9m x 33.7t			12
14											16.5m x 29.5t		14
16													16
18													18
20													20
22													22
24													24
26													26
28													28
30													30
32													32
34													34
36													36
38													38
40													40
42													42
44													44
46													46
48													48
50													50
52													52
54													54
56													56
58													58
60													60
62													62
64													64
66													66
68													68
70													70
72													72

・注記は、15 ページに記載されています。

■補助シーブ(クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	
5.9	13.5	6.4m x	6.9m x									5.9
6	13.5	13.5t	13.5t	7.5m x								6
7	13.5	13.5	13.5	13.5t		8.6m x						7
8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	9.1m x	9.7m x				8
9	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	10.2m x	10.8m x	11.3m x	9
10	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	13.5t	10
12	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	12
14	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14
16	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	16
18	16.9m x	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	18
20	13.5t	19.5m x	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	20
22		13.5t	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	22
24				13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	24
26				24.6m x	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	26
28				13.5t	27.2m x	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	28
30					13.5t	29.8m x	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	30
32						13.5t	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	32
34							32.4m x	13.5	13.5	13.5	13.5	34
36							13.5t	35.0m x	13.5	13.5	13.5	36
38								13.5t	37.6m x	13.5	13.5	38
40									13.5t	13.5	13.5	40
42										40.2m x	13.5	42
44										13.5t	42.8m x	44
46											13.5t	46

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	
9	11.9m x											9
10	13.5t	12.4m x	13.0m x	13.5m x								10
12	13.5	13.5t	13.5t	13.5t	14.1m x	14.6m x	15.1m x	15.7m x				12
14	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	13.5t	13.5t	16.2m x	16.8m x	17.3m x	14
16	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5t	13.5t	13.5t	16
18	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	18
20	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	20
22	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	22
24	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	24
26	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	26
28	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	28
30	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	30
32	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	32
34	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	34
36	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	36
38	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	12.4	38
40	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	12.8	11.5	40
42	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	11.9	10.6	42
44	13.5	13.5	13.5	13.4	13.1	12.9	12.7	12.5	12.3	11.1	9.8	44
46	45.4m x	12.8	12.6	12.4	12.1	11.9	11.7	11.4	11.3	10.2	9.0	46
48	13.5t	11.9	11.7	11.5	11.1	11.0	10.8	10.5	10.4	9.4	8.2	48
50			10.9	10.8	10.3	10.2	10.0	9.6	9.5	8.7	7.5	50
52			50.6m x	10.0	9.6	9.5	9.2	8.8	8.7	8.0	6.8	52
54			10.7t	53.2m x	8.9	8.7	8.4	8.1	8.0	7.3	6.2	54
56				9.5t	55.8m x	8.0	7.7	7.5	7.3	6.6	5.5	56
58					8.2t	7.4	7.1	6.8	6.7	6.0	4.9	58
60						58.4m x	6.5	6.3	6.1	5.4	4.3	60
62						7.2t	61.0m x	5.7	5.5	4.8	3.8	62
64							6.3t	63.6m x	4.9	4.2	3.2	64
66								5.3t	4.4	3.6	2.7	66
68									66.2m x	3.0	66.6m x	68
70									4.3t	68.8m x	2.5t	70
72										2.8t		72

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補助フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○Om x ○Ot は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. フック質量は下表のとおりです。

フック容量	フック質量(t)
200t	3.0
135t	2.6
80t	2.0
35t	1.07
13.5t	0.62

■補助シーブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	
		5.6m x 193.3t										
5	200.0		6.1m x 180.4t	6.6m x 162.0t								5
6	189.4	189.2			7.2m x 150.3t	7.7m x 131.8t						6
7	163.7	163.5					8.3m x 103.1t	8.8m x 96.4t				7
8	144.1	143.9	143.5	143.0	142.8	131.4	127.7t	106.8t	9.4m x 99.2t	9.9m x 96.8t		8
9	128.6	128.4	128.0	127.5	127.3	124.3	124.3	106.2	102.4t	96.8t	10.5m x 87.8t	9
10	116.1	115.9	115.4	115.0	114.7	114.3	114.1	103.1	99.2	96.4		10
12	90.3	90.2	89.9	89.7	89.5	89.3	89.1	89.1	88.9	88.4	85.2	12
14	71.7	72.5	72.2	72.0	71.8	71.6	71.4	71.3	71.1	70.9	70.7	14
16	15.6m x 57.6t	60.6	60.2	60.0	59.7	59.6	59.5	59.6	59.4	59.4	58.9	16
18		52.0	51.9	51.6	51.3	50.9	50.8	51.0	50.9	51.0	50.6	18
20		18.2m x 51.2t	45.3	44.8	45.1	44.2	44.2	44.3	44.3	44.4	44.0	20
22			20.8m x 42.7t	39.6	39.5	39.3	39.0	39.1	39.1	39.2	38.9	22
24				23.4m x 36.4t	34.9	35.0	35.1	34.9	34.9	34.9	34.6	24
26					31.2	31.4	31.4	31.7	31.2	31.2	31.0	26
28						28.5	28.4	28.6	28.5	28.1	27.8	28
30						28.6m x 27.5t	25.6	25.6	25.5	25.4	25.1	30
32							31.2m x 24.2t	23.3	23.2	23.1	22.9	32
34								33.8m x 21.5t	21.2	21.1	20.9	34
36									19.4	19.3	19.1	36
38									36.4m x 19.1t	17.8	17.6	38
40										39.0m x 17.1t	16.2	40
42											41.6m x 15.2t	42
44												44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	
9	11.0m x 80.2t	11.6m x 74.7t										9
10			12.1m x 72.8t	12.7m x 65.1t	13.2m x 59.0t	13.8m x 52.1t						10
12	77.2	74.2					14.3m x 48.9t	14.8m x 42.9t	15.4m x 37.4t	15.9m x 32.8t		12
14	70.3	69.9	68.2	63.1	57.7	51.9	46.9	42.0	37.0	32.8	16.5m x 28.6t	14
16	58.6	58.1	57.6	57.5	54.3	49.6	44.3	40.6	35.7	31.3	27.6	16
18	50.3	49.9	49.4	49.0	48.6	47.3	44.3	40.6	35.7	31.3	27.6	18
20	43.8	43.4	43.0	42.8	42.5	42.1	41.7	39.4	34.6	29.7	26.2	20
22	38.6	38.3	37.9	37.7	37.4	37.2	36.7	36.3	32.5	28.2	24.8	22
24	34.3	34.0	33.7	33.5	33.2	33.0	32.7	32.2	30.2	26.8	23.5	24
26	30.8	30.5	30.1	30.0	29.7	29.5	29.2	28.7	28.1	25.1	22.2	26
28	27.8	27.5	27.1	27.0	26.7	26.6	26.3	25.9	25.7	23.2	20.6	28
30	25.1	24.9	24.6	24.4	24.2	24.0	23.7	23.5	23.1	21.4	19.0	30
32	22.7	22.5	22.3	22.2	21.9	21.8	21.5	21.3	20.9	20.0	17.5	32
34	20.7	20.5	20.2	20.2	19.9	19.8	19.6	19.3	19.1	18.6	16.2	34
36	19.0	18.7	18.5	18.4	18.1	18.0	17.7	17.5	17.4	17.1	15.1	36
38	17.5	17.2	16.9	16.8	16.6	16.5	16.2	15.9	15.8	15.5	14.0	38
40	16.1	15.8	15.5	15.4	15.2	15.0	14.8	14.5	14.4	14.1	13.0	40
42	14.8	14.6	14.3	14.2	13.9	13.8	13.6	13.2	13.1	12.9	12.0	42
44	13.7	13.5	13.2	13.1	12.8	12.6	12.4	12.2	12.0	11.8	11.2	44
46	44.2m x 13.6t	12.6	12.3	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.7	10.4	46
48		46.8m x 12.2t	11.5	11.2	10.8	10.7	10.5	10.2	10.0	9.8	9.4	48
50			49.4m x 10.9t	10.5	10.0	9.9	9.7	9.4	9.2	8.9	8.6	50
52				9.7	9.3	9.2	9.0	8.6	8.5	8.1	7.8	52
54					8.7	8.5	8.2	7.9	7.7	7.5	7.1	54
56					54.6m x 8.6t	7.8	7.5	7.2	7.1	6.7	6.4	56
58						57.2m x 7.5t	6.9	6.6	6.4	6.1	5.8	58
60							59.7m x 6.5t	6.0	5.8	5.5	5.2	60
62								5.5	5.2	4.9	4.6	62
64								62.3m x 5.3t	4.6	4.3	4.0	64
66									64.9m x 4.4t	3.8	3.5	66
68										67.5m x 3.4t	3.0	68
70											2.5	70
72											70.1m x 2.5t	72
74												74

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
- 表中の○m x ○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量	フック 質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)											
		16本掛	14本掛	12本掛	10本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
200t	3.0	200	185	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135t	2.6	-	-	-	135	108	94.5	81	67.5	54	40.5	27	-
80t	2.0	-	-	-	-	-	-	80	67.5	54	40.5	27	-
35t	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	27	-
13.5t	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5

8. 16mブームは、200tフック、135tフックのみの使用となります。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	46								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	
	13		19		25		31			37
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
14.6	27.0		16.7m x							14.6
16	27.0	18.3m x	19.7t		19.1m x					16
18	26.3	14.8t	19.3		13.1t		21.2m x			18
20	25.3	14.5	18.8	22.6m x	13.0		7.1t		23.3m x	20
22	24.3	14.2	18.2	10.5t	12.7				5.0t	22
24	23.3	13.9	17.7	10.4	12.5	26.5m x	7.0		5.0	24
26	22.3	13.6	17.1	10.2	12.3	8.5t	6.8		4.9	26
28	21.4	13.3	16.6	9.9	12.1	8.4	6.7	30.4m x	4.8	28
30	20.4	13.0	16.1	9.7	11.9	8.3	6.6	5.3t	4.7	30
32	19.5	12.7	15.5	9.5	11.6	8.1	6.5	5.3	4.7	32
34	18.5	12.4	15.0	9.3	11.4	7.9	6.4	5.3	4.6	34
36	17.5	12.1	14.4	9.1	11.2	7.8	6.2	5.2	4.5	36
38	16.6	11.8	13.9	8.8	11.0	7.6	6.1	5.1	4.4	38
40	15.6	11.5	13.3	8.6	10.8	7.4	6.0	5.1	4.3	40
42	14.6	11.2	12.8	8.4	10.6	7.3	5.9	5.0	4.3	42
44	13.7	10.9	12.3	8.2	10.3	7.1	5.7	4.9	4.2	44
46	12.7	10.6	11.7	8.0	10.1	7.0	5.6	4.9	4.1	46
48	11.8	10.3	11.2	7.7	9.9	6.8	5.5	4.8	4.0	48
50	10.8	10.0	10.6	7.5	9.7	6.6	5.4	4.8	4.0	50
52	9.8	9.7	10.1	7.3	9.5	6.5	5.3	4.7	3.9	52
54	53.4m x	9.4	9.6	7.1	9.2	6.3	5.1	4.6	3.8	54
56	9.1t	54.1m x	9.0	6.9	9.0	6.2	5.0	4.6	3.7	56
58	*54.1m x	9.3t	8.5	6.6	8.8	6.0	4.9	4.5	3.6	58
60	8.7t	*54.9m x	59.0m x	6.4	8.6	5.8	4.8	4.4	3.6	60
62		9.3t	8.2t	60.9m x	8.3	5.7	4.7	4.4	3.5	62
64			*59.7m x	6.3t	8.0	5.5	4.5	4.3	3.4	64
66			7.9t		65.4m x	5.3	4.4	4.2	3.3	66
68					7.7t	66.9m x	4.3	4.2	3.3	68
70						5.2t	4.2	4.1	3.2	70
72							71.0m x	4.1	3.1	72
74							4.1t	72.9m x	3.0	74
76								4.1t	2.9	76
78									76.6m x	78
80									2.8t	80

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 13mジブ・19mジブオフセット角10°は、2本掛の値を示します。ただし\*印の作業半径は、1本掛での最大作業半径を示します。他は、1本掛の値を示します。
8. 使用するフックは、以下の通りです。

フック 容量	フック 質量(t)
135t	2.6
80t	2.0
35t	1.07
13.5t	0.62

## ■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m)	49								ブーム長さ(m)		
ジブ長さ(m)	13		19		25		31		37	ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	オフセット角度(°)	
作業半径(m)											作業半径(m)
12	15.2m x										12
14	27.0t		17.3m x								14
16	27.0	18.8m x	19.7t		19.6m x						16
18	26.5	14.8t	19.4		13.1t		21.7m x				18
20	25.6	14.6	18.9	23.2m x	13.0		7.1t		23.8m x		20
22	24.7	14.3	18.4	10.5t	12.8		7.1		5.0t		22
24	23.8	14.0	17.9	10.5	12.6	27.1m x	7.0		5.0		24
26	22.9	13.7	17.4	10.3	12.4	8.5t	6.9		4.9		26
28	22.0	13.5	16.9	10.0	12.2	8.5	6.8	31.0m x	4.8		28
30	21.1	13.2	16.4	9.8	12.0	8.3	6.6	5.3t	4.8		30
32	20.1	12.9	15.8	9.6	11.8	8.2	6.5	5.3	4.7		32
34	19.2	12.6	15.3	9.4	11.6	8.0	6.4	5.3	4.6		34
36	18.3	12.3	14.8	9.2	11.4	7.9	6.3	5.2	4.5		36
38	17.5	12.0	14.3	9.0	11.1	7.7	6.2	5.2	4.5		38
40	16.8	11.7	13.8	8.8	10.9	7.6	6.1	5.1	4.4		40
42	15.5	11.5	13.3	8.6	10.7	7.4	5.9	5.0	4.3		42
44	14.3	11.2	12.8	8.4	10.5	7.2	5.8	5.0	4.2		44
46	13.2	10.9	12.3	8.2	10.3	7.1	5.7	4.9	4.2		46
48	12.4	10.6	11.7	8.0	10.1	6.9	5.6	4.9	4.1		48
50	11.6	10.3	11.2	7.8	9.9	6.8	5.5	4.8	4.0		50
52	10.8	10.0	10.5	7.5	9.7	6.6	5.4	4.7	3.9		52
54	10.2	9.4	9.9	7.3	9.5	6.5	5.3	4.7	3.9		54
56	9.3	8.9	9.2	7.1	9.3	6.3	5.1	4.6	3.8		56
58	*56.7m x	56.7m x	8.6	6.9	9.1	6.2	5.0	4.6	3.7		58
60	9.1t	8.7t	8.1	6.7	8.9	6.0	4.9	4.5	3.6		60
62		*57.5m x	61.6m x	6.5	8.5	5.9	4.8	4.4	3.6		62
64		8.5t	7.7t	63.5m x	8.1	5.7	4.7	4.4	3.5		64
66			*62.3m x	6.3t	7.6	5.6	4.6	4.3	3.4		66
68			7.6t		7.0	5.4	4.4	4.3	3.3		68
70						69.5m x	4.3	4.2	3.3		70
72						5.2t	4.2	4.1	3.2		72
74							73.6m x	4.0	3.1		74
76							4.1t	75.5m x	3.0		76
78								3.9t	2.9		78
80									79.2m x		80
82									2.8t		82

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	52								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	
	13		19		25		31			37
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
12	15.7m x 27.0t		17.8m x 19.8t							12
14	27.0		19.8t							14
16	27.0	19.4m x 14.7t	19.8t							16
18	26.9	14.8t	19.6		20.2m x 13.0t					18
20	26.0	14.7	19.1	23.7m x 10.5t			22.3m x 7.1t			20
22	25.1	14.4	18.6	10.5t	12.9			24.4m x 5.0t		22
24	24.2	14.1	18.1	10.5	12.7	27.6m x 8.5t	7.0			24
26	23.3	13.9	17.6	10.3	12.5		6.9			26
28	22.5	13.6	17.1	10.1	12.3	8.5	6.8	31.5m x 5.4t	4.9	28
30	21.7	13.3	16.6	9.9	12.1	8.4	6.7		4.8	30
32	20.9	13.1	16.1	9.7	11.9	8.2	6.6	5.4	4.7	32
34	20.1	12.8	15.7	9.5	11.7	8.1	6.5	5.3	4.7	34
36	19.2	12.5	15.2	9.3	11.5	7.9	6.4	5.3	4.6	36
38	17.7	12.3	14.7	9.1	11.3	7.8	6.3	5.2	4.5	38
40	16.3	12.0	14.2	8.9	11.1	7.6	6.1	5.1	4.4	40
42	15.1	11.7	13.7	8.7	10.9	7.5	6.0	5.1	4.4	42
44	14.0	11.4	13.2	8.5	10.7	7.3	5.9	5.0	4.3	44
46	13.0	11.2	12.7	8.3	10.5	7.2	5.8	5.0	4.2	46
48	12.0	10.9	12.2	8.1	10.3	7.1	5.7	4.9	4.1	48
50	11.1	10.6	11.6	7.9	10.1	6.9	5.6	4.8	4.1	50
52	10.4	10.2	10.8	7.7	9.9	6.8	5.5	4.8	4.0	52
54	9.8	9.8	10.0	7.5	9.7	6.6	5.4	4.7	3.9	54
56	9.2	9.2	9.4	7.4	9.5	6.5	5.2	4.7	3.9	56
58	8.6	8.6	8.8	7.2	9.2	6.3	5.1	4.6	3.8	58
60	58.6m x 8.1t	59.3m x 8.0t	8.3	7.0	8.7	6.2	5.0	4.6	3.7	60
62			7.7	6.8	8.2	6.0	4.9	4.5	3.6	62
64	*59.3m x 8.0t	*60.1m x 7.6t	7.2	6.6	7.7	5.9	4.8	4.4	3.6	64
66			64.2m x 7.1t	6.4	7.2	5.7	4.7	4.4	3.5	66
68				66.1m x 6.4t	6.7	5.6	4.6	4.3	3.4	68
70			*64.9m x 6.9t	6.4t	6.2	5.4	4.5	4.3	3.3	70
72					70.6m x 6.1t	5.2	4.4	4.2	3.3	72
74						72.1m x 5.2t	4.2	4.1	3.2	74
76							4.0	4.1	3.1	76
78							76.2m x 3.9t	4.1	3.1	78
80								78.1m x 4.1t	3.0	80
82									81.8m x 2.9t	82
84										84

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m)	55								ブーム長さ(m)	
	13		19		25		31			37
ジブ長さ(m)	10		30		10		30		10	
オフセット角度(°)	10		30		10		30		10	
作業半径(m)	10		30		10		30		10	
14	16.3m x									14
16	27.0t									16
18	27.0	19.9m x	18.4m x			20.7m x				18
20	26.2	14.8t	19.7t			13.1t				20
22	25.4	14.5	18.8	24.3m x	12.9		22.8m x			22
24	24.6	14.3	18.3	10.5t	12.7		7.1	24.9m x	5.0t	24
26	23.8	14.0	17.8	10.4	12.5	28.2m x	7.0	5.0	5.0	26
28	23.0	13.7	17.4	10.2	12.4	8.5t	6.8	4.9	4.9	28
30	22.2	13.5	16.9	10.0	12.2	8.4	6.7	32.1m x	4.8	30
32	21.4	13.2	16.4	9.8	12.0	8.3	6.6	5.3t	4.8	32
34	20.6	13.0	16.0	9.6	11.8	8.1	6.5	5.3	4.7	34
36	19.0	12.7	15.6	9.4	11.6	8.0	6.4	5.3	4.6	36
38	17.5	12.5	15.2	9.3	11.4	7.9	6.3	5.2	4.5	38
40	16.1	12.2	14.8	9.1	11.2	7.7	6.2	5.2	4.5	40
42	14.9	11.9	14.4	8.9	11.0	7.6	6.1	5.1	4.4	42
44	13.8	11.7	14.0	8.7	10.8	7.4	6.0	5.1	4.3	44
46	12.8	11.4	13.0	8.5	10.6	7.3	5.9	5.0	4.3	46
48	11.9	11.2	12.3	8.3	10.4	7.2	5.8	4.9	4.2	48
50	11.0	10.9	11.4	8.1	10.2	7.0	5.7	4.9	4.1	50
52	10.2	10.5	10.6	7.9	10.0	6.9	5.6	4.8	4.1	52
54	9.5	9.7	9.9	7.7	9.9	6.7	5.5	4.8	4.0	54
56	8.8	9.0	9.2	7.6	9.6	6.6	5.3	4.7	3.9	56
58	8.2	8.4	8.6	7.4	9.1	6.5	5.2	4.7	3.8	58
60	7.6	7.7	8.0	7.2	8.5	6.3	5.1	4.6	3.8	60
62	61.2m x	61.9m x	7.4	7.0	8.0	6.2	5.0	4.6	3.7	62
64	7.3t	7.2t	6.9	6.9	7.5	6.0	4.9	4.5	3.6	64
66	*61.9m x	*62.7m x	6.5	6.6	7.0	5.9	4.8	4.4	3.6	66
68	7.1t	6.9t	66.8m x	6.2	6.5	5.8	4.7	4.4	3.5	68
70			6.3t	68.7m x	6.1	5.6	4.6	4.3	3.4	70
72			*67.5m x	6.0t	5.7	5.3	4.5	4.3	3.4	72
74			6.1t		73.2m x	4.7	4.4	4.2	3.3	74
76					5.4t	74.7m x	4.3	4.2	3.2	76
78						4.5t	4.2	4.1	3.1	78
80							78.8m x	3.9	3.1	80
82							4.1t	80.7m x	3.0	82
84								3.8t	3.0	84
86									84.4m x	86
88									2.9t	88

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	58								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	
	13		19		25		31			37
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
14	16.8m x 27.0t									14
16			18.9m x 19.7t							16
18	27.0	20.5m x 14.8t			21.3m x 13.1t					18
20	26.6	14.8t	19.4				23.4m x 7.1t			20
22	25.8	14.6	18.9	24.8m x 10.5t	13.0			25.5m x 5.0t		22
24	25.0	14.4	18.5	10.4	12.6		7.1	5.0		24
26	24.2	14.1	18.0	10.4	12.6	28.7m x 8.5t	7.0	5.0		26
28	23.4	13.9	17.6	10.3	12.4		6.9	4.9		28
30	22.6	13.6	17.1	10.1	12.2	8.5	6.8	4.8		30
32	21.8	13.4	16.7	9.9	12.1	8.3	6.7	32.6m x 5.4t	4.8	32
34	20.6	13.1	16.2	9.7	11.9	8.2	6.6	5.4	4.7	34
36	18.9	12.9	15.8	9.5	11.7	8.1	6.5	5.3	4.6	36
38	17.3	12.6	15.3	9.4	11.5	7.9	6.4	5.2	4.6	38
40	15.9	12.4	14.9	9.2	11.3	7.8	6.3	5.2	4.5	40
42	14.7	12.2	14.3	9.0	11.1	7.7	6.2	5.1	4.4	42
44	13.6	11.9	13.6	8.8	11.0	7.5	6.1	5.1	4.4	44
46	12.6	11.7	13.0	8.6	10.8	7.4	6.0	5.0	4.3	46
48	11.7	11.4	12.1	8.5	10.6	7.3	5.9	5.0	4.2	48
50	10.8	11.1	11.2	8.3	10.4	7.1	5.8	4.9	4.2	50
52	10.0	10.3	10.4	8.1	10.2	7.0	5.6	4.9	4.1	52
54	9.3	9.5	9.7	7.9	10.0	6.9	5.5	4.8	4.0	54
56	8.6	8.8	9.0	7.7	9.6	6.7	5.4	4.8	4.0	56
58	8.0	8.2	8.3	7.6	8.9	6.6	5.3	4.7	3.9	58
60	7.4	7.5	7.7	7.4	8.3	6.5	5.2	4.7	3.8	60
62	6.8	7.0	7.2	7.2	7.8	6.3	5.1	4.6	3.8	62
64	63.8m x 6.4t	6.4	6.7	7.0	7.2	6.2	5.0	4.5	3.7	64
66	6.4t	64.5m x 6.3t	6.2	6.6	6.7	6.1	4.9	4.5	3.6	66
68	*64.5m x 6.2t	*65.3m x 6.1t	5.8	6.1	6.3	5.9	4.8	4.4	3.6	68
70			69.4m x 5.4t	5.6	5.9	5.7	4.7	4.4	3.5	70
72			71.3m x 5.2t		5.5	5.5	4.6	4.3	3.4	72
74			*70.1m x 5.2t		5.1	5.2	4.5	4.3	3.4	74
76					75.8m x 4.7t	4.8	4.4	4.2	3.3	76
78						77.3m x 4.5t	4.3	4.2	3.2	78
80							4.2	4.2	3.2	80
82							81.4m x 3.9t	4.0	3.1	82
84								83.3m x 3.7t	3.0	84
86									2.9	86
88								87.0m x 2.5t		88
90										90

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m)	61								ブーム長さ(m)
	13		19		25		31		
ジブ長さ(m)	10		30		10		30		10
オフセット角度(°)	10		30		10		30		10
作業半径(m)	10		30		10		30		10
14	17.4m x								14
16	27.0t		19.5m x						16
18	27.0	21.0m x	19.7t		21.8m x				18
20	26.6	14.7t	19.5		13.1t		23.9m x		20
22	25.6	14.6	19.0	25.4m x	13.0		7.1t		22
24	24.6	14.3	18.5	10.5t	12.9		7.1		24
26	23.6	14.0	18.0	10.5	12.7	29.3m x	7.0	5.0	26
28	22.7	13.7	17.6	10.3	12.5	8.5t	6.9	4.9	28
30	21.8	13.4	17.1	10.2	12.3	8.5	6.8	4.9	30
32	20.9	13.1	16.6	10.0	12.1	8.4	6.7	33.2m x	4.8
34	20.0	12.8	16.1	9.8	12.0	8.3	6.6	5.4t	4.7
36	18.5	12.5	15.6	9.6	11.8	8.1	6.5	5.4	4.7
38	16.9	12.2	15.2	9.5	11.6	8.0	6.4	5.3	4.6
40	15.6	11.9	14.7	9.3	11.4	7.9	6.3	5.3	4.5
42	14.3	11.6	14.1	9.1	11.3	7.7	6.2	5.2	4.5
44	13.2	11.3	13.6	9.0	11.1	7.6	6.1	5.2	4.4
46	12.2	11.0	12.6	8.8	10.9	7.5	6.0	5.1	4.4
48	11.3	10.7	11.7	8.6	10.7	7.4	5.9	5.1	4.3
50	10.4	10.4	10.9	8.4	10.5	7.2	5.8	5.0	4.2
52	9.6	9.9	10.1	8.3	10.3	7.1	5.7	5.0	4.2
54	8.9	9.2	9.3	8.1	9.9	7.0	5.6	4.9	4.1
56	8.2	8.5	8.6	7.9	9.2	6.8	5.5	4.8	4.0
58	7.6	7.8	8.0	7.7	8.6	6.7	5.4	4.8	4.0
60	7.0	7.2	7.4	7.5	8.0	6.6	5.3	4.7	3.9
62	6.5	6.6	6.8	7.2	7.4	6.5	5.2	4.6	3.8
64	6.0	6.0	6.3	6.7	6.9	6.3	5.1	4.6	3.8
66	5.4	5.5	5.8	6.2	6.4	6.2	5.0	4.5	3.7
68	66.4m x	67.1m x	5.4	5.7	5.9	6.0	4.9	4.5	3.6
70	5.3t	5.2t	4.9	5.2	5.5	5.8	4.8	4.4	3.6
72	*67.1m x	*67.9m x	4.5	4.8	5.0	5.3	4.7	4.4	3.5
74	5.1t	5.0t	*72.7m x	73.9m x	4.6	4.8	4.6	4.3	3.4
76			4.4t	4.3t	4.3	4.4	4.5	4.3	3.4
78					3.9	4.0	4.1	4.2	3.3
80					78.4m x	79.9m x	3.8	4.0	3.2
82					3.8t	3.6t	3.5	3.7	3.1
84							3.2	3.3	3.1
86								85.9m x	3.0
88								2.9t	2.8
90									89.5m x
92									2.5t

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m)	64								ブーム長さ(m)	
	13		19		25		31			37
ジブ長さ(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	13		19		25		31		37	オフセット角度(°)
作業半径(m)	13		19		25		31		37	作業半径(m)
14	17.9m x									14
16	25.6t									16
18	25.6	21.6m x								18
20	24.8	14.7t	19.6		22.3m x					20
22	24.0	14.7	19.0	25.9m x	13.1t		24.4m x			22
24	23.1	14.3	18.4	10.6t	12.9		7.1t		26.5m x	24
26	22.2	14.0	17.8	10.6	12.7	29.8m x	7.0		5.0t	26
28	21.4	13.7	17.2	10.4	12.6	8.5t	7.0		5.0	28
30	20.6	13.4	16.6	10.2	12.4	8.5	6.9	33.7m x	4.9	30
32	19.8	13.0	16.0	10.1	12.2	8.4	6.8	5.4t	4.8	32
34	19.0	12.7	15.4	9.9	12.1	8.3	6.7	5.4	4.8	34
36	18.2	12.4	14.7	9.7	11.9	8.2	6.6	5.3	4.7	36
38	16.8	12.0	14.1	9.6	11.7	8.1	6.5	5.3	4.6	38
40	15.4	11.7	13.5	9.4	11.5	7.9	6.4	5.2	4.6	40
42	14.2	11.4	12.9	9.2	11.4	7.8	6.3	5.2	4.5	42
44	13.1	11.1	12.3	9.1	11.2	7.7	6.2	5.1	4.5	44
46	12.1	10.7	11.7	8.9	11.0	7.6	6.1	5.1	4.4	46
48	11.2	10.4	11.1	8.7	10.9	7.4	6.0	5.0	4.3	48
50	10.3	10.1	10.5	8.6	10.7	7.3	5.9	5.0	4.3	50
52	9.5	9.8	9.9	8.4	10.6	7.2	5.8	4.9	4.2	52
54	8.8	9.1	9.2	8.2	9.8	7.1	5.7	4.9	4.1	54
56	8.1	8.3	8.5	8.1	9.1	6.9	5.6	4.8	4.1	56
58	7.4	7.6	7.8	7.9	8.5	6.8	5.5	4.8	4.0	58
60	6.8	7.0	7.2	7.6	7.9	6.7	5.4	4.7	3.9	60
62	6.3	6.4	6.6	7.2	7.3	6.6	5.3	4.7	3.9	62
64	5.7	5.8	6.1	6.6	6.7	6.4	5.2	4.6	3.8	64
66	5.3	5.3	5.6	6.0	6.2	6.3	5.1	4.6	3.8	66
68	4.8	4.8	5.1	5.5	5.7	6.1	5.0	4.5	3.7	68
70	69.0m x	69.7m x	4.7	5.1	5.2	5.6	4.9	4.5	3.6	70
72	4.5t	4.3t	4.3	4.6	4.8	5.1	4.8	4.4	3.6	72
74	*69.7m x	*70.5m x	3.9	4.1	4.4	4.7	4.7	4.4	3.5	74
76	4.4t	4.1t	74.6m x	3.6	4.0	4.3	4.3	4.4	3.4	76
78			3.7t	76.5m x	3.7	3.8	3.9	4.3	3.4	78
80			*75.3m x	3.5t	3.3	3.5	3.6	3.9	3.3	80
82			3.6t		81.0m x	3.0	3.2	3.5	3.3	82
84					3.0t	82.5m x	2.9	3.1	3.1	84
86						2.9t	2.5	2.8	2.8	86
88								87.5m x	87.5m x	88
90								2.5t	2.5t	90

・注記は、19 ページに記載されています。

## ■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m)	67								ブーム長さ(m)	
	13		19		25		31			37
ジブ長さ(m)	10		30		10		30		10	
オフセット角度(°)	10		30		10		30		10	
作業半径(m)	18.5m x 24.9t		22.1m x 14.7t		20.6m x 19.6t		22.9m x 13.1t		25.0m x 7.1t	
16	18.5m x 24.9t		22.1m x 14.7t		20.6m x 19.6t		22.9m x 13.1t		25.0m x 7.1t	
18	24.2		14.3		18.5		13.0		27.1m x 5.0t	
20	24.2		14.3		18.5		13.0		27.1m x 5.0t	
22	23.4		14.7t		19.2		12.8		27.1m x 5.0t	
24	22.6		14.3		18.5		12.6		27.1m x 5.0t	
26	21.7		13.9		17.9		12.8		27.1m x 5.0t	
28	20.9		13.5		17.3		12.6		27.1m x 5.0t	
30	20.1		13.1		16.7		12.5		27.1m x 5.0t	
32	19.3		12.7		16.1		12.3		27.1m x 5.0t	
34	18.5		12.3		15.5		12.1		27.1m x 5.0t	
36	17.7		12.0		14.9		12.0		27.1m x 5.0t	
38	16.6		11.6		14.3		11.8		27.1m x 5.0t	
40	15.2		11.2		13.7		11.6		27.1m x 5.0t	
42	14.0		10.8		13.0		11.5		27.1m x 5.0t	
44	12.8		10.4		12.5		11.3		27.1m x 5.0t	
46	11.8		10.0		11.9		11.1		27.1m x 5.0t	
48	10.9		9.6		11.3		11.0		27.1m x 5.0t	
50	10.1		9.2		10.5		10.7		27.1m x 5.0t	
52	9.3		8.8		9.7		10.3		27.1m x 5.0t	
54	8.5		8.4		8.9		9.6		27.1m x 5.0t	
56	7.8		8.0		8.2		8.9		27.1m x 5.0t	
58	7.1		7.3		7.5		8.2		27.1m x 5.0t	
60	6.5		6.7		6.9		7.5		27.1m x 5.0t	
62	5.9		6.1		6.3		6.9		27.1m x 5.0t	
64	5.4		5.5		5.8		6.4		27.1m x 5.0t	
66	4.9		5.0		5.3		5.9		27.1m x 5.0t	
68	4.5		4.5		4.8		5.4		27.1m x 5.0t	
70	4.0		4.1		4.4		4.9		27.1m x 5.0t	
72	71.6m x 3.7t		3.6		3.9		4.4		27.1m x 5.0t	
74	3.7t		72.3m x 3.5t		3.6		3.9		27.1m x 5.0t	
76	*72.3m x 3.5t		3.5t		3.2		3.4		27.1m x 5.0t	
78	3.5t		*73.1m x 3.4t		77.2m x 2.9t		3.0		27.1m x 5.0t	
80			3.4t		2.9t		79.1m x 2.7t		27.1m x 5.0t	
82					*77.9m x 2.8t		2.7		27.1m x 5.0t	
84							83.3m x 2.5t		27.1m x 5.0t	
86							83.5m x 2.5t		27.1m x 5.0t	
88									85.5m x 2.5t	

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m)	70								ブーム長さ(m)
	13		19		25		31		
ジブ長さ(m)									ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10
作業半径(m)									作業半径(m)
16	19.0m x								16
18	22.5t		21.1m x						18
20	22.1	22.7m x	18.1t		23.4m x				20
22	21.4	14.6t	17.8		13.1t		25.5m x		22
24	20.6	14.3	17.3	27.0m x	13.0		7.1t	27.6m x	24
26	19.9	13.8	16.7	10.5t	12.8		7.0	5.0t	26
28	19.2	13.3	16.1	10.5	12.7	30.9m x	6.9	5.0	28
30	18.5	12.8	15.6	10.3	12.5	8.5t	6.8	4.9	30
32	17.8	12.3	15.0	10.2	12.4	8.5	34.8m x	4.9	32
34	17.1	11.8	14.4	10.0	12.2	8.4	5.4t	4.8	34
36	16.4	11.3	13.9	9.9	12.0	8.3	6.7	5.4	36
38	15.7	10.8	13.3	9.7	11.9	8.2	6.6	5.3	38
40	14.8	10.3	12.7	9.6	11.7	8.0	6.5	5.3	40
42	13.6	9.8	12.1	9.4	11.6	7.9	6.4	5.2	42
44	12.5	9.4	11.6	9.3	11.4	7.8	6.3	5.2	44
46	11.5	8.9	11.0	9.1	11.2	7.7	6.2	5.1	46
48	10.5	8.4	10.3	9.0	11.0	7.6	6.1	5.1	48
50	9.6	7.9	9.6	8.8	10.8	7.5	6.0	5.0	50
52	8.8	7.4	9.0	8.7	10.0	7.4	5.9	5.0	52
54	8.0	6.9	8.5	8.5	9.2	7.2	5.8	5.0	54
56	7.3	6.4	7.7	8.3	8.5	7.1	5.8	4.9	56
58	6.6	5.9	7.0	7.9	7.8	7.0	5.7	4.9	58
60	6.0	5.4	6.4	7.2	7.1	6.9	5.6	4.8	60
62	5.4	4.9	5.8	6.6	6.5	6.8	5.5	4.8	62
64	4.9	4.4	5.3	6.0	6.0	6.6	5.4	4.7	64
66	4.4	3.9	4.8	5.4	5.4	6.0	5.3	4.7	66
68	4.0	3.4	4.3	4.9	4.9	5.5	5.2	4.6	68
70	3.5	2.9	3.9	4.4	4.5	5.0	4.8	4.6	70
72	3.1	71.6m x	3.5	4.0	4.1	4.5	4.3	4.6	72
74	2.8	2.5t	3.1	3.5	3.7	4.0	3.9	4.5	74
76	74.2m x		2.7	3.0	3.3	3.6	3.5	4.1	76
78	2.7t		77.0m x	2.6	2.9	3.2	3.2	3.7	78
80	*74.9m x		2.5t	78.7m x	2.5	2.8	2.8	3.3	80
82	2.6t			2.5t		81.5m x	81.5m x	2.9	82
84						2.5t	2.5t	2.5	84
86								83.3m x	86
								2.5t	

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m)	73								ブーム長さ(m)	
	13		19		25		31			37
ジブ長さ(m)	10		30		10		30		10	
オフセット角度(°)	10		30		10		30		10	
作業半径(m)	10		30		10		30		10	
16	19.5m x								16	
18	19.6t								18	
20	19.4	23.2m x	21.6m x						20	
22	18.7	14.5t	17.7						22	
24	18.1	14.4	17.1	27.6m x	13.1		26.1m x		24	
26	17.4	13.9	16.6	10.5t	12.7		7.1t	28.2m x	26	
28	16.8	13.4	16.0	10.5	12.3	31.5m x	7.0	5.0t	28	
30	16.2	12.9	15.4	10.4	11.9	8.5t	7.0	5.0	30	
32	15.6	12.4	14.9	10.2	11.5	8.5	6.9	35.4m x	32	
34	15.0	11.9	14.4	10.1	11.1	8.4	6.8	5.4t	34	
36	14.4	11.4	13.9	9.9	10.7	8.3	6.7	5.4	36	
38	13.8	10.9	13.2	9.8	10.3	8.2	6.6	5.3	38	
40	13.1	10.4	12.6	9.7	9.9	8.1	6.5	5.3	40	
42	12.5	9.9	12.2	9.5	9.5	8.0	6.4	5.2	42	
44	12.0	9.4	11.8	9.4	9.2	7.9	6.3	5.2	44	
46	11.4	8.9	11.2	9.2	9.0	7.8	6.3	5.2	46	
48	10.4	8.4	10.5	9.1	8.8	7.7	6.2	5.1	48	
50	9.5	7.9	10.0	8.9	8.6	7.5	6.1	5.1	50	
52	8.6	7.4	9.1	8.8	8.4	7.4	6.0	5.0	52	
54	7.8	6.9	8.3	8.6	8.2	7.3	5.9	5.0	54	
56	7.1	6.4	7.6	8.4	8.0	7.2	5.8	4.9	56	
58	6.4	5.9	6.9	7.7	7.6	7.1	5.7	4.9	58	
60	5.8	5.3	6.2	7.0	7.0	7.0	5.6	4.8	60	
62	5.2	4.7	5.7	6.4	6.4	6.8	5.6	4.8	62	
64	4.7	4.2	5.1	5.9	5.8	6.5	5.5	4.8	64	
66	4.2	3.6	4.6	5.3	5.3	5.9	5.3	4.7	66	
68	3.7	3.1	4.1	4.7	4.8	5.4	5.1	4.7	68	
70	3.3	2.6	3.7	4.2	4.3	4.8	4.6	4.6	70	
72	2.9	70.4m x	3.3	3.7	3.9	4.4	4.1	4.5	72	
74	73.1m x	2.5t	2.9	3.2	3.5	3.9	3.7	4.4	74	
76	2.5t		2.5	2.8	3.1	3.5	3.3	3.9	76	
78				77.4m x	2.7	3.1	3.0	3.5	78	
80				2.5t	79.0m x	2.7	2.6	3.1	80	
82					2.5t	80.8m x	80.5m x	2.7	81.5m x	82
84						2.5t	2.5t	83.0m x	2.5t	84
86								2.5t		86

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	46								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	
	13		19		25		31		37	
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
10.5	77.3	77.2	76.2	76.1	74.9	74.8	73.6	73.5	72.2	10.5
12	74.8	74.7	73.8	73.7	72.5	72.4	71.2	71.1	69.8	12
14	68.5	68.0	67.7	66.9	67.3	66.4	66.5	65.2	65.6	14
16	57.4	57.0	56.6	55.9	56.2	55.4	55.4	54.4	54.6	16
18	49.0	48.6	48.3	47.6	47.9	47.2	47.1	46.2	46.2	18
20	42.5	42.1	41.7	41.2	41.3	40.8	40.6	39.8	39.7	20
22	37.2	36.9	36.5	36.1	36.1	35.6	35.4	34.7	34.5	22
24	32.9	32.7	32.2	31.8	31.8	31.4	31.1	30.5	30.3	24
26	29.3	29.1	28.5	28.2	28.2	27.8	27.4	26.9	26.6	26
28	26.1	25.9	25.4	25.1	25.0	24.7	24.3	23.8	23.5	28
30	23.5	23.3	22.7	22.5	22.3	22.1	21.6	21.2	20.8	30
32	21.2	21.0	20.4	20.2	20.0	19.8	19.3	19.0	18.5	32
34	19.2	19.0	18.5	18.3	18.0	17.8	17.3	17.1	16.6	34
36	17.4	17.3	16.7	16.6	16.3	16.1	15.6	15.4	14.8	36
38	15.9	15.8	15.2	15.1	14.8	14.6	14.1	13.9	13.3	38
40	14.5	14.4	13.7	13.6	13.4	13.3	12.7	12.6	12.0	40
42	41.6m x 13.4t	41.6m x 13.4t	41.6m x 12.6t	41.6m x 12.5t	41.6m x 12.4t	41.6m x 12.4t	41.6m x 11.7t	41.6m x 11.7t	41.6m x 10.8t	42
44										44

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	49								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	
	13		19		25		31		37	
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
8	11.0m x	11.0m x	11.0m x	11.0m x	8					
10	67.5t	67.5t	67.5t	67.5t	67.5t	67.4t	66.2t	66.1t	64.8t	10
12	67.5	67.5	67.3	67.2	66.0	65.9	64.8	64.7	63.4	12
14	65.4	65.3	64.4	64.3	63.1	63.0	61.9	61.8	60.6	14
16	57.1	56.7	56.3	55.6	56.0	55.2	55.2	54.1	54.4	16
18	48.8	48.4	48.0	47.4	47.7	47.0	46.9	46.0	46.1	18
20	42.3	42.0	41.6	41.0	41.2	40.6	40.5	39.6	39.6	20
22	37.1	36.8	36.4	35.9	36.0	35.5	35.3	34.6	34.5	22
24	32.8	32.5	32.1	31.7	31.7	31.3	31.0	30.4	30.2	24
26	29.2	29.0	28.5	28.2	28.2	27.8	27.4	26.9	26.6	26
28	26.1	25.9	25.4	25.1	25.0	24.7	24.3	23.8	23.5	28
30	23.4	23.2	22.7	22.4	22.3	22.0	21.6	21.2	20.8	30
32	21.1	21.0	20.4	20.2	20.0	19.8	19.3	19.0	18.6	32
34	19.1	19.0	18.4	18.2	18.0	17.8	17.3	17.0	16.6	34
36	17.3	17.2	16.7	16.5	16.3	16.1	15.6	15.3	14.8	36
38	15.8	15.7	15.1	15.0	14.7	14.6	14.0	13.8	13.3	38
40	14.4	14.3	13.6	13.5	13.3	13.2	12.7	12.5	11.9	40
42	13.0	13.0	12.2	12.1	12.1	12.0	11.4	11.3	10.5	42
44	11.7	11.7	11.0	10.9	11.0	10.9	10.1	10.0	9.3	44
46	44.2m x 11.5t	44.2m x 11.4t	44.2m x 10.7t	44.2m x 10.6t	44.2m x 10.7t	44.2m x 10.6t	44.2m x 9.9t	44.2m x 9.8t	44.2m x 9.0t	46
48										48

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
- 太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
- 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
80t	2.0	80	67.5	54	40.5	27	-
35t	1.07	-	-	-	35	27	-
13.5t	0.62	-	-	-	-	-	13.5

## ■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	52									ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	13		19		25		31		37	
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
8	11.6m x	8								
10	62.6t	62.5t	61.5t	61.4t	60.3t	60.2t	59.0t	58.9t	57.7t	10
12	62.1	62.0	61.0	60.9	59.8	59.7	58.5	58.4	57.2	12
14	59.1	59.0	58.1	58.0	56.9	56.8	55.7	55.6	54.5	14
16	56.4	56.1	55.8	55.1	54.3	54.2	53.1	53.0	51.9	16
18	48.3	47.9	47.6	46.9	47.2	46.5	46.5	45.5	45.7	18
20	41.9	41.5	41.1	40.6	40.8	40.2	40.1	39.2	39.3	20
22	36.7	36.4	36.0	35.5	35.6	35.1	34.9	34.2	34.1	22
24	32.4	32.1	31.7	31.3	31.4	30.9	30.7	30.0	29.9	24
26	28.9	28.6	28.2	27.8	27.8	27.4	27.1	26.6	26.4	26
28	25.8	25.6	25.1	24.8	24.7	24.4	24.0	23.5	23.3	28
30	23.1	22.9	22.4	22.1	22.1	21.7	21.3	20.9	20.6	30
32	20.8	20.6	20.1	19.9	19.7	19.5	19.0	18.7	18.3	32
34	18.8	18.6	18.1	17.9	17.7	17.5	17.1	16.7	16.3	34
36	17.0	16.9	16.4	16.2	16.0	15.8	15.3	15.0	14.6	36
38	15.5	15.4	14.7	14.5	14.4	14.3	13.8	13.5	13.0	38
40	14.0	13.9	13.2	13.0	13.1	12.9	12.4	12.2	11.5	40
42	12.6	12.5	11.8	11.7	11.8	11.7	11.0	10.8	10.1	42
44	11.3	11.2	10.5	10.4	10.6	10.5	9.8	9.6	8.9	44
46	10.2	10.1	9.4	9.3	9.4	9.3	8.6	8.5	7.8	46
48	46.8m x	48								
50	9.7t	9.7t	9.0t	8.9t	9.0t	8.9t	8.2t	8.1t	7.3t	50

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	55									ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	13		19		25		31		37	
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
10	12.1m x	10								
12	54.0t	54.0t	53.9t	53.9t	53.9t	53.9t	53.4t	53.3t	52.0t	12
14	54.0	54.0	53.9	53.8	52.6	52.5	51.4	51.3	50.1	14
16	52.6	52.5	51.7	51.6	50.5	50.4	49.3	49.2	48.0	16
18	48.1	47.7	47.4	46.8	47.1	46.4	46.3	45.4	45.6	18
20	41.7	41.3	41.0	40.4	40.7	40.0	40.0	39.1	39.2	20
22	36.5	36.2	35.8	35.4	35.5	35.0	34.8	34.1	34.1	22
24	32.3	32.0	31.6	31.2	31.3	30.8	30.6	29.9	29.8	24
26	28.8	28.5	28.1	27.7	27.8	27.3	27.1	26.5	26.3	26
28	25.8	25.5	25.1	24.7	24.8	24.4	24.0	23.5	23.3	28
30	23.1	22.9	22.4	22.1	22.1	21.7	21.4	20.9	20.6	30
32	20.8	20.6	20.1	19.8	19.7	19.4	19.1	18.7	18.3	32
34	18.7	18.6	18.1	17.8	17.7	17.5	17.1	16.7	16.3	34
36	17.0	16.8	16.2	16.0	16.0	15.7	15.3	15.0	14.6	36
38	15.4	15.2	14.5	14.3	14.4	14.2	13.7	13.5	13.0	38
40	13.8	13.7	13.0	12.8	13.0	12.8	12.3	12.0	11.4	40
42	12.4	12.3	11.6	11.5	11.7	11.6	10.9	10.7	10.1	42
44	11.2	11.1	10.4	10.3	10.5	10.3	9.7	9.5	8.8	44
46	10.0	10.0	9.3	9.2	9.3	9.2	8.5	8.4	7.7	46
48	9.0	8.9	8.2	8.2	8.3	8.2	7.5	7.4	6.7	48
50	49.4m x	50								
52	8.2t	8.1t	7.4t	7.4t	7.4t	7.4t	6.7t	6.6t	5.8t	52

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



										(単位 t)
ブーム長さ(m)	58								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)	13		19		25		31		37	ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	オフセット角度(°)
作業半径(m)										作業半径(m)
10	12.7m x	10								
12	51.9t	51.8t	50.9t	50.8t	49.6t	49.5t	48.3t	48.2t	47.0t	12
14	50.6	50.5	49.5	49.4	48.3	48.2	47.0	46.9	45.7	14
16	48.4	48.3	47.5	47.4	46.3	46.2	45.2	45.1	43.9	16
18	46.2	46.1	45.3	45.2	44.2	44.1	43.2	43.1	42.0	18
20	41.4	41.0	40.7	40.1	40.4	39.7	39.7	38.8	38.9	20
22	36.2	35.9	35.5	35.1	35.2	34.7	34.6	33.8	33.8	22
24	32.0	31.7	31.3	30.9	31.0	30.5	30.4	29.7	29.6	24
26	28.5	28.2	27.8	27.4	27.5	27.1	26.8	26.3	26.1	26
28	25.5	25.3	24.8	24.5	24.5	24.1	23.9	23.4	23.2	28
30	22.9	22.7	22.2	21.9	21.9	21.5	21.2	20.7	20.5	30
32	20.6	20.4	19.9	19.6	19.6	19.3	18.9	18.5	18.2	32
34	18.6	18.4	17.8	17.5	17.6	17.3	16.9	16.5	16.2	34
36	16.8	16.6	15.9	15.7	15.8	15.6	15.1	14.8	14.4	36
38	15.1	14.9	14.2	14.0	14.2	14.0	13.6	13.2	12.7	38
40	13.5	13.4	12.7	12.5	12.9	12.6	12.1	11.7	11.2	40
42	12.1	12.0	11.4	11.2	11.5	11.3	10.7	10.4	9.8	42
44	10.9	10.8	10.1	10.0	10.2	10.1	9.4	9.2	8.6	44
46	9.8	9.7	9.0	8.9	9.1	8.9	8.3	8.1	7.5	46
48	8.7	8.6	8.0	7.9	8.1	7.9	7.3	7.1	6.4	48
50	7.8	7.7	7.0	6.9	7.1	7.0	6.3	6.2	5.5	50
52	6.9	6.8	6.1	6.1	6.2	6.1	5.4	5.4	4.6	52

										(単位 t)
ブーム長さ(m)	61								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)	13		19		25		31		37	ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	オフセット角度(°)
作業半径(m)										作業半径(m)
10	13.2m x	10								
12	46.1t	46.0t	45.1t	45.0t	43.8t	43.7t	42.6t	42.5t	41.4t	12
14	45.2	45.1	44.2	44.1	43.0	42.9	41.8	41.7	40.6	14
16	43.3	43.2	42.3	42.2	41.1	41.0	40.0	39.9	38.8	16
18	41.4	41.3	40.5	40.4	39.3	39.2	38.2	38.1	37.1	18
20	39.6	39.5	38.7	38.6	37.6	37.5	36.6	36.5	35.4	20
22	35.8	35.5	35.1	34.6	34.8	34.3	34.2	33.4	33.4	22
24	31.6	31.3	30.9	30.5	30.6	30.1	30.0	29.3	29.3	24
26	28.1	27.8	27.4	27.0	27.1	26.7	26.5	25.9	25.8	26
28	25.1	24.9	24.5	24.1	24.2	23.8	23.5	23.0	22.8	28
30	22.6	22.3	21.9	21.5	21.6	21.2	20.9	20.4	20.2	30
32	20.2	20.0	19.5	19.1	19.3	18.9	18.6	18.2	17.9	32
34	18.1	17.9	17.3	17.0	17.2	16.9	16.6	16.2	15.8	34
36	16.2	16.0	15.4	15.1	15.5	15.2	14.8	14.3	13.9	36
38	14.5	14.3	13.7	13.5	13.9	13.6	13.1	12.7	12.2	38
40	13.0	12.8	12.2	12.0	12.4	12.1	11.6	11.2	10.7	40
42	11.6	11.5	10.8	10.7	11.0	10.8	10.2	9.9	9.4	42
44	10.4	10.3	9.6	9.4	9.7	9.6	9.0	8.7	8.1	44
46	9.3	9.2	8.5	8.3	8.6	8.4	7.8	7.6	7.0	46
48	8.2	8.1	7.5	7.3	7.6	7.4	6.8	6.6	6.0	48
50	7.3	7.2	6.5	6.4	6.6	6.5	5.9	5.7	5.1	50
52	6.4	6.3	5.7	5.6	5.8	5.7	5.0	4.9	4.2	52
54	5.6	5.5	4.9	4.8	4.9	4.9	4.2	4.1	3.4	54
56	54.6m x	56								
58	5.4t	5.3t	4.6t	4.6t	4.7t	4.6t	4.0t	3.9t	3.2t	58

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	64									ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	13		19		25		31		37	
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
10	13.8m x	13.8m x	13.8m x	10						
12	40.5t	40.5t	40.5t	40.5t	39.7t	39.6t	38.5t	38.4t	37.2t	12
14	40.5	40.5	40.5	40.5	39.6	39.5	38.4	38.3	37.2	14
16	40.0	39.9	39.1	39.0	38.0	37.9	36.9	36.8	35.7	16
18	38.4	38.3	37.3	37.2	36.2	36.1	35.2	35.1	34.1	18
20	36.5	36.4	35.6	35.5	34.6	34.5	33.6	33.5	32.5	20
22	34.7	34.6	33.9	33.8	32.9	32.8	32.0	31.9	31.0	22
24	31.5	31.2	30.8	30.4	30.6	30.1	29.6	29.2	29.2	24
26	28.0	27.7	27.4	27.0	27.1	26.6	26.4	25.8	25.7	26
28	25.0	24.8	24.4	24.0	24.1	23.7	23.5	22.9	22.8	28
30	22.5	22.3	21.8	21.4	21.6	21.2	20.9	20.4	20.2	30
32	20.2	19.9	19.3	19.0	19.3	18.9	18.6	18.2	17.8	32
34	18.0	17.8	17.2	16.9	17.2	16.9	16.6	16.1	15.7	34
36	16.1	15.9	15.3	15.0	15.5	15.1	14.7	14.2	13.8	36
38	14.4	14.2	13.6	13.3	13.8	13.5	13.0	12.6	12.1	38
40	12.9	12.7	12.1	11.8	12.3	12.0	11.5	11.1	10.6	40
42	11.5	11.3	10.7	10.5	10.9	10.6	10.1	9.8	9.3	42
44	10.2	10.1	9.5	9.3	9.6	9.4	8.9	8.6	8.0	44
46	9.1	9.0	8.4	8.2	8.5	8.3	7.7	7.5	6.9	46
48	8.1	8.0	7.3	7.2	7.5	7.3	6.7	6.5	5.9	48
50	7.1	7.0	6.4	6.3	6.5	6.4	5.8	5.6	5.0	50
52	6.3	6.2	5.5	5.4	5.6	5.5	4.9	4.7	4.1	52
54	5.4	5.4	4.7	4.6	4.8	4.7	4.1	4.0	3.3	54
56	4.7	4.6	4.0	3.9	4.1	4.0	3.3	3.2	54.2m x 3.2t	56
58	57.2m x 4.1t	57.2m x 4.1t	57.2m x 3.4t	57.2m x 3.4t	57.2m x 3.5t	57.2m x 3.4t	56.2m x 3.2t			58
60										60

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	67									ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	13		19		25		31		37	
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	
12	14.3m x	14.3m x	14.3m x	14.3m x	14.3m x	14.3m x	14.3m x	14.3m x	14.3m x	12
14	38.0t	37.9t	37.0t	36.9t	35.8t	35.7t	34.7t	34.6t	33.4t	14
16	36.7	36.6	35.8	35.7	34.7	34.6	33.5	33.4	32.4	16
18	35.1	35.0	34.2	34.1	33.1	33.0	32.0	31.9	30.9	18
20	33.4	33.3	32.6	32.5	31.5	31.4	30.5	30.4	29.5	20
22	31.8	31.7	31.0	30.9	30.0	29.9	29.1	29.0	28.0	22
24	30.1	30.0	29.3	29.2	28.3	28.2	27.4	27.3	26.5	24
26	27.8	27.5	27.1	26.7	26.9	26.4	25.6	25.5	24.7	26
28	24.8	24.6	24.2	23.8	23.9	23.5	23.3	22.7	22.6	28
30	22.3	22.0	21.5	21.1	21.4	21.0	20.7	20.2	20.0	30
32	19.8	19.6	19.0	18.7	19.1	18.8	18.5	17.9	17.6	32
34	17.7	17.5	16.9	16.5	17.1	16.7	16.3	15.8	15.5	34
36	15.8	15.6	15.0	14.7	15.2	14.9	14.4	14.0	13.6	36
38	14.1	13.9	13.3	13.0	13.5	13.2	12.7	12.3	11.9	38
40	12.6	12.4	11.8	11.5	12.0	11.7	11.2	10.8	10.4	40
42	11.2	11.1	10.4	10.2	10.6	10.4	9.9	9.5	9.0	42
44	10.0	9.8	9.2	9.0	9.4	9.2	8.6	8.3	7.8	44
46	8.8	8.7	8.1	7.9	8.3	8.1	7.5	7.2	6.7	46
48	7.8	7.7	7.1	6.9	7.2	7.0	6.5	6.2	5.7	48
50	6.9	6.8	6.1	6.0	6.3	6.1	5.5	5.3	4.7	50
52	6.0	5.9	5.3	5.2	5.4	5.3	4.7	4.5	3.9	52
54	5.2	5.1	4.5	4.4	4.6	4.5	3.9	3.7	53.7m x 3.2t	54
56	4.4	4.4	3.7	3.7	3.9	3.8	55.7m x 3.2t	55.4m x 3.2t		56
58	3.8	3.7	57.4m x 3.2t	57.4m x 3.2t	3.2	57.7m x 3.2t				58
60	59.6m x 3.2t	59.3m x 3.2t								60
62										62

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	70									ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	
	13		19		25		31		37		
	10	30	10	30	10	30	10	30	10		
12	14.8m x	12									
14	33.4t	33.3t	32.4t	32.3t	31.2t	31.1t	30.1t	30.0t	28.9t	28.9t	14
16	32.6	32.5	31.6	31.5	30.5	30.4	29.4	29.3	28.2	28.2	16
18	31.2	31.1	30.3	30.2	29.1	29.0	28.1	28.0	26.9	26.9	18
20	29.9	29.8	29.0	28.9	27.9	27.8	26.8	26.7	25.7	25.7	20
22	28.6	28.5	27.7	27.6	26.6	26.5	25.6	25.5	24.5	24.5	22
24	27.4	27.3	26.5	26.4	25.5	25.4	24.5	24.4	23.4	23.4	24
26	25.6	25.5	24.8	24.7	23.9	23.8	22.9	22.8	21.9	21.9	26
28	23.8	23.7	23.1	23.0	22.2	22.1	21.4	21.3	20.5	20.5	28
30	21.4	21.2	21.0	20.5	20.6	20.5	19.8	19.7	19.0	19.0	30
32	19.3	19.1	18.5	18.1	18.8	18.3	18.0	17.4	17.1	17.1	32
34	17.2	17.0	16.4	16.0	16.6	16.2	15.9	15.3	15.0	15.0	34
36	15.3	15.1	14.5	14.2	14.7	14.4	14.0	13.5	13.1	13.1	36
38	13.6	13.4	12.8	12.5	13.1	12.7	12.3	11.8	11.5	11.5	38
40	12.1	11.9	11.3	11.1	11.5	11.2	10.8	10.4	10.0	10.0	40
42	10.7	10.6	10.0	9.7	10.2	9.9	9.4	9.1	8.6	8.6	42
44	9.5	9.3	8.7	8.5	8.9	8.7	8.2	7.9	7.4	7.4	44
46	8.4	8.2	7.6	7.4	7.8	7.6	7.1	6.8	6.3	6.3	46
48	7.3	7.2	6.6	6.4	6.8	6.6	6.0	5.8	5.2	5.2	48
50	6.4	6.3	5.7	5.5	5.8	5.7	5.1	4.9	4.3	4.3	50
52	5.5	5.4	4.8	4.7	5.0	4.8	4.2	4.0	3.5	3.5	52
54	4.7	4.7	4.0	3.9	4.2	4.0	3.4	3.3	52.7m x	3.2t	54
56	4.0	3.9	3.3	3.2	3.4	3.3	54.5m x	54.2m x	3.2t	3.2t	56
58	3.3	3.2	56.2m x		56.5m x	56.2m x	3.2t	3.2t			58
60	58.2m x		3.2t		3.2t	3.2t					60
62	3.2t										62

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	73									ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	
	13		19		25		31		37		
	10	30	10	30	10	30	10	30	10		
12	15.4m x	12									
14	30.9t	30.8t	29.9t	29.8t	28.8t	28.7t	27.7t	27.5t	26.5t	26.5t	14
16	30.5	30.4	29.5	29.4	28.4	28.3	27.3	27.2	26.1	26.1	16
18	29.1	29.0	28.2	28.1	27.1	27.0	26.0	25.9	24.9	24.9	18
20	27.6	27.5	26.8	26.7	25.7	25.6	24.7	24.6	23.7	23.7	20
22	26.2	26.1	25.4	25.3	24.4	24.3	23.4	23.3	22.4	22.4	22
24	24.8	24.7	24.0	23.9	23.1	23.0	22.2	22.1	21.2	21.2	24
26	23.3	23.2	22.6	22.5	21.7	21.6	20.8	20.7	19.9	19.9	26
28	21.6	21.5	20.9	20.8	20.1	20.0	19.2	19.1	18.4	18.4	28
30	20.1	20.0	19.4	19.3	18.5	18.4	17.8	17.7	16.9	16.9	30
32	18.6	18.5	17.9	17.8	17.1	17.0	16.3	16.2	15.6	15.6	32
34	16.9	16.6	16.1	15.7	15.7	15.6	15.0	15.0	14.2	14.2	34
36	15.0	14.7	14.2	13.8	14.4	14.1	13.7	13.2	12.3	12.3	36
38	13.3	13.1	12.5	12.2	12.7	12.4	12.0	11.5	11.2	11.2	38
40	11.8	11.6	11.0	10.7	11.2	10.9	10.5	10.1	9.7	9.7	40
42	10.4	10.2	9.6	9.4	9.9	9.6	9.1	8.7	8.3	8.3	42
44	9.2	9.0	8.4	8.2	8.6	8.4	7.9	7.5	7.1	7.1	44
46	8.0	7.9	7.3	7.1	7.5	7.3	6.8	6.5	6.0	6.0	46
48	7.0	6.9	6.3	6.1	6.5	6.3	5.7	5.5	5.0	5.0	48
50	6.1	6.0	5.3	5.2	5.5	5.4	4.8	4.6	4.0	4.0	50
52	5.2	5.1	4.5	4.3	4.7	4.5	4.0	3.7	3.2	3.2	52
54	4.4	4.3	3.7	3.6	3.9	3.7	3.2	53.4m x			54
56	3.7	3.6	55.4m x	55.1m x	55.7m x	55.4m x		3.2t			56
58	57.4m x	57.1m x	3.2t	3.2t	3.2t	3.2t					58
60	3.2t	3.2t									60

・注記は、29 ページに記載されています。