


タワーの標準構成表

タワー		タワー	
タワー長さ (m)	タワーブーム構成	タワー長さ (m)	タワーブーム構成
37		52	
40		55	
43		58	
46		61	
49		64	

図示省略寸法		
略記号	タワーブーム長さ (m)	備考
1.5	1.5	
3	3	
6	6	
8.5	8.5	
9	9	
9B	9	ジブ下部スプレッタ取付用
9C	9	レール付

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。





ペンダントロープ			
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	3	35.5	35.5mm 3M
6	6	35.5	35.5mm 6M
9	9	35.5	35.5mm 9M
10.7	10.7 (両端メス金具)	35.5	35.5mm 10.7M








タワーブームとタワージブの組合せ										
ジブ長さ (m)		27	30	33	36	39	42	45	48	51
タワー長さ (m)	37	◎	◎	×	×	×	×	×	×	×
	40	◎	◎	◎	×	×	×	×	×	×
	43	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
	46	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×
	49	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×
	52	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	55	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×
	58	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	61	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
	64	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○

表中の記号は下記のとおりです。

- ◎: 90°～60° 使用可能
- : 90°～70° 使用可能
- ×: 使用不可

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
27	
30	
33	
36	

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
39	
42	
45	
48	
51	

図示省略寸法		
略記号	タワージブ長さ (m)	備考
3	3	
9	9	

ロープかきめ部の刻印により、タワージブペンダントロープを判別してください。

タワージブペンダントロープ			
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	3	35.5	35.5mm 3M
9	9	35.5	35.5mm 9M
8.35	8.35 (両端メス金具)	35.5	35.5mm 8.35M

